

ALARMNE CENTRALE - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PWA64-L-WE

AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS.

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet

Bežične zone/izlazi: do 64

Bežični tag čitači i keypadovi: do 8

Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM

1 admin, 30 korisnika

Softverske mogućnosti: 16 particija, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Single SIM slot

Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu)

Materijal kućišta: Plastika

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm

Težina: 557.5g

Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE



HIKVISION

DS-PWA64-L-WE Black

AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, GPRS.

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet

Bežične zone/izlazi: do 64

Bežični tag čitači i keypadovi: do 8

Sirena 4, Daljinaca (keyfob-ova) 32, extendera 2, tagova 32, podržava PIRCAM

1 admin, 30 korisnika

Softverske mogućnosti: 16 particija, zvučno upozorenje, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Single SIM slot

Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu)

Materijal kućišta: Plastika

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm

Težina: 557.5g

Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE



HIKVISION

DS-PWA64-Kit-WE AxPro alarmni set AxPro alarmni set




AX Pro je bežični alarmni sistem. Komplet sadrži:





Centrala DS-PWA64-L-WE

Daljinac DS-PKF1-WE

PIR detektor DS-PDP15P-EG2-WE

Magnetni kontakt DS-PDMC-EG2-WE

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PWA96-M-WE</u></p> <p>AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 96 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere 1 admin, 46 korisnika Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Dual SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>
 <p>NOVO</p> <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PWA96-M-WE Black</u></p> <p>AX PRO bežični alarmni panel podržava LAN, Wi-Fi, 3G/4G. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, veliki domet Bežične zone/izlazi: do 96 Bežični tag čitači i keypadovi: do 8 Sirena 6, Daljinaca (keyfob-ova) 48, extendera 4, tagova 48, podržava PIRCAM, integracija IP kamere 1 admin, 46 korisnika Softverske mogućnosti: 32 područja, zvučno upozorenje, tag čitač, led statusi naoružavanje/razoružavanje, alarm, neovlašćeni rad, kvar, oblak, snaga RS-232 izlaz, Dual SIM slot Napajanje: integrisano napajanje i baterija (12h trajanje u stan by režimu) Materijal kućišta: Plastika Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Težina: 557.5g Ocene bezbednosti: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PWA96-Kit-WE</u></p> <p>AX Pro je bežični alarmni sistem. Komplet sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Centrala DS-PWA96-M-WE · Daljinac DS-PKF1-WE · PIR detektor DS-PDP15P-EG2-WE · Magnetni kontakt DS-PDMC-EG2-WE

 	<p><u>DS-PWA96-M2H-WE</u></p> <p>AX PRO sa žičanim zonama TCP/IP, Wi-Fi i 3/4G network, Dual (Micro SIM) Nova generacija wireless protokola: Tri-X/Cam-X Long RF transmission distance Dva načina komunikacije sa AES-128 enkripcijom Konektovanje 96 zona/izlaza (uključujući 48 PIRCAMs & onboard Wired Zones/Outputs), 48 daljinaca, 4 repitora, 6 zvučnika (3 unutrašnja + 3 spoljašnja), 8 tagova & tastatura. Podržava do 48 mrežnih korisnika, uključujući 1 instalatera, 1 administratora i 46 normalnih korisnika Glasovni upit, podržava LED indikator za status sistema Konfiguracija preko Web client-a, mobile client-a, i Convergence Cloud Hik-Connect i Hik-ProConnect konfiguracija zavisi od nivoa pristupa korisnika Pušta obaveštenje o alarmu putem poruka ili telefonskih poziva Gledanje video snimaka uživo sa Hik-Connect-a, alarmni video klipovi putem e- pošte i aplikacije 4520 mAh litijumska rezervna baterija ili 12v 7Ah baterija za skladištenje zavisi od modela uređaja SIA-DC09 protocol i podržava oba Contact ID i SIA data formata Podržava Hik-IP Receiver i Hik-IP Receiver Pro za ARC komunikaciju Dimenzije: 261 x 199 x 86,4mm</p>
 	<p><u>DS-PM1-I1602-WE</u></p> <p>Bežični multi IO transmitter pruža konekciju žičnih detektora kako Hikvision-ovih tako i detektora drugih proizvođača sa AX PRO alarmnim sistemom. 868 MHz dvosmerna bežična komunikacija RF domet: do 1100 m EOL otpornici: 1k 2.2k 4.7k 8.2k, NO/NC LED indikatori: 3 Struja (zeleni), Greška (narandžasta), Jačina signala (zeleni/crveni) Uređaj poseduje 16 žičnih zona i 2 izlaza, koji mogu biti iskorišćeni za povezivanje žičnih detektora Sa dva 12 V napojna izlaza mogu se napojiti žični detektori (12 V, ukupno 1 A) Tip baterije: 12 V 7 Ah (150 × 64 × 94 mm) omogućava rad do 36 h Napajanje 100VAC do 240VAC, 30 W Materijal kućišta: plastika Radna temperatura -10 °C to +40 °C Dimenzije 261 × 199 × 86.4 mm Težina 975 g (bez baterije) Zidna instalacija</p>



HIKVISION

DS-PM1-D

Modul za napajanje

Kompatibilan sa svim AXPRO centralama Laka instalacija

Omogućuje 8-24 VDC napajanje centrale Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 80*90*15mm

Težina: 35g

UNUTRAŠNJI SENZORI - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PDC15-EG2-WE

Dvosmerni bežični detektor koji sadrži pokrivenost zavese do 15m dužine i visine 3,6 m.

Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija

Domet detekcije: 15m, ugao 6.3°

Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s, 18 zona Domet transmisije 1.6km na otvorenom. Tamper protekcija.

Led indikacija plave boje.

Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C.

Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128gr

Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.



HIKVISION

DS-PDP15P-EG2-WE

Bežični, fleksibilan i dvosmerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza. Tehnologija prepoznavanja kućnih ljubimaca. Nadgleda do 15m radiusa.

Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija Domet detekcije: 15m, ugao 85,9°

Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s Domet: 1.6km na otvorenom

Bežična dvosmerna bežična tehnologija, Tamper alarm i alarm upada, Pokazatelj jačine signala.

Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C.

Dimenzije 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina 128gr bez nosača

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDP15P-EG2-WE Black</u></p> <p>Bežični, fleksibilan i dvosmerni detektor koji koristi PIR tehnologiju za osiguravanje od uljeza. Tehnologija prepoznavanja kućnih ljubimaca. Nadgleda do 15m radiusa.</p> <p>Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija Domet detekcije: 15m, ugao 85,9°</p> <p>Brzina detekcije: 0.3m/s ~ 2 m/s Domet: 1.6km na otvorenom</p> <p>Bežična dvosmerna bežična tehnologija, Tamper alarm i alarm upada, Pokazatelj jačine signala.</p> <p>Detektor tolerancije na kućne ljubimce do 30kg. Napajanje: baterija CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna Temperatura: -10 °C do +40 °C. Dimenzije: 65,5mm*103mm*48,5mm. Težina: 128gr bez nosača</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDD12P-EG2-WE</u></p> <p>Dvosmerni bežični detektor sa mikrotalasnom 24GHz detekcijom. Nadgleda područje u krugu od 12m, zanemaruje životinje.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless</p> <p>AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod: pasivni infrared, mikrotalasni Domet 12m, ugao 85.9°, detekcionih zona 52 Imun na kućne ljubimce do 30Kg.</p> <p>Tamper protekcija, temperturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux,</p> <p>Baterija 2 x CR123A (vek trajanja do 5 godina) Radna temperatura: -10 °C to 55 °C</p> <p>Dimenzije 65.5mm × 103mm × 48.5mm Visina montiranja 1.8 do 2.4m</p> <p>Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDPG12P-EG2-WE</u></p> <p>Kombinovani bežični detektor PIR-detekcije i loma stakla</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology PIR detekcija domet 12m, ugao detekcije 85.9°</p> <p>Detekcija loma stakla domet 8m, ugao detekcije 120° Domet transmisije 1600m na otvorenom</p> <p>Osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m</p> <p>Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm</p> <p>Tamper protekcija napred i pozadi Indikator jačine signala i temperature</p> <p>Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa</p> <p>Led indikator zeleni(PIR), crveni(BG), plavi(alarm)</p> <p>Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 4 godine Radna temperatura -10 °C to 55 °C Dimenzije 65.5mm×103mm×48.5mm</p> <p>Težina 134g, montaža zidna Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>



HIKVISION

DS-PDCL12-EG2-WE

Plafonski bežični detektor sa dometom detekcije 12m / 360°.
Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless
AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod:
pasivni infrared
Domet 12m / 360°, detekcionih zona 172.
Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light
Filter 6500lux,
Baterija CR123A (vek trajanja do 5 godina) Radna temperatura: -10 °C to
55 °C Dimenzije 101.2mm × 32.9mm
Visina montiranja 2.4 do 4m Predviđeno za unutrašnju upotrebu.
Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.



HIKVISION

DS-PDPC12P-EG2-WE

Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju.

Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology
AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom PIR karakteristike:
Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg.
Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light
Filter 6500lux,
Kamera karatkeristike:
Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color/Black & White, IR LED dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480
Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C
Visina montiranja 1.8 do 2.4m



HIKVISION

NOVO

DS-PDPC12PF-EG2-WE Black

Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju fotografijama u boji 24/7.
Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 800m na otvorenom PIR karakteristike:
Domet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg.
Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light
Filter 6500lux,
Kamera karatkeristike: Ugao: 88°(H), 68°(V),
Senzor: CMOS, Color, White light dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480
Baterije: 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije: 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C
Visina montiranja: 1.8 do 2.4m



HIKVISION

DS-PDPC12PF-EG2-WE

Dvosmerni bežični PIR detektor sa ugrađenom kvalitetnom kamerom koja pruža video verifikaciju fotografijama u boji 24/7.

Frekvencija 868Mhz CAM-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, doomet 800m na otvorenom PIR karakteristike:

Doomet 12m, Ugao 85.9°, Brzina detekcije 0.3 to 2 m/s Imun na kućne ljubimce do 30Kg.

Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator, White Light Filter 6500lux,

Kamera karakteristike:

Ugao 88°(H), 68°(V), Senzor CMOS, Color, White light dometa do 12m, Rezolucija slike do 640x480

Baterije 3 x CR123A, vek trajanja do 6 godina Dimenzije 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C

Visina montiranja 1.8 do 2.4m

SPOLJNI SENZORI - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PDC10DM-EG2-WE

Bežični Dual-tech detektor tip zavesa za spoljašnju montažu

Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija RF doomet: 1600m(otvoren prostor)

Doomet detekcije:

-zidna montaža: 10m

-plafonska montaža: 5m Detekcija smeru kretanja podržana Anti-Masking Indikacija jačine signala

Do 12KG Pet-immunity kad je zidna montaža, nema Pet-immunity kad je plafonska montaža

Baterija: 5 godina (CR123A x 2) Radna temperatura: -10 °C to 55 °C

Dimenzije: 29.2mm × 134.4mm × 39.5mm Težina: 120g

Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.



HIKVISION

DS-PDTT15AM-LM-WE

Dvosmerni bežični spoljašnji detektor pokreta sa Tri-tech tehnologijom

Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless

AES-128 enkripcija, doomet 1.6Km na otvorenom Detekcioni metod:

pasivni infrared x 2, mikrotalasni

Doomet 15m, ugao 90° @ 180° (podesivo), detekcione zone 92 lmun na kućne ljubimce do 40Kg.


Tamper protekcija (prednja i zadnja), temperaturni i jačina signala indikator, White light filter 10000lux

Baterija 5 x CR123A (vek trajanja do 5 godina)

Radna temperatura: -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F) Dimenzije 75mm x 202mm x 73mm

Težina: 600g

Visina montiranja 0.8 do 1.2m Predviđeno za spoljašnju upotrebu. (IP65)



HIKVISION

DS-PDCM15PF-IR

Modul kamere za bežični spoljašnji Tri-tech detektor pokreta

Kamera u boji fiksne optike 2.0mm (@F2.25) pruža idealno rešenje za video verifikaciju, kako krajnjim korisnicima tako i monitoring centru radi potvrde alarma pregledajući slike u realnom vremenu napravljene od strane ovog modula za brzu i preciznu potvrdu događaja

1/2.7" Progressive Scan CMOS, 3D DNR

Tip slike: JPEG (640*480,320*240,160*120)

Laka instalacija

Ugao kamere prilagodljiv uglu detekcije Tri-tech detektora Napajanje: 3 VDC, 1200mA

Radna temperatura: -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F) Dimenzije: 74.1mm x 72.35mm x 53mm

Težina: 155g IP66

MAGNETNI KONTAKTI I DETEKTORI - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PDMCS-EG2-WE




Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju.




Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology

AES-128 enkripcija, doomet 1200m na otvorenom Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje)

Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina

Dimenzije: 29mm x 69mm x 10mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C

	<p><u>DS-PDMCS-EG2-WE Black</u> Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom Elektro prekidač 1, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 29mm × 69mm × 10mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>
	<p><u>DS-PDMC-EG2-WE</u> Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2 Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Dimenzije: 22.5mm × 103mm × 23.2mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>
	<p><u>DS-PDMC-EG2-WE Black</u> Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju. Može se montirati na sve vrste vrata uključujući i metalnu podlogu. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2 Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija: 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Dimenzije: 22.5mm × 103mm × 23.2mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C</p>

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDMCX-E-WE</u></p> <p>Bežični detektor otvaranja koji je namenjen specijalno za spoljašnju montažu. Robustno plastično kućište, IP66 otpornost na vremenske uslove, UV otpornost.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Razmak detekcije između magneta: 76mm Max</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 5 godina</p> <p>Scenario za montažu: Spoljašnji uslovi, IP66, UV otpornost Dimenzije: Senzor - 40.5 mm × 146 mm × 40.9 mm Magnet - 30.5 mm × 146 mm × 40.9 mm Radna temperatura -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) Težina: 247g</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDMCK-EG2-WE</u></p> <p>Bežični detektor otvaranja koji obaveštava o prvim znacima upada u prostoriju kroz prozor ili vrata. U kombinaciji sa šok senzorom može da analizira udare ignorišući pozadinske vibracije.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom Elektro prekidač 1, Eksterne zone 2 Osetljivost brze zone 1ms, normalne zone 300ms Razmak detekcije između magneta: 43mm Max Osetljivost detekcija udara: Visoka, normalna, niska Detekcija nagiba: do 25°</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR123A, vek trajanja do 3 godina</p> <p>Dimenzije: Senzor - 22.5mm × 103mm × 23.2mm Magnet - 13mm × 34.4mm × 11.4mm</p> <p>Radna temperatura -10 °C to 55 °C Težina: 60g</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDWL-E-WE</u></p> <p>Bežični detektor curenja vode.</p> <p>Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje)</p> <p>Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina</p> <p>Dimenzije: 62.4 mm × 62.4 mm × 14.6 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDBG8-EG2-WE</u> Bežični detektor polomljenog stakla. Ugrađen visoko kvalitetni mikrofون-senzor koji pruža pouzdane performanse. Potpuno daljinsko konfigurisanje putem aplikacije. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology Domet transmisije 1.6 Km na otvorenom Detekcija: daljina 8m, ugao 120°, osetljivost 2m, 4m, 6m, 8m Veličina stakla 0.3 x 0.3m do 3 x 3m Debljina stakla 2.4mm to 6.4mm Tamper protekcija napred i pozadi Indikator jačine signala i temperature Alarmni ulaz: normalno zatvoreno, normalno otvoreno, brojač impulsa Led indikator plave boje (alarm) Baterije 2 x CR123A, vek trajanja do 5 godina Radna temperatura -10 °C to 55 °C Dimenzije 38.8mm × 107.0mm × 24.5mm Težina 83g, montaža zidna i plafonska Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDTPH-E-WE</u> Bežični detektor temperature i vlažnosti Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless tehnologija AES-128 enkripcija, domet 1.2km na otvorenom Ekran dijagonale 2.7' Detekcija temperature -10 °C to 55 °C Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterije: 2 x AAA, vek trajanja do 2 godine Dimenzije 62.6mm × 62.6mm × 18mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Za unutrašnju upotrebu. Zidna montaža. Težina 73.5g Daljinsko konfigurisanje putem aplikacije.</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDSMK-E-WE</u> Bežični fotoelektrični detektor dima Frekvencija 868MHZ AES-128 enkripcija, domet 1.6Km na otvorenom Buzzer ≥ 85dB @ 3 m Baterija nezamenljiva L91 x 2 for Sensor Zamenljiva baterija CR123A x 1 za RF Wireless Vek trajanja baterije 10 godina Radna temperatura -10 °C to 50 °C Dimenzije 120 × 48mm, težina 190,5 g Plafonska montaža Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>



HIKVISION

DS-PDCO-E-WE

Bežični CO detektor za bežičnu alarmnu centralu.

Detekcioni metod: Senzor ugljen monoksida Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless

AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom

Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm

Sirena ≥ 85 dB @ 3 m

Baterija nezamenjiva L91 x 2 za Senzor, zamenjiva CR123 x 1 za bežičnu komunikaciju

Vek trajanja baterije 10 godina Radna temperatura -10°C do 50°C

Dimenzije $\phi 120 \times 42\text{mm}$, težina 194,5 g Plafonska montaža

Predviđeno za unutrašnju upotrebu.



HIKVISION

DS-PDHT-E-WE

Bežični detektor toplote.

Detekcioni metod: Temperaturni senzor

Alarmira kada ambijentalna temperatura pređe 57°C Frekvencija 868Mhz Two-Way RF Wireless

AES-128 enkripcija, domet 1600m na otvorenom

Indikatori pokazatelja temperature okoline, jačine dometa signala, led indikator crvene boje za alarm

Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m

Baterija nezamenjiva L91 x 2 za Senzor, zamenjiva CR123 x 1 za bežičnu komunikaciju

Vek trajanja baterije 10 godina Radna temperatura -10°C do 50°C

Dimenzije $\phi 120 \times 52.5\text{mm}$, težina 179,5 g Plafonska montaža

Predviđeno za unutrašnju upotrebu.

UNUTRAŠNJE SIRENE - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

NOVO

DS-PS1-II-WE

Bežična unutrašnja sirena, podržava funkciju dvosmerne audio komunikacije za ARK-ove da obave verifikaciju alarma, što može pomoći korisnicima da odmah saznaju pravu situaciju na licu mesta.

868 MHz two-way bežična komunikacija

AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom

Napajanje: baterije (4 x CR123) Vek baterije: do2godine(standby režim), podržava 12 VDC

3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad

LED Indikator: Dodavanje/Signal (crveno/zeleno), Alarm (plavo/crveno),

Usluga dvosmerne audio komunikacije (plavo/crveno)

Zvučna signalizacija: 90 do 110 dB Radna temperatura: -10°C to 55°C

Dimenzije: 130 mm \times 128 mm \times 39.5 mm

Težina: 361 g Instalacija: zidna



HIKVISION

DS-PS1-I-WE (crvena indikacija)

Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija

AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (3 x CR123A)

Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač

3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad

Indikatori: crveno/zeleno/amber, strob crveno/plavo Buzzer 90 do 110 dB

Materijal: PC+ABS

Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 88× 88 × 32mm

Težina: 169.5g Instalacija zidna.



HIKVISION

DS-PS1-I-WE (plava indikacija)

Bežična unutrašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija

AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (3 x CR123A)

Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač

3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad

Indikatori: crveno/zeleno/amber, strob crveno/plavo Buzzer 90 do 110 dB

Materijal: PC+ABS

Radna temperatura: -10 °C to 55 °C Dimenzije: 88× 88 × 32mm

Težina: 169.5g Instalacija zidna.

SPOLJNE SIRENE - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PS1-E-WE

Bežična spoljašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indikaciju stroba za trenutno alarmiranje.

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija

AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC

Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač

3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikatori: crveno/zeleno, strob crveno/plavo Buzzer 110 dB

Materijal: PC+ABS IP65 sertifikat

Radna temperatura: -20 °C to 60 °C Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm

Težina: 606.5g

Instalacija zidna.



HIKVISION

DS-PS1-E-WE

Bežična spoljašnja sirena koja podržava Tri-X bežični protokol. Koristi više zvukova alarma i svetlosnu indicaciju stroba za trenutno alarmiranje.

868 MHz dvosmerna bežična komunikacija

AES-128 enkripcija, distanca 1.6 km na otvorenom Napajanje: baterije (4 x CR123A) ili 12 VDC

Vek baterije: blizu 3 godine. Tamper prekidač

3 tipa zvuka alarma: požar, panik, upad Indikatori: crveno/zeleno, strob crveno/plavo Buzzer 110 dB

Materijal: PC+ABS IP65 sertifikat

Radna temperatura: -20 °C to 60 °C Dimenzije: 190× 200 × 47.3mm

Težina: 606.5g

Instalacija zidna.

Plava indicacija.

ŠIFRATORI - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PK1-LT-WE Black

Bežična tastatura serije DS-PK1-LT-WE sa LCD displejem i integrisanim tagovima za AX PRO bežične alarmne centrale.

Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m

LCD Display - podržava sistemsku konfiguraciju kroz tastaturu (kreiranje korisnika, lozinki, dodavanje tagova)

Integrisan tag (13.56MHz)

Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno)

Tasteri numerički 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz

Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Radna temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimenzije: 174.63 mm × 109.62 mm × 25.25 mm Težina: 282g bez baterija



HIKVISION

DS-PK1-E-WE

Bežična tastatura serije DS-PK1-E-WE može se povezati na AX PRO za kontrolu i rad alarma. Bežični Tri-X protokol.

Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m

Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno)

Tasteri numerički 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz

Napajanje: 1.5 VDC, 251mA, 180 uA

Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Radna temperatura: -10 °C to +55 °C

Težina: 151g bez baterija



HIKVISION

DS-PK1-LT-WE

Bežična tastatura serije DS-PK1-LT-WE sa LCD displejem i integrisanim tag čitačem za AX PRO bežične alarmne centrale.

Frekvencija: 868 MHz Distanca: 1200m

LCD Display - podržava sistemsku konfiguraciju kroz tastaturu (kreiranje korisnika, lozinki, dodavanje tagova)

Integrisan tag čitač (13.56MHz)

Interfejs: tamper prekidač, strujni prekidač, buzzer, indikatori (greška-narandžasto, upisni signal (crveno/zeleno), oružati (plavo), razoružati (zeleno) i alarm (crveno)

Tasteri numerčki 0-9, funkcionalni *, #, ostani naoružan, daleko naoružavanje, razoružavanje, izlaz

Baterije: 4 x AA baterije (vek trajanja do 2 godine) Radna temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimenzije: 174.63 mm × 109.62 mm × 25.25 mm Težina: 282g bez baterija



HIKVISION

DS-PT1-WE

Bežični tag čitač. Sigurnosna kontrolna tabla za naoružavanje / razoružavanje. Takođe može aktivirati alarm indikatorom i zujalicom.

Dvosmerna bežična komunikacija. RF distanca 1200m na otvorenom.

LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: oblast (plava), kvar (narandžasta), nauružaj (plava), razoružaj (zeleno), alarm (crvena), signal (crveno/zeleno)

Napajanje 3 baterije AA. Vek baterije do 2 godine. Tamper prekidač

Radna temperatura -10 °C do +55 °C Dimenzije 75 mm × 124 mm × 21 mm

Težina 176 g Zidna instalacija

DODATNA OPREMA - BEŽIČNI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PR1-WE

Bežični pojačavač signala (repetitor), koji podržava 868 MHz bežičnu mrežu. Koristi se za produženje RF udaljenosti kod alarmnog sistema.

Tri-X i Cam-X bežični protokol, dvosmerna komunikacija

LED lampice koje prikazuju različite povratne informacije: Registracija signal (zelena / crvena), napajanje (zelena), kvar (žuta)

Rezervna baterija do 35 sati nakon gubitka struje

Automatsko pronalaženje i povezivanje detektora, pametno automatsko uparivanje

Tamper napred i nazad

2 serijska porta za debug Napajanje 100VAC to 240VAC Materijal kućišta plastika

Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 150 mm × 150 mm × 25 mm

Težina 372 g Zidna instalacija



HIKVISION

DS-PSP1-WE

Bežična pametna utičnica

868MHz dvosmerna bežična komunikacija RF domet: 1600m (otvoren prostor)

AES-128 enkripcija

LED lampice za prikaz stanja uređaja

Mogućnost automatske operacije (pravljenje scenarija), ručno upravljanje preko APP / daljinca /

šifratora

Jednostavna instalacija, potrebno samo ubaciti uređaj u utičnicu

Napajanje: AC 100 V to 240 V, 50/60 HZ, Max 10 A

Radna temperatura i vlažnost: -10 °C to 55 °C, 10%~90% Dimenzije: 52 x 52 x 88 mm

Materijal: plastika Težina: 85g



HIKVISION

DS-PM1-O1L-WE

Bežični relejni modul.

868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija
LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije

Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo) Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti

Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje

APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno

Alarmni ulaz: 1 za tamper, NO/NC

Relejni izlaz: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5 A) Serijski port za debug

Napajanje 7 VDC to 24 VDC Materijal kućišta plastika Dimenzije 38 x 25 x 18 mm

Težina 28.5 g Zidna instalacija



HIKVISION

DS-PM1-O1H-WE

Bežična zidna sklopka

868MHz dvosmerna bežična komunikacija AES-128 enkripcija, 1600m na otvorenom

LED lampice za prikaz stanja uređaja i prikaz uključivanja / isključivanja reprodukcije

Registracija signala (zelena / crvena), napajanje (zelena), relej status (plavo) Dizajn malog kućišta, koje se lako može sakriti

Automatska operacija, dugmetom uključivanje / isključivanje

APP/Keyfob/Keypad Podešavanja scenarija: alarm, operacija, greška, zakazano, ručno

Relejni izlaz: 1, NO/NC (AC 100 to 240v, Max 13A) Serijski port za debug

Napajanje AC 100v to 240v, 50/60 HZ Materijal kućišta plastika

Dimenzije 38 x 25 x 18 mm

Težina 31.5 g Zidna instalacija



HIKVISION

DS-PM1-I1-WE

Bežični transponder sa jednim ulazom

Frekvencija 868MHz, AES-128 enkripcija, Tri-X Wireless tehnologija RF domet: 1700m(otvoren prostor)

Sa jednim kontaktom za tamper i za PGM, može se koristiti kao Zona ili kao alarmni izlaz

LED indikator pokazuje status uređaja

Sa 3.3v izlazom može se koristiti da napoji određene žične senzore


Mogućnost detekcije pomeranja ili uklanjanja akcelerometrom Baterija:

Više od 5 godina (CR123 x 3)

Radna temperatura: -10°C ~ 55°C Dimenzije: 102*41*20mm

Težina: 35g (bez baterija), 90g (sa baterijama)

	<p><u>DS-PDEB1-EG2-WE</u> Bežično panik dugme idealno za skrivena mesta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 63.8 mm × 63.8 mm × 17.9 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>
	<p><u>DS-PDEB2-EG2-WE</u> Bežično panik dugme idealno za skrivena mesta. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology 2 tastera AES-128 enkripcija, domet 1200m na otvorenom 1 dugme, led indikator (plave boje) Tamper protekcija, temperaturni i jačina signala indikator Baterija 1 x CR2450, vek trajanja do 3 godina Dimenzije: 63.8 mm × 63.8 mm × 17.9 mm Radna temperatura -10 °C to 55 °C Predviđeno za unutrašnju upotrebu.</p>
	<p><u>DS-PKF1-WE</u> Daljinac (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava trenutni operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje. Frekvencija: 868 MHz Brzina: 4.8 Kbps Distanca: 900m na otvorenom Indikatori: 3 bolje LED 4 tastera Baterija CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine Radna temperatura -10 °C to +55 °C Dimenzije 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm Težina 16 g</p>
	<p><u>DS-PKF1-WE Black</u> Daljinac (keyfob) serije DS-PKF1-VE podržava trenutni operaciju za daljinsko naoružavanje i razoružavanje. Frekvencija: 868 MHz Brzina: 4.8 Kbps Distanca: 900m na otvorenom Indikatori: 3 bolje LED 4 tastera Baterija: CR2032 3V, vek trajanja do 3 godine Radna temperatura: -10 °C to +55 °C Dimenzije: 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm Težina: 16 g</p>

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDEBP1-EG2-WE</u> Prenosno bežično dugme za hitne slučajeve sa zaštitom od slučajnog pritiska. Frekvencija 868Mhz Tri-X Wireless Technology AES-128 enkripcija, domet 1000m na otvorenom 1 dugme, led indikator (crvene i plave boje) Tamper protekcija, indikator jačine signala Baterija 1 x CR2032, vek trajanja do 3 godina IP54 sertifikat Radna temperatura -10 °C to 55 °C</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PT-M1</u> Mifare tag Radna frekvencija 13.56MHz Kapacitet 1024x8bit EEPROM Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka Kontakt distanca 5 to 10 cm Materijal PVC, ABS Izdržljivost na ogrebotine 100.000 Vreme zadržavanja podataka 10 godina Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm Radna temperatura -10 °C to 50 °C</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDB-IN</u> Univerzalni nosač za unutrašnje bežične detektore Materijal: PC Boja: Bela Dimenzije: 29.3mm × 53.2mm × 35.5mm Podešavanje uglova: Horizontalno -40 ° to 40 ° Vertikalno 0 ° to 90 ° Težina: 13g Način montaže: Zid/Plafon</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDB-IN-UBKT1</u> Univerzalni nosač za unutrašnje bežične detektore Materijal: PC Boja: Crna Dimenzije: 29.3mm × 53.2mm × 35.5mm Podešavanje uglova: Horizontalno -40 ° to 40 ° Vertikalno 0 ° to 90 ° Težina: 13g Način montaže: Zid/Plafon</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDB-IN Narukvica</u> Materijal: Guma (pogodna za kožu) Dimenzije: 38 mm × 255 mm × 12 mm Težina: 15g</p>

CENTRALE - ŽIČANI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PHA48-EP

AX Hybrid Pro kontrolni panel 48 zone

Alarmne zone: 8 na ploči i 40 žičnih/bežičnih proširivih zona

Alarmni izlazi: 2 relejna izlaza i 2 I/O izlaza (12 V, 1 A) i 44 žičnih/bežičnih proširivih izlaza

Particije: 16

Bus: 1 x high-speed RS-485

Podržava 4 šifatora, 48 tagova, 48 daljinaca i 2 IP kamere

Podržava 48 korisnika: 1 admin, 1 instalater, 46 operatera

Komunikacija: PSTN / GPRS / 3/4G opcioni

Mrežni interfejs: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet interface Wi-Fi: Nema

Programiranje: Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect

Protokoli: ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP i DC-09 ((ADM-CID/SIA-DCS)

Napajanje: 100 do 240 VAC (integrisan trafo) sa mogućnošću da se doda akumulator 12 V, 7 Ah (do 36h samostalnog rada)

Radna temperatura: -10°C do 40°C Dimenzije: 261 mm × 199 mm × 86.4 mm Materijal kućišta: Plastika

Težina: 996,5g



HIKVISION

DS-PHA64-LP

AX Hybrid Pro kontrolni panel 64 zone

Alarmne zone: 8 na ploči i 56 žičnih/bežičnih proširivih zona

Alarmni izlazi: 2 relejna izlaza i 2 I/O izlaza (12 V, 1 A) i 60 žičnih/bežičnih proširivih izlaza

Particije: 32

Bus: 1 x high-speed RS-485

Podržava 8 šifatora, 64 taga, 64 daljinca i 4 IP kamere

Podržava 64 korisnika: 1 admin, 1 instalater, 62 operatera

Komunikacija: PSTN / GPRS / 3/4G opcioni

Mrežni interfejs: 1 x RJ45 10M/100M Ethernet interface Wi-Fi:

802.11b/g/n (2.4 GHz)

Programiranje: Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect

Protokoli: ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP i DC-09 ((ADM-CID/SIA-DCS)

Napajanje: 100 do 240 VAC (integrisan trafo) sa mogućnošću da se doda akumulator 12 V, 7 Ah (do 36h samostalnog rada)

Radna temperatura: -10°C do 40°C Dimenzije: 261 mm × 199 mm × 86.4 mm Materijal kućišta: Plastika

Težina: 997g

ŠIFRATORI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PK1-LRT-HWE

DS-PK1-LRT-HWE je žični šifrador sa integrisanim tag čitačem i bežičnim prijemnikom za daljinca.

Poseduje LCD ekran sa mogućnošću da ispiše podatke firme, broj telefona firme i vreme

Mogućnost kreiranja korisnika, tagova i daljinaca preko šifratora

Integrisan tag čitač: Mifare (13.56 MHz)

Alarmni ulaz: 2

Alarmni izlaz: 1

Maksimum 64 daljinca RF frekvencija: 868 MHz Napajanje: DC 12 V

Radna temperatura:-10°C do 55°C Dimenzije: 150 mm × 115 mm × 28 mm

Materijal kućišta: Plastika

MODULI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PM1-I8O2-H

DS-PM1-I8O2-H je žično zonsko proširenje namenjeno za Ax Hybrid Pro centrale.

- 8 žičnih zona

- 2 žična izlaza

- 1 napojni izlaz za žične detektore (9-15VD, max 500mA)

- 2 speed-X Bus kanala, podržavaju kaskadno vezivanje žičnih zonskih proširenja (1 za ulaznu i 1 za izlaznu konekciju)

Napajanje: 9-15VDC

Radna temperatura:-10°C do 40°C Dimenzije: 110mm*155mm*31mm

Materijal kućišta: Plastika

Težina: 252.5g



HIKVISION

DS-PM1-RT-HWE

DS-PM1-RT-HWE je Tri-X bežični prijemnik za Ax Hybrid Pro centrale.

RF frekvencija: 868 MHz

Bežični domet: do 1700m

Podržava 32 bežična detektora, 8 bežične unutrašnje sirene i 4 spoljašnjih bežičnih sirena

Napajanje: 9 do 28 VDC, 1 A

Radna temperatura:-10°C do 40°C Dimenzije: 110 mm × 155 mm × 32 mm

Materijal kućišta: Plastika

Težina: 225g



HIKVISION

DS-PM1-O4H-H

DS-PM1-O4H-H je žično proširenje sa 4 releja visoke struje
- 4 integrisana releja visoke struje, svaki relej može podneti struju do 16 A
- 2 speed-X Bus kanala, podržavaju kaskadno vezivanje žičnih zonskih proširenja (1 za ulaznu i 1 za izlaznu konekciju)
Napajanje: 9 do 24 VDC, 1A
Radna temperatura: -10°C do 40°C Dimenzije: 110 mm × 155 mm × 32.5 mm Materijal kućišta: Plastika
Težina: 333.1g



HIKVISION

DS-PM1-O4L-H

DS-PM1-O4L-H je žično proširenje sa 4 releja niske struje
- 4 integrisana releja niske struje, podržavaju 6-30 V i struju do 5 A
- 1 napojni izlaz, max 500mA
- 2 speed-X Bus kanala, podržavaju kaskadno vezivanje žičnih zonskih proširenja (1 za ulaznu i 1 za izlaznu konekciju)
Napajanje: 11 do 24 VDC, 1A Radna temperatura: -10°C do 40°C
Dimenzije: 110 mm × 155 mm × 32.5 mm Materijal kućišta: Plastika
Težina: 285g

MODULI ZA KOMUNIKACIJU - ŽIČANI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PM2-P PSTN

DS-PM2-P je PSTN komunikacioni modul je Ax Hybrid Pro centrale
Dojava preko telefonske linije ka monitoring centrima Dimenzije: 44.10 mm × 74.06 mm
Težina: 43,5 g
Radna temperatura: -10°C do +40°C



HIKVISION

DS-PM2-G GPRS

DS-PM2-G je GPRS komunikacioni modul je Ax Hybrid Pro centrale
Dimenzije: 61.87 mm × 88.18 mm
Težina: 17 g
Radna temperatura: -10°C do +40°C



HIKVISION

DS-PM2-S

DS-PM2-S je 3/4G komunikacioni modul je Ax Hybrid Pro centrale
RF frekvencija: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 ;
Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+B1/B8 ; GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz
Dimenzije: 62.03 mm × 88.28 mm
Težina: 28 g
Radna temperatura: -10°C do +40°C

UNUTRAŠNJI SENZORI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PDPC12P-EG2

Žični PIRCAM Detektor Za Unutrašnju Montažu




Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Video verifikacija Domet detekcije: 12 m, ugao 85.9°
Detekcione zone: 52
Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Pet immunity: do 30 kg
Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita
Karakteristike Kamere: FOV: horizontalno 109°, vertikalno 60° Format slike: JPEG
Rezolucija: 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480 Osvetljenje: IC, dometa do 12m
Led indikacija: Plavo (alarm), Narandžasto (greška) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 100mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C
Dimenzije: 73 mm × 130.5 mm × 56.7 mm
Težina: 195 g
Visina instalacije: 1.8 m do 2.4 m Montaža: Na zid



HIKVISION

DS-PDC15-EG2

DS-PDC15-EG2 je PIR detektor pokreta tipa zavesa namenjen za unutrašnju montažu.
Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 15 m, ugao 6.3°
Detekcione zone: 18
Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s,
Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita
Led indikacija: Plavo (alarm)
Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 11mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C
Dimenzije: 65.4mm x 86.8mm x 45.5mm Težina: 68 g (bez nosača)
Visina instalacije: 2.4 m do 3.6 m

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDP18-EG2</u> DS-PDP18-EG2 je PIR detektor pokreta namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 18 m, ugao 85,9° Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Nivoi osetljivosti, High, Auto, Low, Digitalna temperaturna kompenzacija, tamper zaštita na prednjoj strani Led indikacija: blue(alarm) Pet immunity 10Kg Napajanje: 9-16 VDC, 12 VDC Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 65.4mm x 86.8mm x 45.5mm Težina: 68 g (bez nosača) Visina instalacije: 1,8 m - 2,4 m</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDD12P-EG2</u> DS-PDD12P-EG2 je detektor pokreta sa dvostrukom tehnologijom namenjen za unutrašnju montažu. Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Mikrotalas Domet detekcije: 12 m, ugao 85.9° Detekcione zone: 52 Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Pet immunity: do 30 kg Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (PIR), Narandžasto (mikrotalas) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 17mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 65.7mm x 103.8mm x 45.5mm Težina: 99 g Visina instalacije: 1.8 m do 2.4 m</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDD15AM-EG2</u> DS-PDD15AM-EG2 je PIR+microwave detektor namenjen za unutrašnju montažu Domet detekcije: 15 m, ugao 85,9° Frekvencija mikrotalasa: 24 GHz(24.15 ~ 24.25 GHz) Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Nivoi osetljivosti, Auto, Low, Digitalna temperaturna kompenzacija, Anti-masking, Anti-cloaking, Antiblocking detekcija, tamper zaštita na prednjoj strani, Led indikacija: zeleno(PIR), narandžasto(MW), blue(alarm) Napajanje: 9-16 VDC, 12 VDC Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 103,8 x 65,7x 45,5 mm Težina: 100 g (bez nosača) Visina instalacije: 1,8 m - 2,4 m</p>



HIKVISION

DS-PDPG12P-EG2

DS-PDPG12P-EG2 je PIR + detektor loma stakla namenjen za unutrašnju montažu

Domet detekcije: 12 m, ugao 85,9°

Domet detekcije loma stakla: 8 m, ugao 120° Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s

Veličina stakla: 0.3 m x 0.3 m to 3 m x 3 m Debljina stakla: 2.4 mm to 6.4 mm

Nivoi osetljivosti: Auto, Pet,

Digitalna temperaturna kompenzacija, tamper zaštita na prednjoj stran

Led indikacija: zeleno(PIR), narandžasto(MW), blue(alarm)

Pet immunity: 30Kg

Napajanje: 9-16 VDC, 13,8 VDC

Radna temperatura: -10 °C do +55 °C Dimenzije: 65.5 mm x 103 mm x 48.5 mm Težina: 98.5 g (bez nosača)

Visina instalacije: 1,8 m - 2,4 m



HIKVISION

DS-PDC5NC-EG2

DS-PDC5NC-EG2 je Nano PIR detektor pokreta tipa zavesa namenjen za unutrašnju montažu.

Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 5 m, ugao 5°

Detekcione zone: 28

Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s

Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija,

Creep zone zaštita, Detekcija smer

Led indikacija: Plavo (alarm)

Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 15mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C

Dimenzije: 29.7 mm x 78.1 mm x 24.8 mm

Težina: 31.5 g

Visina instalacije: 2.4 m do 4 m



HIKVISION

DS-PDCL12-EG2

DS-PDCL12-EG2 je plafonski PIR detektor pokreta namenjen za unutrašnju montažu.

Detekcioni metod: PIR (passive infrared) Domet detekcije: 12 m, ugao 360°

Detekcione zone: 172

Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s,

Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija,




Creep zone zaštita

Led indikacija: Plavo (alarm)

Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 13mA max Radna temperatura: -10 °C do +55 °C

Dimenzije: ϕ 101.2 mm x 32.9 mm Težina: 79 g

Visina instalacije: 2.4 m do 4 m

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDCL12DT-EG2</u></p> <p>DS-PDCL12DT-EG2 je plafonski detektor pokreta sa dvostrukom tehnologijom namenjen za unutrašnju montažu.</p> <p>Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Mikrotalas Domet detekcije: 12 m, ugao 360°</p> <p>Detekcione zone: 172</p> <p>Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s</p> <p>Tamper zaštita na prednjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita</p> <p>Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (PIR), Crveno (mikrotalas) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 100mA max</p> <p>Radna temperatura: -10 °C do +55 °C</p> <p>Dimenzije: ϕ120 mm \times 33.2 mm Težina: 138 g</p> <p>Visina instalacije: 2.4 m do 4 m</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDSK-P</u></p> <p>DS-PDSK-P je detektor udara namenjen za unutrašnju montažu.</p> <p>Detekcioni metod: Šok senzor Domet detekcije: do 2.5m prečnika</p> <p>Osetljivost: Podešavanje potenciometra Tamper zaštita na prednjoj strani</p> <p>Led indikacija: Plavo (alarm)</p> <p>Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 30mA Radna temperatura: -10 °C do +55 °C</p> <p>Dimenzije: 30 mm x 108 mm x 22 mm</p> <p>Težina: 37.5 g</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-PDBG8-EG2</u></p> <p>DS-PDBG8-EG2 je detektor loma stakla namenjen za unutrašnju montažu.</p> <p>Detekcioni metod: akustični senzor Domet detekcije: 8 m, ugao 120°</p> <p>Osetljivost: Podešavanje potenciometra Debljina stakla: 2.4 mm do 6.4 mm</p> <p>Veličina stakla: 0.3 m x 0.3 m do 3 m x 3 m Tamper zaštita na prednjoj strani</p> <p>Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (okidanje niskog intenziteta), Crveno (okidanje visokog intenziteta)</p> <p>Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 25mA Radna temperatura: -10 °C do +55 °C</p> <p>Dimenzije: 38.8 mm \times 107 mm \times 22.5 mm</p> <p>Težina: 49.5</p> <p>Metod instalacije: Plafon, Zid</p>



HIKVISION

DS-PDSKM-VG3


DS-PDSKM-VG3 je detektor udara namenjen za unutrašnju montažu. Posедуje G- senzor visokog kvaliteta koji omogućava ranu detekciju. Detekcioni metod: Šok senzor Domet detekcije: do 5m prečnika Osetljivost: 8 nivoa podesivo preko DIP prekidača Tamper zaštita na prednjoj strani
Led indikacija: Plavo (alarm), Crveno (indikacija buke) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 17mA Max Radna temperatura: -40 °C do 70 °C
Zaštita: IK10
Dimenzije: 60mm×80mm×19.5mm Težina: 226g
Materijal kućišta: Izliveni metal



HIKVISION

DS-PD1-MC-WS

DS-PD1-MC-WS je magnetni kontakt od plastike namenjen za drvena vrata.
Razmak između kontakta: do 17mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C
Dimenzije: 63.5mm x 12.5mm x 15.7mm
63.5mm x 12.5mm x 12.5mm Materijal kućišta: ABS otporan na plamen



HIKVISION

DS-PD1-MC-MS

DS-PD1-MC-MS je magnetni kontakt od metala namenjen za prozore i vrata.
Razmak između kontakta: do 35mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C
Dimenzije: 50mm x 18mm x 10mm
50mm x 18mm x 10mm Materijal kućišta: Metal



HIKVISION

DS-PD1-MC-RS

DS-PD1-MC-RS je magnetni kontakt namenjen za rolo vrata.
Razmak između kontakta: do 65mm Radna temperatura: -10 °C to 55 °C
Dimenzije: 108mm x 40mm x 8mm
88mm x 20mm x 21mm Materijal kućišta: Metal

SPOLJNI SENZORI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PD15AM-LM

DS-PD15AM-LM je Tri-tech detektor pokreta sa trostrukom tehnologijom namenjen za spoljašnju montažu.

Detekcioni metod: 2 x PIR (passive infrared), Mikrotalas Frekvencija mikrotalasa: 24GHz(24.15 ~ 24.25GHz) Domet detekcije: 15 m, ugao 90° do 180° podesivo

Detekcione zone: 92

Brzina detekcije: 0,3 m/s do 2,0 m/s Pet immunity: do 40 kg

Tamper zaštita na prednjoj strani i zadnjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Anti-masking, podržana Anti-sway analitika

Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno (Gornji PIR), Crveno (mikrotalas),

Narandžasto (Donji PIR), Zeleno+Narandžasto (Maska)

Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 30mA Zaštita: IP65

Radna temperatura: -25 °C do 60 °C Dimenzije: 75mm x 202mm x

73mm Težina: 350 g

Visina instalacije: 0.8 do 1.2m



HIKVISION

DS-PDC10AM-VG3

DS-PDC10AM-VG3 je PIR anti masking detektor pokreta tipa zavesa namenjen za unutrašnju i spoljašnju montažu.

Detekcioni metod: PIR (passive infrared)

Domet detekcije: 10 m (zid), 6 m (plafon), ugao 5° Detekcione zone: 32

Brzina detekcije: 0,2 m/s do 3,0 m/s

Tamper zaštita na prednjoj i zadnjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita, Detekcija smeru, Anti-masking

Led indikacija: Plavo (alarm), Zeleno+Narandžasto (Maska) Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 22mA max Radna temperatura: -25 °C do

60 °C

Zaštita: IP65

Dimenzije: 29.2mm x 134.4mm x 39.5mm Težina: 77.5 g

Visina instalacije: 2 m do 4 m

Uz uređaj dolazi L nosač



HIKVISION

DS-PDC10DM-VG3

DS-PDC10AM-VG3 je anti masking detektor pokreta tipa zavesa sa dvostrukom tehnologijom namenjen za unutrašnju i spoljašnju montažu.

Detekcioni metod: PIR (passive infrared), Mikrotalas Domet detekcije: 10 m (zid), 6 m (plafon), ugao 5° Detekcione zone: 32

Brzina detekcije: 0,2 m/s do 3,0 m/s

Tamper zaštita na prednjoj i zadnjoj strani, Digitalna temperaturna kompenzacija, Creep zone zaštita, Detekcija smera, Anti-masking

LED indikacija: Plavo (alarm), Zeleno+Narandžasto (Maska), Zeleno (PIR), Crveno (Mikrotalas)

Napajanje i potrošnja: 9-16 VDC, 12 VDC; 22mA max Radna temperatura: -25 °C do 60 °C

Zaštita: IP65

Dimenzije: 29.2mm × 134.4mm × 39.5mm Težina: 79 g

Visina instalacije: 2 m do 4 m

Uz uređaj dolazi L nosač

UNUTRAŠNJE SIRENE - ŽIČANI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PS1-B

Žična spoljašnja sirena za povezivanje sa žičnom centralom, može se koristiti i za unutrašnju i za spoljanšnju montažu. LED indikator i sirena se mogu posebno konfigurisati.

Napajanje i potrošnja: 8 do 16 VDC, Max. 0.22A, 0.96W Radna temperatura i vlažnost: -20 °C do +60°C, 10% do 90% Zaštita: IP54

Dimenzije: 140 x 134 x 33mm Materijal kućišta: PC+ABS Boja: Plava

Težina: 185g

Jačina sirene: 105dB

SPOLJNE SIRENE - ŽIČANI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PS1-B

Žična spoljašnja sirena za povezivanje sa žičnom centralom, može se koristiti i za unutrašnju i za spoljanšnju montažu. LED indikator i sirena se mogu posebno konfigurisati.

Napajanje i potrošnja: 8 do 16 VDC, Max. 0.22A, 0.96W Radna temperatura i vlažnost: -20 °C do +60°C, 10% do 90% Zaštita: IP54

Dimenzije: 140 x 134 x 33mm Materijal kućišta: PC+ABS Boja: Plava

Težina: 185g

Jačina sirene: 105dB

NOSAČI - ŽIČANI ALARMNI SISTEM



HIKVISION

DS-PDB-IN

Plafonski nosač za **žičane** detektore

Materijal: ABS Boja: Bela

Dimenzije: 41mm x 46mm x 32mm

Podšavanje uglova: Horizontalno podesivo $\pm 50^\circ$. Težina: 8g

Način montaže: Plafon



HIKVISION

DS-PDB-IN

Zidni nosač za unutrašnje **žičane** detektore

Materijal: ABS Boja: Bela

Dimenzije: 38 x 51 x 31.5mm

Podšavanje uglova: Horizontalno podesivo $\pm 50^\circ$. Težina: 13g

Način montaže: Zid

OSTALO



HIKVISION

DS-PT-M1

Mifare tag

Radna frekvencija 13.56MHz Kapacitet 1024x8bit EEPROM

Struktura skladištenja 16 odvojenih odeljaka Kontakt distanca 5 to 10 cm

Materijal PVC, ABS

Izdržljivost na ogrebotine 100.000 Vreme zadržavanja podataka 10 godina

Dimenzije 41 x 32 x 3.5 mm

Radna temperatura -10°C to 50°C