












Šifra	Slika	Opis	VP bez PDV-a	MP sa PDV-om
MAGELLAN - bežične alarmne centrale				
AL010104		<p><u>MG-5050+/PCB</u> Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard ugrađen bežični primo-predajnik, 8 žičanih ulaza za zone na ploči (16 sa ATZ), 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije. Podržava VDMP3 i PCS250 u GSM modu rada.</p>	90.70	108.84
		<p><u>GPRS14</u> GPRS/GSM modul za 2 SIM kartice Podešavanje za 4 frekventna opsega za MG6250</p>	88.80	106.56
		<p><u>PA12-EU</u> Stabilisano napajanje 13.8Vdc/1A za MG6160, MG6130 i MG-2WPGM</p>	21.70	26.04
		<p><u>PA7</u> Stabilisano napajanje za MG6250</p>	15.20	18.24
AL010104		<p><u>MG-5050+/PCB 868</u> Bežična alarmna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči, 4 PGM-a na ploči, max.32 daljinska upravljača, bez šifratora, daljinskog upravljača i kutije.</p>	90.70	108.84

MAGELLAN - šifratori

AL010305		<p><u>TM70</u> Touchscreen tastatura, displej 7 + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 7 Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloј boji. Isporučuje se sa aktiviranom SpotOn Alarm Locator i Floor Plans funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.</p>	183.90	220.68
AL010304		<p><u>TM50 + SOL (LICENCA) BELI/CRNI</u> Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA) Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloј boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" funkcijom.</p>	156.30	187.56
		<p><u>FPlate</u> Maske za šifrator TM50</p>	12.20	14.64
AL010300		<p><u>K10V</u> LED šifrator za 10 zona - žični (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP) 1 zona, 3 panik tastera</p>	44.40	53.28




		K10H LED šifrador za 10 zona (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP) 1 ulaz za zonu, 3 panik tastera	44.40	53.28
		K32+ LED šifrador novog dizajna sa mogućnošću prikaza statusa do 32 zone (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard .Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.	67.30	80.76
AL010301		K32LCD+ LCD šifrador novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera (za MG5000/5050/5075 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.	76.40	91.68
		K32RF 868 LED šifrador za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX, osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik, 3 panik tastera, sa akumulatorom, zahteva dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU. Dostupan samo na 868MHz.	96.40	115.68
		PA6-EU Stabilisano napajanje 6Vdc/350mA za šifrador K37	15.20	18.24
		K35 (K32I) ICON šifrador za 32 zone, žičani za serije MG5000/5050/5075 i Spectra SP	78.20	93.84




		TM70WB Ugradna dozna za TM70	12.90	15.48
		K38 ICON šifrator za 32 zone - bežični (za MG6250/5000/5050/5050+/5075 i za Spectra SP sa RTX3 ili K32LX osim SP4000) ugrađen bežični primo-predajnik na 433MHz, 3 panik tastera, sa ugrađenom backup baterijom, napaja se sa 2 AA baterije, preporučeno je da se koristi i dodatno napajanje - ispravljač 6Vdc - PA6-EU	106.70	128.04
MAGELLAN - daljinski upravljači				
AL010401		REM2 Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.	48.00	57.60
AL010402		REM3 Daljinski upravljač sa 15 tastera sa dvosmernom komunikacijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, testiranje nivoa signala i šuma na mestu predajnika, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.	56.20	67.44
AL010403		REM101 Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard u crnoj ili beloj boji vodootporan, 433MHz, doomet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000, MG5050, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.	24.70	29.64


		B101 Narukvica za panik daljinski upravljač REM101	7.40	8.88
		RAC2 868 Daljinski upravljač sa 5 tastera i integrisanom beskontaktnom karticom za kontrolu pristupa, dvosmerna komunikacija vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.	41.20	49.44
AL010401		REM2 868 Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, verzija 1.04 i iznad kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.	48.00	57.60
AL010403		REM101 868 Bežični panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, Vodootporan, 868MHz, domet 30m (MG6160, MG6130 i MG-6250), RX1, 45m (MG5000/5050/5075, K32LX, K641LX), 60m sa RTX3.	24.70	29.64
		RAC1 868 Daljinski upravljač sa 4 tastera i integrisanom beskontaktnom karticom za kontrolu pristupa vodootporan, do 5 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), verzija 2.0 kompatibilna sa svim MG centralama, RTX3, RX1, K641LX, K32LX.	41.20	49.44






AL010400		REM25B Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, crne boje, Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.	44.00	52.80
AL010400		REM25W Daljinski upravljač sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, bele boje Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.	44.00	52.80
		REM25W 868 Daljinski upravljač na 868Mhz sa 5 tastera sa dvosmernom komunikacijom, bele boje Vodootporan, do 6 različitih operacija (uključenje / isključenje sistema, kontrola PGMova,...), prikaz statusa sistema, kompatibilan sa svim MG centralama, RTX3, K641LX, K32LX.	44.00	52.80
MAGELLAN - modul za proširenje				
AL010506		ZX8 Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard primjenljiv za centrale MG5000/5050/5075, Spectra SP i Digiplex EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.	60.00	72.00
AL010507		ZX22 Bežični modul za proširenje sa 2 zone primjenljiv za centrale MG5000/5050/5075, Spectra SP (potreban RTX3) i Digiplex EVO (potreban RTX3).	65.40	78.48

MAGELLAN - bežični detektori





AL010209		<p><u>PMD2P</u> Bežični senzor dometa 11X11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Domet centralnog snopa i do 15m, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat.</p>	43.10	51.72
AL010210		<p><u>PMD85</u> Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), kućište za spoljnu montažu otporno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indicacija prazne baterije. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.</p>	86.3	103.56
AL010601		<p><u>DCT6</u> Bežični magnetni kontakt - ugradni, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač. Izbor 433MHz ili 868MHz se vrši na samom magnetu, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.</p>	42.50	51.00





AL010600		<p><u>DCT10</u> Bežični magnetni kontakt velikog dometa, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), dva reed releja visoke osetljivosti, univerzalni ulaz predajnika NO/NC, tamper prekidač.</p>	45.8	54.96
		<p><u>DCTXP2</u> Bežični magnetni kontakt za dve zone, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000/5050/5075 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.</p>	44.4	53.28
		<p><u>SD360</u> Bežični plafonski optički detektor dima Detektor dima visoke osetljivosti, Test/Mute taster, LED indikator stanja, radi na baterije, ugrađena sirena (85dB na 3m), domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 , RTX3), ugrađena sirena.</p>	98.00	117.60





AL010209		<p><u>PMD2P 868</u> Bežični senzor dometa 11X11m 88.5°, neosetljiv na životinje do 18Kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Domet centralnog snopa i do 15m, domet do 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131 sertifikat.</p>	43.10	51.72
AL010210		<p><u>PMD85 868</u> Spoljni bežični digitalni IC senzor sa duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), kućište za spoljnu montažu otporno na udarce i temperaturne promene, automatska temperaturna kompenzacija, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.</p>	86.30	103.56
		<p><u>DCT2 868</u> Bežični magnetni kontakt - minijaturni domet: 20m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 40m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), jedan reed relej, tamper prekidač.</p>	45.80	54.96



ALO10600		<p><u>DCT10 868</u> Bežični magnetni kontakt velikog dometa, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), dva reed releja visoke osetljivosti, univerzalni ulaz predajnika NO/NC, tamper prekidač.</p>	45.80	54.96
		<p><u>DCTXP2 868</u> Bežični magnetni kontakt za dve zone domet: 30m (sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 60m (sa MG5000 / MG5050 / RTX3), podržava dve nezavisne zone: Zona 1 - magnetni kontakt, Zona 2 - univerzalni ulaz predajnika - NC/NO, tamper prekidač.</p>	44.40	53.28
ALO010215		<p><u>SD360 868</u> Bežični plafonski optički detektor dima Detektor dima visoke osetljivosti, Test/Mute taster, LED indikator stanja, radi na baterije, ugrađena sirena (85dB na 3m), domet: 35m(sa MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000 / MG5050 , RTX3), ugrađena sirena.</p>	98.00	117.60
		<p><u>WD1</u> Bežični detektor vode ispunjava IP67 Izbor 433 / 868 MHz se vrši prebacivanjem Dip Switch-a u senzoru. Posедуje piezo i plavi led indikator. Može se programirati da PGM od centale zatvara električni ventil Ispunjava CE i IP67 standard.</p>	80.10	96.12
		<p><u>ES1</u> Eksterni senzor za WD1. Koristi se isključivo kao dodatak na WD1. Kad se postavi, WD1 gubi IP67 standard.</p>	25.000	30.00







MAGELLAN - dodatna oprema

AL010503		<p>RTX3 Bežični modul za proširenje, 8 zona, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.</p>	69.70	83.64
		<p>RPT1+ Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije domet: 75m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primenljiv za centrale MG5000/5050/5050+/5075, MG6130/6160/6250, K32LX i RTX3 na SP SPECTRA (osim SP4000) centralama. Uređaj dolazi u svojoj kutiji, sa baterijom bez napajanja. Radni napon 12/24Vac ili 12/24Vdc. Napajanje mora biti ograničeno na 15W. Preporučujemo korišćenje CP1000-D, CP1000-H ili PA-12.</p>	107.30	128.76
		<p>2WPGM Bežični dvosmerni PGM domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K641LX i K32LX , odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 ili RTX3, osim SP4000), dvosmerna komunikacija sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper prekidač.</p>	67.40	80.88
		<p>2WPGM 868 Bežični dvosmerni PGM domet: 35m (sa MG-6130/6160/6250), K641LX i K32LX , odnosno 70m (sa MG5000/5050/5075 ili RTX3, osim SP4000), dvosmerna komunikacija sa centralom, 1 relejni izlaz 5A, univerzalni ulaz za predajnik NO/NC, tamper prekidač.</p>	67.40	80.88






		<p>RPT1 868 Bežični ripiter modul, povećava domet bežične komunikacije domet: 70m, dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava sve Magellan detektore, 1 bežični ulaz, 1 bežični izlaz, primenljiv za centrale MG5000, MG-5050, MG-6130/6160/6250, K32LX i RTX3 na SP SPECTRA (osim SP4000) centralama.</p>	107.30	128.76
MAGELLAN - sistemski moduli				
AL010501		<p>VDMP3 Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard kompatibilan sa Spectra SP, MG5000/5050/5075 i EVO, plug-in.</p>	66.10	79.32
		<p>307USB Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a.</p>	58.60	70.32
SPECTRA SP-alarmne centrale				
AL010100		<p>SP4000/PCB Alarmna centrala 8 zona, 2 particije, 1 PGM izlaz, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 4 ulaza za zone (8 sa dupliranjem), StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1 modula.</p>	43.40	52.08




AL010101		<p><u>SP5500+/PCB</u> Alarmna centrala 5 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 5 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.</p>	57.00	68.40
AL010102		<p><u>SP6000+/PCB</u> Alarmna centrala 16 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 8 ulaza za zone (16 sa dupliranjem) + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije.</p>	79.10	94.92
		<p><u>SP65/PCB</u> Alarmna centrala 18 zona, 2 particije, 3 PGM izlaza 9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100/150 i PCS200/250, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200/250 sa modulom VDMP3, bez kutije i šifratora.</p>	49.50	59.40
		<p><u>SP65</u> Alarmna centrala 18 zona, 2 particije, 3 PGM izlaza, LED šifrator K10V 9 ulaza za zone (18 sa dupliranjem), mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), komunikacija putem modula IP100/150 i PCS200/250, glasovna dojava korišćenjem modula PCS200/250 sa modulom VDMP3, metalna kutija.</p>	110.80	132.96

AL010103		<p>SP7000+/PCB Alarmna centrala 32 zone, 2 particije, 4 PGM izlaza, komunikator 16 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 16 dodatnih zona (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus), bez šifratora i kutije</p>	102.10	122.52
SPECTRA SP-šifratori				
AL010305		<p>TM70 Touchscreen tastatura, displej 7" + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 7" Ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontrolise do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard</p>	183.90	220.68

		<p>TM50 + SOL (LICENCA) Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA) Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMPO7, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloј boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" funkcijom.</p>	156.30	187.56
		<p>FPlate Maske za šifратор TM50</p>	12.20	14.64
		<p>1640 LCD Icon šifратор za 16 zona (za centrale Spectra SP1728/1738) 1 ulaz za zonu, prikaz vremena, 3 panik tastera</p>	30.00	36.00
AL010300		<p>K10V LED šifратор za 10 zona (za MG5000, MG5050 i Spectra SP) 1 ulaz za zonu, 3 panik tastera</p>	44.40	53.28
		<p>K10H LED šifратор za 10 zona (za MG5000, MG5050 i Spectra SP) 1 ulaz za zonu, 3 panik tastera</p>	44.40	53.28
		<p>K32+ LED šifратор novog dizajna sa mogućnošću prikaza statusa do 32 zone (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.</p>	67.30	80.76

AL010301		<u>K32LCD+</u> LCD šifратор novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera (za MG5000, MG5050 i Spectra SP), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Jedna zona, tri panik tastera, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard	76.40	91.68
		<u>K35 (K32I)</u> ICON šifратор za 32 zone, žičani Za serije MG5000, MG5050 i Spectra SP	78.20	93.84
		<u>TM70WB</u> Ugradna dozna za TM70	12.90	15.48
SPECTRA SP-moduli za proširenje				
AL010506		<u>ZX8</u> Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard primjenljiv za centrale serije Digiplex, Digiplex NE, Spectra SP, Magellan i EVO	60.00	72.00
		<u>ZX8SP</u> Modul za proširenje, 8 zona, 1 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard primenljiv za centrale serije Spectra, Spectra SP i MG5000/5050.	36.30	43.56
AL010503		<u>RTX3</u> Bežični modul za proširenje, 32 zone, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard	69.70	83.64







		<p><u>RX1</u> Bežični modul za proširenje, 2 PGM bežična komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 32 zone i 32 daljinska upravljača, primjenljiv za centrale serije Esprit i Spectra SP. Podržava rad sa: REM15, REM1 V3.0, RAC1 V2.0 i više, PMD1P, PMD2P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, GS250, SD738, SD360, WS588P, WC588P, WH588P, G550, NVR780, NW35M, NVR780M</p>	29.30	35.16
SPECTRA SP-specijalni dodatni moduli				
		<p><u>PGM4</u> Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza 4 potpuno programabilna PGM-a, svaki 5A. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard</p>	61.30	73.56
SPECTRA SP-sistemske moduli				
AL010501		<p><u>VDMP3</u> Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in</p>	66.10	79.32
		<p><u>HUB2</u> HUB razvodnik i izolator magistrale. Koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu)</p>	89.20	107.04
		<p><u>307USB</u> Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a.</p>	58.60	70.32









EVO-alarmne centrale				
		<p>EVOHD+/PCB</p> <p>Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje</p> <p>EVOHD+ je poboljšana verzija EVOHD, to je srce Insight sistema, ispunjava EN50131-1 Security Grade 3, Environmental Class II; EN 50131-3; EN 50131-6. Napajanje od 2,5A kada se koristi 75VA transformator, AUX se može opteretiti do 2A, a 7Ah baterija će se napuniti za par sati. Posедуje dva serial porta.</p>	94.60	113.52
AL010105		<p>EVO192/PCB</p> <p>Alarmna centrala 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard bez šifratora i kutije.</p>	€ 75.30	90.36
EVO-šifratori				
AL010305		<p>TM70</p> <p>Touchscreen tastatura, displej 7 + SOL (LICENCA), ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 7 Ekran elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u beloj boji.</p> <p>Isporučuje se sa aktiviranom SpotOn Alarm Locator i Floor Plans funkcijom, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.</p>	183.90	220.68







AL010304		<p>TM50 + SOL (LICENCA) Touchscreen tastatura, displej 5", ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard + SOL (LICENCA) Elegantnog dizajna izuzetno tanak, kolor ekran (480x272pix), intuitivan grafički meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, dostupan na više jezika, nazidna montaža, u beloј boji. Isporučuje se sa aktiviranom "SpotOn Alarm Locator" i " Floor Plans" funkcijom.</p>	156.30	187.56
		<p>FPlate Maske za šifратор TM50</p>	12.20	14.64
		<p>K656 Touch Sense šifратор sa pozadinskim osvetljenjem Moderan dizajn, otporna na prašinu, lak za rukovanje, kompatibilna sa EVO centralama</p>	115.10	138.12
		<p>K07C Grafički LCD šifратор U boji, brojčano-alfabetni učitavanje fotografija i slika pomoću SD slota, kompatibilan sa Imperijal i Digiplex EVO</p>	85.00	102.00
AL010302		<p>K641+ LCD šifратор novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera.</p>	87.60	105.12





		<p>K641LX LCD šifrador sa ugrađenim bežičnim prijemnikom Podržava REM1 V3.0, REM15, REM2 V1.04, REM25, REM3, RAC1 V2.0, RAC2 V1.0, PMD2P, PMD1P, PMD75, PMD85, DCT10, DCT2, DCTXP2, DCT6, GS250, SD738, 2WPGM, SR150, SR120, SR130, WS/WC/WH588P, SD360, G550, NVR780, WD1, NV35MR, NV75MR, NV780MR</p>	112.10	134.52
		<p>K641R LCD šifrador sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona, 1 PGM, 3 panik tastera odobranje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata.</p>	92.90	111.48
		<p>TM70WB Ugradna dozna za TM70</p>	12.90	15.48
		<p>K641R+ LCD šifrador sa čitačem beskontaktnih proximity kartica, 1 zona, 1 PGM, 3 panik tastera odobranje pristupa preko kartice i/ili korisničkog koda, kontrola statusa vrata, izlaz za električnu bravu, alarm za nasilno otvorena vrata.</p>	92.90	111.48
EVO-adresabilni detektori				
AL010211		<p>DM50 Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa dualnim senzorskim elementom metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji</p>	26.30	31.56



AL010212		<p>DM60 Adresabilni detektor pokreta, domet 12m, vidni ugao 110°, digitalni sa quad senzorskim elementom metalni oklop omogućava maksimalnu zaštitu od RF i EM smetnji</p>	31.30	37.56
AL010213		<p>DM70 Adresabilni detektor pokreta, domet 10.5m, vidni ugao 90°, digitalni sa dva nezavisna dualna senzora neosetljivost na životinje do 40kg</p>	37.60	45.12
AL010204		<p>DG85 11x11m, 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač.</p>	80.00	96.00
AL010214		<p>DG467 PARADOME vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC element, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m) BUS/RELE 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač.</p>	33.30	39.96
		<p>HD77 Adresabilni detektor sa imitacijom kamere. Samo na EVOHD. Digiplex bus konekcija za povezivanje na Paradox EVOHD centralu. Kamera više nije podržana sa aplikacijom i ne može se više koristiti.</p>	27.00	32.40



EVO-moduli za proširenje				
AL010506		ZX8 Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1 PGM, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard primenljiv za centrale Spectra, SpectraSP/MG, Digiplex i EVO	60.00	72.00
		ZX82 Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard primenljiv za centrale, SpectraSP, MG i EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, tamper prekidač.	74.70	89.64
		ZC1 Adresabilni magnetni kontakt za dodavanje magnetnog kontakta na BUS	37.30	44.76
AL010503		RTX3 Bežični modul za proširenje, 32 zone, 3 PGM, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard dvosmerna komunikacija, ugrađen primopredajnik, podržava 8/32 bežične zone i 8/32/999 daljinskih upravljača, primenljiv za centrale serije Esprit, Spectra SP i Digiplex / EVO, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard.	69.70	83.64
EVO-moduli kontrole pristupa				
		ACM12 Modul za kontrolu pristupa - 4-žični Omogućava priključenje čitača na BUS, magnetnog kontakta, tastera za izlaz, električne brave, u kompletu sa metalnom kutijom.	142.00	170.40
		R910 Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, 4-žični vodootporan, domet do 10cm.	98.60	118.32




		R915 Čitač beskontaktnih kartica za spoljašnju/unutrašnju montažu, sa tastaturom vodootporan, domet do 10cm, 4-žični, crni. Ispunjava IP65 standard IP zaštite.	98.60	118.32
		C702 Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, standardna	3.10	3.72
		C706 Beskontaktna kartica za kontrolu pristupa, tanka, ISO	3.60	4.32
		C704 Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa, standardni	3.70	4.44
		C705 Beskontaktni tag (u obliku priveska za ključeve) za kontrolu pristupa plavi, zeleni, crveni, crni	3.40	4.08
EVO-specijalni dodatni moduli				
		PGM4 Modul za proširenje sa 4 PGM izlaza, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 4 potpuno programabilna relejna izlaza 5A, aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard.	61.30	73.56
		PGM82 Modul za proširenje sa 8 PGM izlaza, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard 8 potpuno programabilna relejna izlaza 24V/4A, aktiviranje PGM-a vremenski ili na događaj, upravljanje preko Paradox Insight app. Kompatibilan sa SP, MG, EVO i Swan, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard	85.10	102.12
		PRT3 Modul za integraciju	100.10	120.12



		<p>BUS2SER Modul za komunikaciju Komunikacija sa štampačem (dot matrix, inkjet ili laser) preko računara. Da bi događaj prikazao i ištao mogu se koristiti programi Procomm™, Telix© HyperTerminal®.</p>	63.00	75.60
EVO-sistemske moduli				
AL010501		<p>VDMP3 Telefonska dojava, 8 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard kompatibilan sa Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO, plug-in.</p>	66.10	79.32
AL020063		<p>HUB2 HUB razvodnik i izolator magistrale koristi se za deljenje magistrale na dve potpuno odvojene izlazne grane (ispad jedne grane nema uticaja na drugu).</p>	89.20	107.04
		<p>307USB Interfejs za direktno povezivanje, za komunikaciju PC i centrale do 60m, LED indikacija serijski i USB port, povezuje serijski port alarmne centrale sa serijskim ili USB portom PC-a.</p>	58.60	70.32
		<p>PMC-5 Memorijski ključ kompatibilan sa Spectra, Digiplex i EVO</p>	44.00	52.80
Software				
		<p>NEWDEM NEware - korisnički softver - demo verzija za 5 korisnika</p>	0.00	0.00
Detektori pokreta-analogni				
AL010206		<p>476 (Pro) domet 11m, vidni ugao 110° dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	15.20	18.24

AL010207		<p>476PET domet 11m, vidni ugao 88.5°, neosetljivost na životinje do 18kg dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač.</p>	15.60	18.72
		<p>PARADOOR (460) vertikalno vidno polje, predviđen za montažu iznad vrata / prozora - zavesa dual element senzor, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač.</p>	31.60	37.92
Detektori pokreta-digitalni				
AL010201		<p>DG55+ domet 12m, vidni ugao 110°, dual element senzor, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	18.00	21.60
AL010202		<p>DG65+ domet 12m, vidni ugao 110°, quad element senzor, Interlock Sensor geometrija, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač.</p>	23.00	27.60


AL010203		<p>DG75+ domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač.</p>	28.40	34.08
AL010204		<p>DG85 domet 11m, vidni ugao 90°, dualna optika - dva IC elementa, neosetljivost na životinje do 40kg, spoljna montaža, vodootporan, temperaturni opseg: od -35°C do +50°C, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard, 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite.</p>	80.00	96.00
AL010214		<p>DG467 PARADOME vidni ugao 360°, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC element, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m) 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač.</p>	33.30	39.96
AL010208		<p>525DM Dualni (mikrotalasni i IC senzor), domet 12m, vidni ugao 90°, podesivi mikrotalasni opseg, 3 LED diode 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, anti-mask funkcija, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač</p>	38.20	45.84







		<p>NV5 Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard Cilindrično-sferna optika prečnika 1 sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)</p>	15.70	18.84
AL010200		<p>NV5+Nosac Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, u kompletu sa nosačem, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard Cilindrično-sferna optika prečnika 1" sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosjetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)</p>	18.60	22.32
		<p>mirror-ogledalo ugrađuje se u sočivo senzora za dobijanje detekcije u zoni ispod samog senzora (creep zone)</p>	2.00	2.40

		<p><u>NVX80</u> Mikrotalasni i infracrveni digitalni detektor pokreta, anti masking, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard. Dva rezima rada: adresabilni i konvencionalni, pokrivenost prostora 15m X 15m, 90°C i creep (krip) zona 3m X 3m pokrivenost ispod senzora, visina instaliranja od 2,5 ~ 3m, PIR i microwave senzor, detekcija maskiranja PIR-a i microwave senzora, neosetljivost na životinje, više nivoa podešavanja, podešavanje brzine detekcije anti maskinga, u BUS modu podešavanja se vrše preko Winloada i Babyware softvera, a u konvencionalnom se podešavanja vrše na samom senzoru prateći OLED displej. U konvencionalnom režimu rada ima 3 relejna izlaza koji se mogu pojedinačno programirati. Ispunjava IP55 standard</p>	194.00	232.80
		<p><u>RC80</u> Zaštita za kišu Postavlja se na senzor NVX-80</p>	2.00	2.40
		<p><u>NV780MX</u> Digitalna spoljašnja dvostrana barijera sa četiri dualna senzora, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard. BUS/RELE. Posедуje ANTI-MASKING FUNKCIJU. Dva dupla pasivna infracrvena detektora pokreta sa četiri uska snopa dužine do 12m, zaštita od EMI/RFI smetnji, imunitet na životinje do 40kg. Ispunjava IPX4 standard IP zaštite. Posедуje ANTI-MASKING FUNKCIJU.</p>	124.60	149.52




		<p><u>NV37M</u> Digitalni Dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 3 standard Optimizovan da ne reaguje na lažne alarme trigerovane od strane malih ptica, mačaka ili pasa. Dva režima rada: pet immunity režim zaštite za spoljne prozore, koji meri do 7,5 x 2m. Za unutrašnju montažu moguće je isključiti pet immunity kako bi se prešlo u sharp mode režim sa pojačanom detekcijom. Za unutrašnje prozore i klizeća vrata do 10 x 2m. Ispunjava IP54 standard. Radna temperatura: -40°C - +70°C Dimenzije detektora: 12.3 x 6.1 x 4.3 cm</p>	62.60	75.12
		<p><u>NV37MX</u> Adresabilni digitalni dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 3 standard NV37MX pruža vrhunsko spoljašnje i unutaršnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unuprašnju primenu, Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV37MX koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štićenih vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard.</p>	66.60	79.92




		<p><u>PMD75N</u> Bežični digitalni IC senzor sa 2 NEZAVISNA ic ELEMENTA I duplom optikom, 11x11m, 90°, neosetljivost na životinje do 40kg, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Pasivni dupli infracrveni detektor pokreta, kompatibilan sa Paradox alarmnim sistemima. Imunitet na životinje do 40kg. Preporučuje se montaža na visini od 2,1m. Domet: 35m (sa MG-6250), K32LX, K641LX, RX1, odnosno 70m (sa MG5000/5050/RTX3), automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, indikacija prazne baterije, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Kompatibilan je sa MG5000, MG5050, MG5075, MG6250, RTX3 i RX1</p>	67.10	80.52
--	---	---	-------	-------



		<p><u>NV37MR</u> Bežični dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard NV37MR pruža vrhunsko spoljašnje i unutaršnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu. Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV37MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štice vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard.</p>	63.20	75.84
--	---	---	-------	-------




		<p>NV37MR 868</p> <p>Bežični dualni detektor pokreta za prozore i klizeća vrata, anti masking i pet immunity, za montažu spolja/unutra, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard NV37MR pruža vrhunsko spoljašnje i unutaršnje rešenje za prozore i klizna vrata. Detektor ima dva načina rada: Pet Immunity način je predviđen za spoljašnju zaštitu prozora i kliznih vrata veličine do 7,5 x 2 m (25 x 7 ft). Za unutrašnju primenu. Pet Immunity može se po želji isključiti prebacivanjem u Sharp mod s poboljšanom detekcijom za unutrašnju zaštitu prozora i kliznih vrata do 10 x 2m (33 x 7 ft). NV37MR koristi ekstremno uski optički snop širine 0.5m na 5m (1,6 ft na 16 ft), koji omogućuje kretanje u neposrednoj blizini štice vrata ili prozora. Ispunjava IP54 standard.</p>	63.20	75.84
Specijalni detektori i prateća oprema				
AL010205		<p>DG457 GLASSTREK BUS</p> <p>Detektor loma stakla, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4.5m dva operaciona moda: BUS ili relej</p>	28.80	34.56
		<p>TESTTREK 459</p> <p>Tester za Glasstrek</p>	97.40	116.88
		<p>950</p> <p>Safe Protector - zaštita sefova i kasa, 5 nivoa osjetljivosti, domet 2.5m</p>	75.67	90.80
AL010299		<p>469/SB469</p> <p>Zglobni nosač za IC senzore zidna ili plafonska montaža</p>	5.50	6.60
		<p>MG-SB85W/SB85</p> <p>Zglobni nosač za MG-PMD85W / DG85W zidna ili plafonska montaža</p>	13.10	15.72

		780MRC Dodatna zaštita Montira se na NV780M seriju senzora i povećava zaštitu od snega i kiše	11.50	13.80
		WS-202 Vibracioni senzor, 12VDC	14.06	16.87
		5709C Uređaj za testiranje senzora za lom stakla Može se koristiti za testiranje žičanih i bežičnih senzora za lom stakla, napajanje baterija 9V.	130.00	156.00
		Panic P5 Nagazna panik podloga Dimenzije 78cm x 53cm, NO kontakt, u crnoj boji	11.25	13.50
		HDB7 Nosač senzora za HD77, HD78/F i celu seriju NV75 senzora	6.00	7.20
		SB35 Zidni nosač za NV35MX, NV35MR i NV35M, tamper proof	10.40	12.48
		SB100 Zglobni nosač za NV5 senzor zidna ili plafonska montaža	2.90	3.48
Komunikatori i uređaji za dojavu				
		EXT Kabl za antenu za PCS100/200 dužine 2m, sa nosačem	13.30	15.96
		CVT485 RS485 konvertor omogućava montažu PCS100 i do 300m od alarmne centrale.	20.00	24.00
		IP Bridge IP komunikator za komunikaciju sa monitoring centrom, IP protokol 4 PGM izlaza, 2 ulazne zone, serijski port RS232.	99.00	118.80

		<p><u>SS21-GSM</u> SMS/GSM(poziv) dojava, aktivacija releja putem telefonskog poziva, Gate Control 2 ulaza, 1 relejni izlaz, SMS/GSM(poziv) dojava na 4 telefonska broja, Gate Control, aktivacija releja putem poziva sa 4 telefonska broja, privremena kontrola relejnog izlaza sa 4 dodatna telefonska broja, programiranje preko besplatnog softvera, napajanje 9-30VDC/500mA min, komplet sadrži pločicu, antenu i USB kabl, potrebna SIM kartica.</p>	109.00	130.80
		<p><u>COMCBL</u> Kabal za povezivanje IP150 i PCS250/PCS250G Dužina kabla 1m.</p>	4.20	5.04
		<p><u>MMS 3.0</u> Master monitoring softver za monitoring stanice Klijent / server arhitektura, modularna struktura softverskog paketa, interfejs veoma lak za korišćenje, korišćenje SQL baze za skladištenje podataka, podešavanje lozinki i nivoa pristupa za operatere, prikaz mapa sa lokacijom objekta korisnika, brza pretraga i promena informacija o korisnicima, čuvanje velikog broja informacija o korisniku odnosno objektu: brojevi telefona, napomene, imena i prezimena korisnika sistema, nazivi i lokacije zona sa vrstama senzora, email adrese, sms brojevi mobilnih telefona i još mnogo toga, različiti ekrani za rešavanje alarma u zavisnosti od vrste događaja, audio i vizuelna signalizacija u slučaju alarmnog stanja ili greške na alarmnom sistemu, neograničen broj korisnika, prikaz alarmnih centrala koje se nisu javile u poslednja 24 časa, prikaz stanja alarmnih centrala, prikaz statusa</p>	1125.00	1350.00



		<p>napajanja, mogućnost automatskog slanja dnevnih, mesečnih, alarmnih izveštaja na podešene email adrese, mogućnost automatskog slanja SMS poruka na podešene brojeve mobilnih telefona operatera i/ili korisnika, u zavisnosti od vrste događaja, preporučena konfiguracija racunara: procesor Intel i3, 8GB Ram memorije, RS232 port</p>		
		<p>ANTK4GLTE Dodatna 4G antena za PCS265LTE modul Poboljšava prijem signala. Pakovanje sadrži zidni nosač. Dužina kabla: 2m</p>	34.20	41.04
		<p>IPC10 Prijemna stanica za alarmni monitoring, kapacitet 5000 Paradox alarmnih centrala, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard GPRS/IP komunikacija, 1 ethernet POE port, CID via Sur-Gard MLR2-DG or Ademco 685</p>	1285.00	1542.00
		<p>MMS 3.0 Upgrade Paket za nadogradnju na poslednju verziju MMS softvera za monitoring</p>	375.00	450.00



AL010500		<p><u>PCS265V7</u> LTE/GSM GPRS-SMS Modul za komunikaciju, verzija 7.00.018 ili veća. PCS265V7 omogućava LTE komunikaciju ili GSM izveštavanje za Paradox sisteme. Omogućava slanje izveštaja sa Paradox centrale u monitoring prijemnik Paradox IPR512, kao i SMS. Kompatibilan sa BlueEye aplikacijom za pametne telefone. Podrška za 2 SIM kartice. Nadgledana komunikacija sa alarmnom centralom. Aktivacija i deaktivacija sistema slanjem SMS-a. 4-žična instalacija. Dvostruki prekidač za tamper (zid i poklopac). Prijavljivanje gubitka komunikacije sa centralom. Kompatibilan sa EVO/HD/HD+ serijom centrala, Spectra SP/SP+ serijom centrala, MG/MG+ serijom centrala.</p>	125.00	150.00
AL010504		<p><u>PCS265V8</u> LTE Modul za komunikaciju (MQTT protokol) verzija 8.00 ili veća. PCS265V8 omogućava pristup Paradox sistemima putem MQTT protokola. Omogućava slanje izveštaja sa Paradox centrale u monitoring prijemnik Paradox IPC10, kao i SMS. Kompatibilan sa BlueEye aplikacijom za pametne telefone. Podrška za 2 SIM kartice. Nadgledana komunikacija sa alarmnom centralom. Aktivacija i deaktivacija sistema slanjem SMS-a. 4-žična instalacija. Dvostruki prekidač za tamper (zid i poklopac). Prijavljivanje gubitka komunikacije sa centralom. Kompatibilan sa EVO/HD/HD+ serijom centrala, Spectra SP/SP+ serijom centrala, MG/MG+ serijom centrala.</p>	125.00	150.00

		<p><u>IP180 + ANTENA</u></p> <p>Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala preko IP mreže (LAN, Internet) i Wi-Fi mreže (2,4GHz) i dojavu na Paradox IPC10 monitoring prijemnik.</p> <p>Modul koristi MQTT tehnologiju.</p> <p>Uključivanje/isključivanje sistema putem BlueEye aplikacije. Kompatibilan sa skoro svim Paradox centralama koje su proizvedene posle 2012. godine.</p> <p>Dolazi za Wi-Fi antenom.</p>	72.00	86.40
AL010502		<p><u>IP150+MQ</u></p> <p>Internet modul za kontrolu, monitoring i programiranje alarmnih centrala preko IP mreže (LAN, Internet) i dojavu na Paradox IPC10 monitoring prijemnik.</p> <p>Modul koristi MQTT tehnologiju.</p> <p>Uključivanje/isključivanje sistema putem BlueEye aplikacije. Kompatibilan sa skoro svim Paradox centralama koje su proizvedene posle 2012. godine.</p> <p>Isporučuje se u verziji V6.xx koja radi sa IPC10 i sa BlueEye app.</p>	65.10	78.12
		<p><u>Enigma II DR81000/IP</u></p> <p>Monitoring stanica sa IP komunikacionim modulom, modularni sistem, isporučuje sa jednom lan karticom, moguće proširenje do 8 telefonskih kartica i 2 IP linije.</p> <p>Modularni sistem, uređaj se može proširivati jednostavnim dodavanjem kartica, mogućnost dodavanja do 8 kartica za priključenje telefonskih linija i 2 IP linije, poseduje 2 RS232 porta za komunikaciju sa računarom, LCD ekran, mogućnost priključenja bekap baterije za neprekidan rad, mogućnost montaže u rek orman, 16,5VAC. Podžava 256 naloga, kada se doda IP2c kartica podrzava dodatnih 2500 naloga.</p>	1990.00	2388.00

Detektori dima, gasa, vode				
PF010006		<u>NB338-4HAR</u> Protivpožarni detektor - dualni - optički I temperaturni 57°C, auto-reset, 12Vdc.	20.00	24.00
		<u>NB338-4ARB-12</u> Protivpožarni optički detektor dima, 4-žični Dvobojna LED dioda, relej, auto reset, 12VDC, interni bazer, pogodan za alarmne centrale.	23.75	28.50
		<u>NB323-4-AR-12</u> Protivpožarni detektor - termički I termodiferencijalni detektor, auto-reset, 12Vdc. Protivpožarni detektor - termički i termodiferencijalni detektor, auto reset, četvorožični, 12Vdc. Aktivacija na 57°C. Potrošnja od 55µA - 50 Ma.	22.50	27.00
		<u>NB-138R-12</u> Detektor vode sa ugrađenom sirenom, relejni izlaz Ugrađena sirena 85dB, zahteva napajanje 12V, Relejni izlaz C/NO ili NC	24.88	29.86
		<u>NB-930-AR</u> Stand-alone CO (ugljen-monoksid) detektor sa relejnim izlazom. Ugrađena sirena 85dB. Zahteva napajanje 220VAC. Taster za reset. Relejni izlaz.	52.50	63.00
		<u>NB-983-CO-12</u> CO detektor na 12VDC Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relejni kontakti.	27.00	32.40
		<u>NB-930-ABR</u> Stand-alone CO (ugljen-monoksid) detektor sa relejnim izlazom. Ugrađena sirena 85dB. Napajanje 220VAC ili 3x1.5V AAA baterije koje idu uz detektor. Taster za reset. Relejni izlaz.	29.13	34.96
Infracrvene i mikrotalasne barijere				
		<u>ABX-206</u> IC barijera, 20m/40m, 6 snopova, niskoprofilna, ispunjava IP54 standard. Visina: 138cm.	80.31	96.37

		ABX-604 IC barijera, 60m/120m, 4 snopa, visina 75cm, niskoprofilna, ispunjava IP54 standard	123.75	148.50
		ABX-608 IC barijera, 60m/120m, 8 snopova, visina: 140cm (stari model) / 184cm (novi model) niskoprofilna, ispunjava IP54 standard	148.75	178.50
		ABT-30 IC barijera, 30m/90m, 2 snopa, ispunjava IP55 standard	37.11	44.53
		ABT-60 IC barijera, 60m/180m, 2 snopa, ispunjava IP55 standard	47.50	57.00
		ABT-100 IC barijere , 100m/300m, 2 snopa, ispunjava IP55 standard	68.75	82.50
		ABE-250F IC barijera, 250m/750m, 3 snopa, ispunjava IP55 standard. Sa osmokanalnim selektorom frekvencije. LCD displej za nivo signala.	87.38	104.86
Sirene i bliceri				
PF010008		Spoljna sirena SS-101 Sirena za spoljašnju ugradnju Tamper zaštita protiv skidanja i otvaranja • Pozitivno (GO+) ili negativno (GO-) okidanje sirene Period sviranja sirene: prateći(dokle god je aktivan signal) ili fiksni(3 minuta, TMR), 125 dB jačina na 1m udaljenosti . Mogućnost odabira samo svetlosne signalizacije . Napajanje 14V DC , Strujna potrošnja: Max. 1.6A(Alarm) , Backup baterija: 12V, 7Ah , Tempereaturni uslovi rada: - 30°C/+60°C , Dimenzije: 19x27x10 cm ,Težina: 1.85 kg	28.00	33.60

PF010009		<p>Unutrasnja sirena SS-103 Unutrašnja piezo sirena sa lampom, SPL(dB/1m): 110±3, Veličina(mm): 122.2*72.8*43</p>	7.50	9.00
PF010007		<p>Unutrasnja sirena PS-104 Unutrašnja sirena - piezo, sa tamperom. 110dB. Potrošnja 110mA.</p>	8.99	10.79
		<p>SR230 Red SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz, 100bB, Jačine 100db sa integrisanim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.</p>	102.60	123.12
		<p>SR250 SR250 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433MHz Jačine 100dB sa integrisanim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050/5050+, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V D-baterije. Ispunjava EN 50131-4, EN 50131-1 Grade 2, EN 50130-5 Environmental Class IV standard u IP54 zaštiti.</p>	155.00	186.00

		<p>SR230 Blue SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 433mhz, 100dB. Jačine 100db sa integrisanim plavim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.</p>	102.60	123.12
		<p>SR230 Red 868 SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 868MHz SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 868MHz, jačine 100db sa integrisanim strob svetlom, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.</p>	102.60	123.12
		<p>SR230 Blue 868 SR230 Paradox bežična spoljna sirena, antisabotažno zaštićena na 868MHz, 100dB. Jačine 100db sa integrisanim plavim strob svetlom, 868MHz, domet 70m sa MG6130/6160/6250 i K32LX, 70m sa MG5000/5050, RTX3 na EVO192 i EVO HD i SP SPECTRA centralama (osim SP4000), dvostruka antisabotažna zaštita. Napaja se sa tri 1.5V C baterije.</p>	102.60	123.12
Napajanja				
PF010002		<p>UL7-12 Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah</p>	15.83	19.00
PF010003		<p>UL1.3-12 Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/1.3Ah</p>	10.00	12.00

		PS25 Dodatno napajanje 2.5A. Napajanje 2.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050 I SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi I nezavisno. Kapacitet baterije koji je maksimalan je 14Ah.	78.10	93.72
		PS817 Izvor napajanja - čoperski, 12V / 1.75A elektronska zaštita, automatsko prebacivanje na akumulator	33.20	39.84
		PS45 Dodatno napajanje 4.5A, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Napajanje 4.5A, Kompatibilno sa EVO192/HD, MG5000/5050/5075 i SP5500/6000/7000 (V 6.8 i više) serijom centrala. Može da radi i nezavisno. Kapacitet baterije je 7Ah + 22Ah u dodatnoj kutiji, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard. Isporučuje se u kutiji i sa odgovarajućem napajanjem od 75W.	165.40	198.48
PF010001		TRE-30 Transformator 30VA, zaliveni sa osiguračem.	13.41	16.09
PF010005		TRE-45 Transformator 45VA, zaliveni sa osiguračem.	16.60	19.92
		TRE-75 Transformator 75VA, zaliveni sa osiguračem.	23.40	28.08
Ostala oprema				
		MK-M Metalna kutija - manja 203x254x80mm	12.00	14.40
AL010900		MK-V Metalna kutija - veća 280x280x80mm (sa tamperom)	19.50	23.40