



















Šifra	Slika	Opis	VP bez PDV-a	MP sa PDV-om
DAHUA-ALARMNI SISTEM				
AL030001		<p><u>ARC3000H-GW2 -Centrala</u> Podržava do 150 periferija (do 6 sirena, 64 daljinaca). Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, domet do 2.000m na otvorenom dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frequency Hopping. Wi-Fi 2.4G/5G, RJ-45 mrežni port 10/100Mbps, GPRS Single SIM 2G (GSM:B3/B8). Dual SIM single standby. Ugrađena litijumska baterija autonomije do 12h. LED indikator, 3 tastera za upravljanje (reset, aktiviranje, AP) Tamper. Protokoli: TCP/IP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP.ANR, Cloud Update. Video verifikacija alarma, Stona ili zidna montaža.</p>		
AL030002		<p><u>ART-ARC3000H-03-GW2 - KIT</u> ARC3000H-GW2(868) Alarmni hub (napredni model - WiFi, žična mreža, GPRS). ARD1233-W2(868) Bežični IC detektor, Dual-element PIR, ARD323-W2(868) Bežični magnetni kontakt sa alarmnim ulazom, ARA24-W2(868) daljinski upravljač, 4 tastera.</p>		
AL030003		<p><u>ARA13-W2- Spoljna sirena</u> Podešavanje jačine zvuka na 4 nivoa. Podešavanje jačine zvuka na 3 nivoa za obaveštenje naoružavanja/razoružavanja. Nivo zvuka 110 dB. Svetlosni i višezvučni alarm: požar, hitna pomoć, upad, panik i drugo. Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Domet komunikacije do 1600m na otvorenom Frequency Hopping. Detekcija jačine signala. Tamper. Merenje temperature u opsegu –30 °C to +70 °C U kompletu sa 4 × CR123A baterijom. Trajanje baterije do 3.5 godine. Prikaz nivoa baterije.</p>		

AL030004		<p><u>ARA12-W2 - Unutrašnja sirena</u></p> <p>Podešavanje jačine zvuka na 3 nivoa. Izbor 3 vrste alarmnog oglašavanja. Nivo zvuka $\geq 105 \pm 3$ dB\1M Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz. Dvosmerna komunikacija sa AES128. enkripcijom. Domet komunikacije do 1000m na otvorenom. Frequency Hopping. Detekcija jačine signala. Tamper. Merenje temperature u opsegu -15 °C to $+65$ °C sa preciznošću ± 1 ° C. U kompletu sa 2 × CR123A baterijom. Trajanje baterije do 2.5 godine. Upozorenje za slabu bateriju. Prekidač za aktiviranje. Zeleni LED indikator. Radna temperatura -10 °C to $+55$ °C Plastično kućište.</p>		
AL030005		<p><u>ARD1233-W2 - Pir detektor</u></p> <p>Dual-element PIR, Pokrivanje 12m 90° pri visini montaže 2,2m. Detekcija pri 0.3 m/s–3 m/s Pet Immunity Level ≤ 18 kg. Otpornost na belo svetlo do 6500 lx. Podešavanje osetljivosti u 3 nivoa. Dvosmerna digitalna temperaturna kompenzacija. LED indikator. Taster za aktiviranje. Tamper. Merenje temperature u opsegu -15 °C do $+65$ °C sa preciznošću ± 1 ° C. Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, Domet do 1.600m na otvorenom. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frequency Hopping. U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 4 godine. Nazidna montaža. Za unutrašnju montažu.</p>		
AL030006		<p><u>HY-SA21A-W2- Dimni senzor</u></p> <p>Vreme uzorkovanja 10 sekundi. LED indikator (crveni / zeleni) i audio alarm: dim, greška, niska baterija. Jačina alarma 85dB–90dB(A) na 3 m. Prag odziva alarma: 0.2 dB/m - 0.3 dB/m. Pokrivenost 20m² - 40m² na visini manjoj od 8m (3.28 ft) Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frequency Hopping. Domet do 1000 m na otvorenom. Test/Silence taster (silence režim oko 12 min.). U kompletu sa 3V CR123A baterijama. Plafonska montaža. Radna Temperatura: -10 °C do $+55$ °C. Dimenzije $\phi 98$mm masa 140g.</p>		

AL030007		<p><u>ARA24-W2 - Daljinski upravljač</u> 4 tastera (Home, Away, Disarm, SOS). Dvobojni LED indikator. Frekvencija 868.0MHz–868.6MHz. Domet do 900m na otvorenom. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frequency Hopping. Detekcija jačine signala. Sa CR2032 baterijom. Trajanje baterije do 5 godina. Upozorenje za slabu bateriju Plastično kućište. Radna temperatura –10 °C to +55 °C. Dimenzije 60.0 mm × 39.5 mm × 15.0 mm. Masa 20g. CE sertifikacija.</p>		
AL030008		<p><u>ARM310-W2- Bezicni ulazni modul - ekspander</u> LED indikator. Taster za aktiviranje. Merenje temperature u opsegu –15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1° C. Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, domet do 1.200m na otvorenom. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frequency Hopping. Tamper. U kompletu sa CR123A baterijom. Trajanje baterije do 5 godina (NO), do 2 godine (NC). Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm, masa 70g. CE sertifikovan.</p>		
AL030009		<p><u>ARD323-W2 -Magnetni kontakt</u> Bežični magnetni kontakt sa alumnim ulazom. Gap <40mm. Za drvena i PVC vrata. Sa jednim žičnim ulazom, LED indikator, taster za aktiviranje. Tamper. Merenje temperature u opsegu –15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1°C. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frekvencija 868.0 MHz–868.6MHz, Frequency Hopping, Detekcija jačine signala. Domet do 1.200 m na otvorenom. U kompletu sa CR123A baterijom, trajanje baterije do 5 godina. Montaža uz pomoć nosača koji je u pakovanju. Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije 100.2mm × 20.8 mm × 20.3mm, Masa 70g. CE sertifikovan.</p>		

AL030010		<p><u>ARK30T-W2- Sifrador</u> Naoružavanje/Razoružavanje pomoću šifre ili IC kartice/taga. 15 tastera (0–9, *, #, naoružavanje, razoružavanje, home naoružavanje). 4 indikatora (komunikacija, naoružavanje/razoružavanje, greška i alarm). 3 alarma: Medical, fire, emergency. Podrška do 32 korisnika. dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frekvencija: 868.0 MHz–868.6 MHz. Frequency Hopping, Detekcija jačine signala. Domet do 1600m na otvorenom. Buzzer, Tamper. Merenje temperature u opsegu –15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1° C.</p>		
AL030011		<p><u>Dahua ARM7012-W2 - Relej</u> Bežični relej 100-240VAC. 1 relejni izlaz (NO/NC 100-240 VAc, Maks. 13A). Svetlosna indikacija za status (uparivanje, komunikacija). Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frequency Hopping. Domet do 1200 m na otvorenom. Taster za aktiviranje. Napajanje 100–240 VAC, 50/60 Hz. Unutrašnja montaža na zid. Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije 39 mm × 33 mm × 19 mm. Masa 45g, plasticno kuciste ,CE sertifikovan.</p>		
AL030012		<p><u>Dahua ARD512-W2 -Detektor loma stakla</u> Inkorporiran višedirekcionni mikrofoni visoke osjetljivosti, Prepoznavanje niskih i visokih frekvencija loma stakla. Maksimalni domet detekcije 9 m. 2x NO/NC porta (za žične detektore relejnog tipa). Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, Frequency Hopping. Detekcija jačine signala. Domet do 1.200m na otvorenom. LED indikator za status. Radna temperatura –10 °C~+55. Dimenzije 107.8 mm × 34.5 mm × 24.8 mm. Masa 45g, materijal plastika. Za unutrašnju montažu. U kompletu sa 1 × CR123A baterijom, maks potrošnja 150 mW,CE sertifikacija.</p>		

AL030013		<p><u>Dahua ARD822-W2(868) -Panik taster</u> 2 tastera, LED indikator (status), dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frekvencija: 868.0 MHz–868.6 MHz, Frequency Hopping, Detekcija jačine signala. Domet do 1.400m na otvorenom. U kompletu sa CR2032 baterijom, Trajanje baterije do 5 godine. Radna temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije: 55 mm × 36 mm × 14.2 mm, Težina: 18g, IP54 otpornost, Nazidna montaža/prenosiv, CE sertifikacija.</p>		
AL030014		<p><u>Dahua ARD2231-W2(868) -Senzor</u> Dual-tech PIR sa mikrotalasnim senzorom, Pokrivanje 12m 90° pri visini montaže 2.2m. Detekcija pri 0.3 m/s–3 m/s. Pet Immunity Level ≤ 18 kg. Otpornost na belo svetlo do 2000 lx. Podešavanje osetljivosti u 3 nivoa. Frekvencija mikrotalasa 24G. Dvosmerna digitalna temperaturna kompenzacija. LED indikator. Taster za aktiviranje. Tamper. Merenje temperature u opsegu –15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1°C. Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, Domet do 1.600m na otvorenom. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frequency Hopping. U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 3 godine. Nazidna montaža. Radna temperatura: -10 °C do +55 °C. Dimenzije 104.0 mm × 60.0 mm × 50.0 mm. Masa 106g. CE sertifikovan.</p>		
AL030015		<p><u>Dahua ART-ARC3800H-03-FW2(868)</u> Alarmni hub 2, vrhunski model (WiFi, žična mreža, dual SIM GPRS,4G), Podržava do 150 periferija (do 6 sirena, 64 PIR senzora, 64 daljinaca, 8 tastatura i 4 repeater-a), Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, domet do 2.000m na otvorenom. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frequency Hopping, Wi-Fi 2.4G, RJ-45 port (10/100 Mbps), Dual SIM 4G, Single SIM (GSM: 900/1, 800 MHz, WCDMA: B1/B8, LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A, LTE-TDD:B38/B40/B41) KIT sadrzi: Alarmni hub 2, ARD1233-W2(868) Bežični IC detektor, ARD323-W2(868) Bežični magnetni kontakt, ARA24-W2(868) daljinski upravljač.</p>		

		<p><u>Dahua ARA43-W2(868)</u></p> <p>Alarmni ripiter, Povezivanje do 32 bežične periferije. Proširuje pokrivanje alarmnim centralama serije ARC3000H.</p> <p>Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz. Dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom.</p> <p>Dometa komunikacije do 1600m na otvorenom.</p> <p>Frequency Hopping. Detekcija jačine signala.</p> <p>Tamper. Ugrađena litijumska baterija autonomije do 35h, LED indikator.</p> <p>Dimenzije 163.0mm × 163.0mm × 32.0mm.</p> <p>Masa 0.32kg.</p>		
		<p><u>ARD312 Metalni kontakt za vrata</u></p> <p>Idealno za stambenu ili komercijalnu upotrebu</p> <ul style="list-style-type: none"> · Standardni razmak 40mm · Podrška gvozdena vrata · Odstojnici, poklopci i zavrtnji uključeni 		
		<p><u>Dahua ICS1-W2(868)</u></p> <p><u>Dahua pametna bežična strujna utičnica</u></p> <p>100-240VAC 16A maksimalno.</p> <p>LED indikacija rada (uparivanje, uključ. / isključ.).</p> <p>Višenamenski taster (aktiviranje / deaktiviranje, reset, uparivanje), dvosmerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, Frequency Hopping. Detekcija jačine signala.</p> <p>Dometa do 1.600m na otvorenom. Podržava Cloud update. Daljinski monitoring struje (0~16A), napona (0~250VAc) i ambijentalne temperature (0°C ~55 °C). Za unutrašnju montažu. Opseg radne temperature –10 °C do +55 °C.</p> <p>Dimenzije 52mm × 52mm × 82mm. Masa 83g.</p> <p>Potrošnja 0.3w. CE sertifikovana.</p>		