











Šifra	Slika	Opis	VP bez PDV-a	MP sa PDV-om
ROGER-MOTORI				
AU010001		<p><u>KIT H30/645 Motor klizne kapije-komplet</u> Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem. Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 240W Maksimalni potisak: 300N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9.5m/min Max. težina kapije: 600kg Dimenzije proizvoda u mm: 315x165x329 (dxšxv) KIT SADRŽI: Daljinski upravljač T80/TX2 - 2 komada Prijemnik H93/RX22A/I Znak R99/C/001 Fotočelija R90/F2ES FIFTY 230V -lampa</p>	357.50	429.00
AU010002		<p><u>KIT BH30/600/HS Motor za kapije do 600kg</u> BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i magnetnim ograničavanjem. Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 130W Intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Radna temperatura: -20 + 50 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 24 m/min Max. težina kapije: 600kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 315x165,8 x 329 (dxšxv) KIT SADRŽI: Daljinski upravljač E80/TX52R/2 - 2 komada Prijemnik H93/RX22A/I Znak R99/C/001</p>	490.00	588.00



<p>AU010003</p>		<p><u>BH30/803 Motor za kapije do 1000kg</u> BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem. Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 200W Maksimalni potisak: 50 - 1000N Intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Rad na Baterije u slučaju nestanka struje. Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9.5m/min Max. težina kapije: od 800 do 1000kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv) Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.</p>	<p>496.00</p>	<p>595.20</p>
<p>AU010004</p>		<p><u>BG30/1004/HS Motor za kapije do 1000kg</u> BRUSHLESS motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom B70 Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 590W Maksimalni potisak: 800N Intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 20m/min Krajnji prekidači: Magnetni Max. težina kapije: 1000kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv) Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.</p>	<p>745.00</p>	<p>894.00</p>


<p>AU010005</p>		<p><u>G30/1804 Motor za kapije do 1800kg</u> Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom H70 i mehaničkim ograničavačem. Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 520W Maksimalni potisak: 1200N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Brzina manevrisanja: 9.5m/min Krajnji prekidači: Magnetni Max. težina kapije: 1800kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 346x180x362 (dxšxv) Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.</p>	<p>540.00</p>	<p>648.00</p>
<p>AU010006</p>		<p><u>G30/2204 Motor za kapije do 2200 kg</u> Motor za kliznu kapiju težine do 2200kg Sa ugrađenom kontrolnom jedinicom (H70/104AC) i magnetnim limit svičem. Brzina otvaranja: 9.5m/min Napajanje: 230AC 50Hz Snaga motora: 580W Maksimalni potisak: 1500N Termalna zaštita motora: 150 °C Radna temperatura: -20 - 55 °C Nivo zaštite: IP43 Max. dimenzija proizvoda u mm: : 346x180x362 (dxšxv) Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.</p>	<p>597.00</p>	<p>716.40</p>


		<p><u>TW90/600/HS Motor za kapije do 600kg</u> BRUSHLESS Motor klizne kapije sa ugrađenom digitalnom kontrolnom jedinicom B70 i mehaničkim ograničavačem. Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga motora: 180W Maksimalni potisak: 250 N Intenzivna upotreba zahvaljujući BRUSHLESS tehnologiji Rad na Baterije u slučaju nestanka struje. Radna temperatura: -20 - + 55 °C Nivo zaštite: IP44 Brzina manevrisanja: 25 m/min (0.42m/s) Max. težina kapije: 600kg Max. dimenzija proizvoda u mm: 166x134,4x214,5mm (dxšxv) Motor je bez daljinskog upravljača i prijemnika.</p>	533.70	640.44
		<p><u>KIT C40/3301</u> Motor SET 24V DC 1000N za segmentna garažna vrata, sa 3300 mm transmisijom, sa integrisanim fiksnim kodom 433,92 MHz radio prijemnikom i dva daljinska upravljača sa 2 kanala E80/TX52R/2. Napajanje: 220V AC ± 10% 50 Hz Snaga motora: 200W Maksimalni potisak: 1000N Radna temperatura: -20 - +50 °C Nivo zaštite: IP 40 Brzina manevrisanja: 20 cm/s Dužina vođica: 3,3m Težina: 12kg</p>	329.90	395.88

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE				
AU010008		<p><u>Komplet motora za krilne kapije</u> <u>MONOS4/220GO</u></p> <p>Teleskopski motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m.</p> <p>Napajanje motora: 230V Snaga motora: 200W Frekvencija upotrebe: 30% Zaštita: IP43 Vreme otvaranja do 90°: 24 sekunde Brzina operacije: 1,66 cm/s Potisak: 2400N Kontrolna jedinica: H70/200AC</p> <p>KIT SADRŽI:</p> <p>2x Teleskopski motor 1x H70/200AC kontrolnu jedinicu 1x Prijemnik za daljinske upravljače 2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2</p>	655.00	786.00
AU010009		<p><u>Komplet motora za krilne kapije</u> <u>MONOS4/GO Brushless</u></p> <p>Teleskopski Brushless motor za krilne kapije maksimalne težine do 450kg i dužine krila do 4m.</p> <p>Napajanja kontrolne jedinice: 220V Napajanje motora: 24V Snaga motora: 200W Frekvencija upotrebe: Intezivna Zaštita: IP43 Vreme otvaranja do 90°: od 19 do 35 sekundi Brzina operacije: 2,1 do 1,14 cm/s Potisak: 2200N Kontrolna jedinica: B70/2DC</p> <p>KIT SADRŽI:</p> <p>2x Teleskopski motor 1x B70/2DC/BOX kontrolnu jedinicu 1x Prijemnik za daljinske upravljače 2x Daljinski upravljač E80/TX52R/2</p>	755.00	906.00

<p>AU010010</p>		<p>Komplet motora za krilne kapije BE20/210 BRUSHLESS elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,8m KIT BE20/210 Napajanje: 24V DC Snaga Motora: 200W Maksimalni potisak: 100 - 2200N Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Zamah: 400mm Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 30s Intenzivna upotreba Max. dimenzija proizvoda u mm: 867x115x155 (dxšxv) KIT SADRŽI: Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora Plastična kutija za digitalnu kontrolu Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500tx - 1 komad Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada Znak - 1 komad</p>	<p>587.00</p>	<p>704.40</p>
-----------------	---	--	---------------	---------------


<p>AU010011</p>	 	<p><u>Komplet motora za krilne kapije</u> <u>R20/510</u> Elektromehanički motor za krilnu kapiju do 3,5m KIT R20/510 Napajanje: 230V AC 50Hz Snaga Motora: 200W Maksimalni potisak: 2500N Termalna zaštita: 150 °C Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Zamah: 520mm Brzina Manevrisanje: 1,66 cm/s Brzina otvaranja do 90 °C: 27s Ugrađen kondenzator : 15 µF Max. dimenzija proizvoda u mm: 165x120x1088,5 (dxšxv) KIT SADRŽI: Centrala za 2 motora 230V AC - 1 komad Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500TX - 1 komad Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada Par eksternih fotoćelija - 1 par Signalna lampa 230V AC - 1 komad Antena za signalnu lampu - 1 komad Znak - 1 komad</p>	<p>759.00</p>	<p>910.80</p>
-----------------	---	--	---------------	---------------



<p>AU010012</p>		<p><u>Komplet motora za krilne kapije</u> <u>AY/255</u> BRUSHLESS elektromehanički motor za krilnu kapiju do 2,5m KIT AY/255 Napajanje: 230V AC 50Hz Napajanje motora: 24V DC Snaga Motora: 150W Maksimalni potisak: 50 - 200 N m Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Brzina otvaranja do 90 °C: od 10 - 18s Intenzivna upotreba Max. dimenzija proizvoda u mm: 245x189x270+60 (dxšxv) KIT SADRŽI: Digitalna kontrola 24V za dva BRUSHLESS motora Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500TX - 1 komad Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada Par eksternih fotoćelija - 1 par Signalna lampa 24V - 1 komad Znak - 1 komad</p>	<p>950.00</p>	<p>1140.00</p>
-----------------	---	--	---------------	----------------

<p>AU010013</p>		<p>Komplet motora za krilne kapije BR21/353 PODZEMNI BRUSHLESS motor za intenzivnu upotrebu Napajanje motora: 24V DC Snaga Motora: 150W Maksimalni potisak: 50 - 200 Nm Radna Temperatura: -20 - 55 °C Nivo Zaštite IP43 Maksimum otvaranja 105 STEPENI (opciono 125-360) Radni ciklusi dnevno: 1300 Brzina otvaranja do 90 °C: od 19 - 29s Intenzivna upotreba Max. dimenzija proizvoda u mm: 345x224x144 (dxšxv) KIT SADRŽI: Digitalni kontroler 36V EDGE1/BOX za 2 motora Prijemnik sa 2 kanala 433.92 Mhz 500TX - 1 komad Daljinski 433.92 MHz, 2 kanala - 2 komada Par eksternih fotočelija - 1 par Signalna lampa 24V - 1 komad Znak - 1 komad</p>	<p>1350.00</p>	<p>1620.00</p>
-----------------	---	--	----------------	----------------





AU010014		<p>SMARTY Motor za krilnu kapiju</p> <p>Motor za krilnu kapiju sa jednim krilom do 5 metara</p> <p>Napajanje i kontrola: EDGE1/BOX</p> <p>Napajanje motora: 36V</p> <p>Snaga motora: 200W</p> <p>Frekvencija upotrebe: Veoma intenzivna</p> <p>Potisak: 600 - 7000N</p> <p>Radna temperatura: -20 C° +55 C°</p> <p>Zaštita: IP44</p> <p>Brzina manevra: 1,6 cm/s</p> <p>Vreme otvaranja do 90°: 25-40 s</p> <p>Limit switch: Mehanički krajni prekidač u otvaranju i zatvaranju</p> <p>Encoder: Digital native encoder SENSORLESS 48 PPR</p> <p>Broj dnevnih operacija (otvaranje/zatvaranje - 24 sata no stop): 1000</p> <p>Maksimalne dimenzije u mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165</p> <p>Težina (Kg): 16,5</p> <p>Kit ne sadrži: Prijemnik i daljinske upravljače</p>	743.00	891.60
GSM KONTROLERI				
AU020001		<p>GSM Otvarač kapija RTU5024</p> <p>GSM 3G 4G otvarač kapija RTU5024 bežični relej</p> <p>Napajanje: Adapter: DC12V/1A</p> <p>Potrošnja: 12V input Max. 50mA/Srednja 25mA</p> <p>Frekvencije: 850/900/1800/1900MHz or 3G WCDMA or 4G LTE</p> <p>SIM Kartica: 3V SIM Card</p> <p>Antena: 50 Ω SMA interfejs, 3m kabla</p> <p>Temperaturni opseg: -20-+60 °C</p> <p>Vlažnost: 90% (bez kondenzacije)</p> <p>Spoljna dimenzije: 102*76*27mm</p> <p>Neto težina: 180 g</p> <p>Releji: C/NC/NO - 3A/240VAC</p> <p>Do 200 autorizovanih brojeva (001-200)</p>	53.00	63.60

		<p><u>B74/BCONNECT Wi-Fi Modul</u> Modul WI-FI B-CONNECT - daljinsko upravljanje i programiranje u web pretraživaču preko Cloud-a za Brushless kontrolne jedinice Napajanje: 5V DC Radna temperatura: -20+55°C Kompatibilni kontroleri: B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP WiFi: WI-FI 802.11 b/g/n Dimenzije: 140 x 430 x 340mm Težina: 0,02kg</p>	110.00	132.00
FOTOĆELIJE				
AU010201		<p><u>Foto ćelija G90/F4ES</u> Nivo zaštite: IP55 Standardno napajanje: 24V AC 50Hz - 24V DC Struja: TX 18 mA - RX 27 mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 55 C° Tip instalacije: Spoljne Maksimalan broj sinhronizovanih foto ćelija: 4 Mogućnost da se podesi udaljenost dometa na dva nivoa.</p>	48.00	57.60
AU010200		<p><u>Foto ćelija R90/F2ES</u> Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V AC 50Hz - 12/24V DC Struja: TX 19mA - RX 20mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° + 60 C° Tip instalacije: Spoljne</p>	28.00	33.60




AU010202		<p>Foto ćelija M90/F2ESO Nivo zaštite: IP55 Standardna snaga: 12/24V AC 50Hz - 12/24V DC Struja: TX 19 mA - RX 20 mA Opseg: 10 - 15 m Relejni kontakti maks struja: 0,5A RX Relejni kontakti maks napon: 30V Radna temperatura: -20 C° - 60 C° Tip instalacije: Spoljne Podesiva verzija M90/F2ESO (210 ° duž horizontalne ose i 15 ° duž vertikalne ose) idealna za ugradnju sa fiksnim površinama koje nisu paralelne jedna sa drugom.</p>	42.00	50.40
AU010203		<p>CRA50 Stubić za fotoćelije G90/F2ES - G90/F4ES</p>	22.00	26.40
		<p>Foto ćelija sa katadiopterom Fotoćelija refleksiona Tehničke karakteristike: Radni napon: 10-40V DC 24V AC +-25% Potrošnja struje: po uključenju <100mA u radu max 30mA/24V Domet: 0,5-12m Stepen zaštite: IP67 Radna temperatura: -25°...60°C Dimenzije: 86x44x39mm³ (DxŠxV)</p>	75.00	90.00

DALJINSKI UPRAVLJACI I PRIJEMNICI				
		<p><u>Daljinski upravljač SYNUS/2</u> Daljinski upravljač sa dualnim kodom FIKSNI I PLIVAJUĆI KOD Kompatibilan za prijemnicima Fiksni kod:H93/RX22A/I, R93/RX12A/I, R93/RX12A/U Plivajući kod :H93/RX2RC/I, R93/RX2RC/U Omogućava za fiksni kod 65.536 kombinacija a za plivajući kod 4.294.967.296 kombinacija Baterija : 1xCR2032 3V 8mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Modulacija: 433,92 MHz AM/ASK</p>	17.15	20.58
AU010205		<p><u>Dvokanalni daljinski upravljač E80/TX52R/2</u> Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, 2 kanala Litijumska baterija Omogućava do 65.536 kombinacija brojeva. Napon baterije: 3V Struja: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Noseća frekvencija: 433,92MHz</p>	15.00	18.00


AU010206		<p><u>Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX4R/RC</u> Predajnik sa plivajućim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala Litijumska baterija Omogućava do 4.294.967.296 kombinacija brojeva. Napon baterije: 3V dc Struja: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 4 Kodifikacija: Plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK Noseća frekvencija: 433,92MHz Baterija: CR2032 Broj bitova identifikacioni kod: 32 Broj bitova koji se prenose: 144 Vrste osnovnih kodova clonable: MANCHESTER,PCM, Max.64bit Kloniranje: DA</p>	21.00	25.20
		<p><u>Četvorokanalni daljinski upravljač E80/TX54R/2</u> Predajnik sa fiksnim kodom 433,92 Mhz. 4 kanala Litijumska baterija Omogućava do 65.536 kombinacija brojeva. Napon baterije: 3V Struja: 12mA Opseg: 150m Radna temperatura: -10+55 °C Broj kanala: 2 Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Noseća frekvencija: 433,92MHz</p>	21.00	25.20
AU010207		<p><u>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX20/I</u> Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL. Skladištenje do 50 fiksnih kodova Napon napajanja: 5V DC Struja: 15mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Otvoreni kolektor Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	30.00	36.00


AU010208		<p><u>Prijemnik za daljinske upravljače H93/RX22A/I</u> Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 i AG/CTRL. Skladištenje do 500 fiksnih kodova Napon napajanja: 5V DC Struja: 15mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Otvoreni kolektor Kodifikacija: Fiksnim kodom Modulacija: AM/ASK Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	39.00	46.80
AU010209		<p><u>Prijemnik za daljinski upravljač H93/RX2RC/I</u> Prijemnik koji se priključuje, 2 kanala 433,92 Mhz za jedinicu za upravljanje serija H70, B70 I AG/CTRL. Skladištenje do 1.000 plivajućih kodova Napon napajanja: 5V DC Struja: 18mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Otvoreni kolektor Modulacija: AM/ASK Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	42.00	50.40
		<p><u>HT401</u> Plastično kućište za prijemnike H93/RX2RC/U I H93/RX12A/U</p>	3.60	4.32
AU010210		<p><u>Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom 2 kanala R93/RX2RC/U</u> Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa plivajućim kodom, 2 kanala 433,92 Mhz Skladištenje do 1.000 plivajućih kodova Napon napajanja:12/24V AC/DC Struja: 30mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Relejni Modulacija: AM/ASK Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	43.73	52.48

AU0102011		<p><u>Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa fiksnim kodom R93/RX12A/U</u> Eksterni prijemnik za daljinske upravljače sa fiksnim kodom 2 kanala 433,92 Mhz Skladištenje do 500 fiksnih kodova Napon napajanja: 12/24 AC Struja: 15mA Radna temperatura: -10+55°C Izlaz: Relejni Modulacija: AM/ASK Osetljivost: -107 dBm Ulazna impedansa: 50 Ω</p>	41.60	49.92
LED SIGNALNA SVETLA I LETVE ZA KLIZNU KAPIJU				
		<p><u>Semafor ASF25L2RV Apollo</u> Broj LED dioda po boji: 25 Jačina svetla: 50 Lux Veličina sočiva: 120 mm Napajanje: 24v – 230v</p>	150.00	180.00
AU010213		<p><u>Signalna LED lampa FIFTHY24V</u> LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 24V DC sa integrisanom antenom</p>	36.70	44.04
AU010212		<p><u>Signalna LED lampa FIFTHY230V</u> LED trepćuće svetlo serija FIFTHY 230V AC sa integrisanom antenom.</p>	34.00	40.80
AU010214		<p><u>Antena za signalnu LED lampu R91/AN1/LR1</u> Antena za signalnu lampu serija R92</p>	9.00	10.80
		<p><u>Signalna LED lampa zutla APSE 12-24V 220C, integrisana antena</u> LED signalna lampa sa ugrađenom antenom i univerzalnim izvorom napajanja. Sposobnost da omogućite ili onemogućite opcije prekida Napajanje: 12V-24V-230V AC/DC Antena: 433MHz Klasa nepropusnosti: IP54 Radna temperatura: -20°C +60°C Dimenzije: 90 x 130 x 75 mm</p>	17.00	20.40

		Čelična letva presvučena PVC-om N6C M4X1000 Čelična letva presvučena PVC-om. Dužina 1m	8.00	9.60
		Čelična letva ACRM3 za klizne motore Pocinkovana čelična letva 22x20x1000mm sa odstojećima i šrafovim	11.00	13.20
TASTATURE, PRIJEMNICI, INDUKTIVNE PETLJE				
		Eksterni selektor R85/60EAS Eksterni selektor u standardnom cilindru Nivo zaštite: IP 54 2 releja (NO, NC, COM)	28.00	33.60
		Bežični eksterni selektor sa tastaturom H85/TDR/E Radna temperatura: -10°C +55°C Nivo zaštite: IP54 Kodifikacija: Fiksni kodom - Plivajućim kodom Modulacija: AM/ASK Noseća frekvencija: 433,92 Mhz Baterija: 2 x CR2032 Broj kombinacija: 65.536 (fiksni kod) - 4.294.967.296 (plivajući kod) Broj bitova identifikacioni kod: 16 (fiksni kod) - 32 (plivajući kod) Broj bitova koji se prenose: 28 (fiksni kod) - 144 (plivajući kod) Trajanje Baterije: Min 2 godine sa 10 aktivacija dnevno Broj Korisnika: 450 Maksimalni broj karaktera po kodu: 6 Minimalni broj karaktera po kodu: 3 Kućište za spoljnu montažu Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 75x77x41	76.00	91.20
AU010215		Induktivna petlja DLD1/24 Petlja detektor za 1 petlju, 2 izlaza, 24V AC/DC	177.00	212.40

AU010216		<p><u>Induktivna petlja DLD2/24</u> Petlja detektor za 2 petlje, 2 izlaza + izlaz alarma, 24V AC/DC</p>	250.00	300.00
		<p><u>Mikroprekidač MC770</u> Opcioni mikroprekidač kod zatvaranja sa kablom za krilne motore serije R20</p>	8.00	9.60
NAPAJANJA				
		<p><u>Set za baterijsko napajanje krilnih motora B71/BC/EXT</u> Za kontrolne jedinice B70/2DC/BOX 24V DC Kit sadrži: Plug in karticu sa kontrolerom Dva akumulatora 12V, 4,5 Ah Plastičnu kutiju za smeštanje akumulatora i nosač.</p>	200.00	240.00
		<p><u>B71/BC</u> Punjač baterija za Brushless kontrolere B70/1DC</p>	48.00	57.60
		<p><u>HT418</u> Eksterna kutija za smeštanje akumulatora za dodatno napajanje motora (dolazi bez akumulatora)</p>	35.00	42.00

		<p><u>Modul za kontrolu električne brave</u> <u>H70/EL</u> Modul za kontrolu električne brave kod motora sa H70 kontrolnim jedinicama: H70/104AC - H70/105AC - H70/200AC. Napajanje: 230V AC 50/60Hz Struja: 350 mA max Radna temperatura: -20 C° +60 C° Napon električne brave: 12V AC Max snaga električne brave: 16VA Napon trepćućeg svetla: 230V AC 50/60Hz Maks punjenje trepćućeg svetla: 40 W Maksimalna dimenzija proizvoda u mm: 63 x 101 x 40mm Težina proizvoda: 0.5 Kg</p>	20.00	24.00
REZERVNI DELOVI				
		<p><u>RL659</u> Ključ sa cilindrom za Bionik motore.</p>	11.00	13.20
		<p><u>KT225</u> Zadnji viljuškasti nosač za BE20 seriju Roger električnih motora za kapije.</p>	15.20	18.24
AU010015		<p><u>H70/104AC</u> Kontrolna jedinica za motor 230V AC Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: H30-R30-G30-M30-R41</p>	127.00	152.40
		<p><u>H70/200AC</u> Kontrolna jedinica za dva motora 230V AC Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: R20, MONOS4, M20, H23, R23, R21</p>	133.00	159.60
		<p><u>B70/2DC</u> Kontrolna jedinica za dva Brushless motora 24V Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: BR20, BE20, BM20, BH23, BR21</p>	161.00	193.20

		<p><u>B70/2ML</u> Kontrolna jedinica za dva motora Snaga po motoru: 110 W Napon napajanja: 24 V Tip motora: sinusoidalni bez četkica Tip upravljanja motorom: Kontrola sa orijentacijom polja, bez senzora (FOC) Nivo zaštite: IP54 Radna temperatura : -20°C + 55°C</p>	160.00	192.00
		<p><u>B70/2ML/Box</u> Kontrolna jedinica sa PVC kucistem za dva motora Mrežno napajanje: 230V AC - 50 Hz Snaga po motoru: 110 W Napon napajanja: 24 V Tip motora: sinusoidalni bez četkica Tip upravljanja motorom: Kontrola sa orijentacijom polja, bez senzora (FOC) Nivo zaštite: IP54 Radna temperatura : -20°C + 55°C Baterija: Opciono</p>	230.00	276.00
		<p><u>B70/1DC</u> Kontrolna jedinica za Brushless motor 24V Elektronika je kompatibilna sa motorima serija: BH30</p>	145.00	174.00
		<p><u>ZCENC2</u> Optički enkoder za klizne motore</p>	11.66	13.99
		<p><u>MC775</u> Magnetni prekidač za kontrolne jedinice H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DHCP</p>	30.00	36.00
		<p><u>MC772</u> Mehanički granični prekidač za jedinicu za upravljanje H30-R30-G30-M30.</p>	16.00	19.20

		<p><u>TRAFO</u> Trafo za H70/104AC</p>	16.05	19.26
		<p><u>TRAFO</u> Transformator za B70/2DHCP, CTRL</p>	75.00	90.00
		<p><u>Kućište za H30</u> Plastični poklopac za motore H30/640</p>	17.00	20.40