









Šifra	Slika	Opis	VP bez PDV-a	MP sa PDV-om
<b>SLT MOTORI ZA KAPIJE</b>				
AU060001		<p><b><u>SLT-1000 Motor klizne kapije do 1000Kg</u></b>  Motor klizne kapije sa ugrađenom kontrolnom jedinicom, risiverom, dva daljinska upravljača i sa mehaničkim limitatorima. Namijenjen intenzivnoj primeni, High Speed  Napajanje: 230V AC 50Hz  Snaga motora: 130W  Maksimalni potisak: 1200N  Radna temperatura: -25 do 55 °C  Nivo zaštite: IP43  Brzina manevrisanja: 18m/min  Max. težina kapije: 1000kg  Do 128 prijavljenih daljinskih upravljača  Dimenzije proizvoda u mm: 256x165x270</p>		
AU060002		<p><b><u>SLT-300 Komplet motora za krilne kapije do 300Kg</u></b>  Dva teleskopska motora za krilnu kapiju sa kontrolnom jedinicom, sa risiverom i dva daljinska upravljača  Mehanički limitatori  Najveća dužina jedne kapije do 3,6m  Napajanje: 230V AC 50Hz  Snaga Motora: 60W  Maksimalna težina kapije: 300Kg  Radna Temperatura: -22 do 55 °C  Nivo zaštite IP55  Maksimalna dužina aktuatora 340mm  Brzina aktuatora: 2,4cm/s  Mogućnost otvaranja na spolja i na unutra -guranje i povlačenje (u zavisnosti od uslova montaže)  Ugao otvaranja do 100°  Do 120 prijavljenih daljinskih upravljača  Mogućnost backup baterijskog napajanja u spoljašnjoj kutiji 24V DC</p>		

SLT RAMPE				
AU060003		<p><b><u>SLT-RED 2.5 automatska parking rampa</u></b></p> <p>Automatska parking rampa sa kontrolnom jedinicom, risiverom i dva daljinska upravljača, ruka rampe 2,5m dužine</p> <p>Sistem kontrole: Digitalni enkoder</p> <p>Napajanje: 230V AC 50/60Hz +-10%</p> <p>Napajanje motora: 12VDC</p> <p>Otvaranje-zatvaranje na 90°: do 3s - do 5s</p> <p>Radna temperatura: - 20 do 60 °C</p> <p>Nivo zaštite IP42</p> <p>Do 128 prijavljenih daljinskih upravljača</p> <p>Mogućnost backup baterijskog napajanja u spoljašnjoj kutiji 12V DC</p>		
SLT WiFi, BLUETOOTH I RADIO KONTROLERI				
AU060104		<p><b><u>SLT-WFBT Kontroler WiFi i Bluetooth</u></b></p> <p>Prijemnik sa jednim relejnim izlazom i jednim magnetnim senzorom.</p> <p>Upravljanje se vrši iz mobilne aplikacije preko WiFi mreže ili Bluetooth-a.</p> <p>Napajanje AC/DC 12 do 24V</p> <p>WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</p> <p>Bluetooth 5.0</p> <p>U kompletu je magnetni senzor i AC/DC adapter 100-240VAC/12VDC sa USA utikacem</p>		
AU060107		<p><b><u>SLT-R2x2 Prijemnik i kontroler za daljinsku radio komandu</u></b></p> <p>Prijemnik sa dva relejna izlaza</p> <p>Upravljanje se vrši daljinskim upravljačem <b>SLT-4C</b>.</p> <p>Napajanje AC/DC 12 do 24V, do 49mA</p> <p>Kapacitet 200 daljinskih upravljača</p> <p>NO i NC kontakti na svakom kanalu</p> <p>Režimi rada: monostabilno i bistabilno</p>		

SLT DALJINSKI UPRAVLJAČI			
AU060108		<p><b><u>SLT-4C Grey Daljinski upravljač sa 4 tastera</u></b>            Baterija 12V 23A            Težina 22,1 g            Dimenzije: 58x37x12 mm</p>	
SLT FOTOČELIJE			
AU060105		<p><b><u>SLT-PC Fotočelija IR</u></b>            Napajanje 12-24V AC/DC            Potrošnja: prijemnik do 50 mA, emiter do 30 mA            Domet do 12m            Relejni izlaz max. 1A na 24V DC            Radna temperatura: - 20 do 70 °C            Nivo zaštite IP 45            NO ili NC relejni izlaz, može se podešavati kratkospojnikom            Dimenzije: 96x35x40 mm</p>	
AU060106		<p><b><u>SLT-RPC Fotočelija IR sa katadiopтером - reflektivna</u></b>            Napajanje 12-24V AC/DC            Potrošnja: do 30 mA            Domet do 12m            Radna temperatura: - 20 do 60 °C            Nivo zaštite IP 65            NO i NC relejni izlaz            U kompletu sa nosačima za fotočeliju i katadiopтер, kabl fotočelije 2m</p>	
SLT LED SIGNALNA SVETLA, LETVE ZA KLIZNU KAPIJU I INDUKTIVNE PETLJE			
AU060102		<p><b><u>SLT-LED01 LED lampa sa antenom</u></b>            Napajanje 12-265V AC/DC            Maksimalna snaga do 3W            Frekvencija uključenog svetla 1Hz            Radna temperatura: - 20 do 60 °C            Nivo zaštite IP 54            Dimenzije: 60x85 mm</p>	

AU060100		<p><b><u>SLT-01 ČELIČNA ZUPČASTA LETVA</u></b>  Čelična zupčasta letva za motore za klizne kapije.  Pocinkovana sa odstožnicima i šrafovim  Dimenzije: 8x30x1005 mm</p>		
AU060101		<p><b><u>SLT-02 PVC ZUPČASTA LETVA</u></b>  Zupčasta letva sa čeličnim jezgrom presvučeno PVC-om za motore za klizne kapije.  U kompletu sa šrafovim</p>		
AU060109		<p><b><u>SLT-LD01 DETEKTOR INDUKTIVNE PETLJE</u></b>  Detektor induktivne petlje za detekciju vozila, jedan kanal, dva relejna izlaza  Jedan relejni izlaz signalizira ulazak ili izlazak vozila iz induktivne petlje a drugi prisutnost vozila u petlji  Napajanje 220V AC, potrošnja do 30W  Radna temperatura: - 20 do 65 °C  Mogućnost promene frekvencije petlje, osetljivosti, dinamičko povećanje osetljivosti, filtriranje osetljivosti  Vreme reakcije: 10ms  Predviđeno postavljanje na DIN šinu  Dimenzije: 78x40x108 mm</p>		