

HDTVI - DVR (DIGITAL VIDEO RECORDERS) 4 CH



HIKVISION



iDS-7104HQHI-M1/S

4-KANALNI Turbo HD SNIMAČ, Motion Detection 2.0 Rezolucija snimanja:

Kada je režim 1080p nedostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MPlite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF

Kada je režim 1080p dostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MPlite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Rezolucija snimanja IP kamera:

do 6MP, 1-ch ili svih 5 kanala, Enhanced IP mod: 2-ch, ili svih 6 kanala **Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video

kompresija **Audio ulazi/izlazi:** 1-ch, RCA, 4-ch preko coaxial

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

VGA: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila, detekcija lica, detekcija pokreta, zaštita perimetra (2ch-čovek/vozilo)

Dodatni ulazi: 2 × USB 2.0

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB kapaciteta.

Opšte: Napajanje 12V DC, 1.5A, Potrošnja ≤ 8 W (bez HDD) **Radna temperatura:** -10 °C to +55 °C

Dimezije: 200 × 200 × 45 mm



HIKVISION



IDS-7104HUHI-M1/S

4-Kanalni Turbo AcuSense HD Snimač HDTVI, IP, CVBS, CVI, AHD

Rezolucija snimanja: 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3

MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF **Rezolucija snimanja IP**

kamera:

do 8MP, 2-ch ili svih 6 kanala, Enhanced IP mod: 4-ch, ili svih 8

kanala **Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265

Pro/H.265/H.264+/H.264 **Audio ulazi/izlazi:** 1-ch, RCA, 4-ch preko coaxial

Video izlaz: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 2K , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

VGA: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

Alarmni ulazi/izlazi: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila, detekcija lica, detekcija pokreta, zaštita perimetra (4-ch čovek/vozilo)

Dodatni ulazi: 2 × USB 2.0

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Hard disk : 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB kapaciteta.

Opšte: Napajanje; 12 VDC, 1.5 A, Potrošnja; ≤ 15 W (bez HDD)

Radna temperatura : 10 °C to +55 °C

Dimenzije: 200 × 200 × 45 mm,

Težina: ≤ 1.16 kg



HIKVISION

IDS-7204HQHI-M1/E

4-Kanalni 2MP 1U H.265 AcuSense Turbo HD Snimač Rezolucija snimanja:

Kada je režim 1080p onemogućen:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF

Kada je režim 1080p omogućen:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Rezolucija snimanja IP kamera:

do 6MP, 1-ch ili svih 5 kanala, Enhanced IP mod: 2-ch, ili svih 6 kanala **Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265

Pro/H.265/H.264+/H.264 **Audio ulazi/izlazi:** 1-ch, RCA, 4-ch preko coaxial

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768,

VGA: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768,

Alarmni ulaz/izlaz: 0/0

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila, detekcija lica, detekcija pokreta, zaštita perimetra (2-ch čovek/vozilo)

Dodatni ulazi: 2 × USB 2.0 sa zadnje strane, RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB kapaciteta.

Opšte: Napajanje 12V DC, 1.5A, Potrošnja ≤ 8 W (bez HDD) **Radna temperatura:** -10 °C to +55 °C

Dimezije (DxŠxV): 265 × 225 × 48 mm

Težina: ≤ 1 kg



HIKVISION

IDS-7204HQHI-M1/XT

4-Kanalni 2MP AcuSense Turbo HD Snimač

Rezolucija snimanja:

Kada je režim 1080p nedostupan: 3K lite @12fps/5 MP

lite@12fps/4 MP

lite@15fps/1080p@15fps/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF

Kada je režim 1080p dostupan: 3K lite/5 MP lite@12fps;4 MP

lite@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps

(P)/30fps (N)

IP kamera: do 6MP, 2-ch ili do 6-ch IP Kamera

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 4-ch preko coaxial

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768,

VGA: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768,

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Poređenje fotografija lica i pretraga fotografija

lica (1-ch), Zaštita perimetra čovek/vozilo (do 2-ch), Motion

Detection 2.0 čovek/vozilo (do 4- ch)

Dodatni ulazi: 2 × USB 2.0,RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS,

NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB kapaciteta.

Opšte: Napajanje 12V DC, 1.5A, Potrošnja ≤ 18 W (bez HDD) **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimezije (DxŠxV): 319 × 236 × 48 mm



HIKVISION

AcuSense



4K ULTRA HD

IDS-7204HUHI-M1/S

4-Kanalni Turbo HD AcuSense Snimač, Motion Detection 2.0

Rezolucija snimanja:

8 MP@8 fps(1 kanal)/5 MP@12 fps/3K@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3

MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

Rezolucija snimanja IP kamera:

do 8MP, 2-ch ili svih 6 kanala, Enhanced IP mod: 4-ch, ili svih 8

kanala **Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video

kompresija **Audio ulazi/izlazi:** 1-ch, RCA, 4-ch preko coaxial

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768,

VGA: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768,

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila, detekcija pokreta, zaštita perimetra (4-ch

čovek/vozilo)

Dodatni ulazi: 1 × USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 2.0 zadnja strana,RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB kapaciteta.

Opšte: Napajanje 12V DC, 1.5A, Potrošnja ≤ 10 W (bez HDD) **Radna temperatura:** -10 °C to +55 °C

Dimezije: 315 × 242 × 45 mm,

Težina: ≤ 1.16 kg



HIKVISION



IDS-7204HTHI-M1/S

4-Kanalni Turbo HD Snimač, Motion Detection 2.0 Rezolucija snimanja:

8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF

Rezolucija snimanja IP kamera:

do 8MP, 4-ch ili svih 8 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video kompresija

Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 4-ch preko coaxial

Video izlazi: HDMI/VGA nezavisni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila, detekcija pokreta, zaštita perimetra (4-ch

čovek/vozilo), detekcija lica

Dodatni ulazi: 1 × USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 3.0 zadnja

strana,RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS,

NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,ONVIF

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB kapaciteta.

Opšte: Napajanje 12V DC, 2A, Potrošnja ≤ 10 W (bez HDD) **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimezije: 315 × 242 × 45 mm,

Težina: ≤ 1.8 kg

HDTVI - DVR (DIGITAL VIDEO RECORDERS) 8 CH



HIKVISION



iDS-7108HQHI-M1/S

8-Kanalni Turbo HD AcuSense Snimač, Motion Detection 2.0

Rezolucija snimanja:

Kada je režim 1080p nedostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF

Kada je režim 1080p dostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Rezolucija snimanja IP kamera:

do 6MP, 2-ch ili svih 10 kanala, Enhanced IP mod: 4-ch, ili svih 12 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 **Audio ulazi/izlazi:**

1-ch, RCA, 8-ch preko coaxial **Video izlazi:** HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila, detekcija pokreta, detekcija lica, zaštita perimetra (4-ch čovek/vozilo)

Dodatni ulazi: 2 x USB 2.0 zadnja strana

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB

Opšte: Napajanje 12V DC, 1.33A, Potrošnja ≤ 12 W (bez HDD)

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije:** 200 × 200 × 45 mm
, **Težina:** ≤ 1 kg



HIKVISION



IDS-7108HUHI-M1/S

8-Kanalni Turbo HD AcuSense Snimač, Motion Detection 2.0

Rezolucija snimanja:

8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF

Rezolucija snimanja IP kamera:

do 8MP, 4-ch ili svih 12 kanala, Enhanced IP mod: 8-ch, ili svih 16 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video

kompresija **Audio ulazi/izlazi:** 1-ch, RCA, 4-ch preko coaxial

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila, detekcija pokreta, detekcija lica, zaštita perimetra (4-ch čovek/vozilo)

Dodatni ulazi: 2 x USB 2.0 zadnja strana

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB **Opšte:**

Napajanje 12V DC, 2A, Potrošnja ≤ 10 W (bez HDD) **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimezije: 200 × 200 × 45 mm ,

Težina: ≤ 1 kg



HIKVISION

IDS-7208HQHI-M1/E

8 - Kanalni 2MP 1U H.265 AcuSense Turbo HD Snimač Rezolucija snimanja:

Kada je režim 1080p onemogućen:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF

Kada je režim 1080p omogućen:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Rezolucija snimanja IP kamera:

do 6MP, 2-ch ili svih 10 kanala, Enhanced IP mod: 4-ch, ili svih 12 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 4-ch preko coaxial

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768,

VGA: 1-ch, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768,

Alarmni ulaz/izlaz: 0/0

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila, detekcija lica, detekcija pokreta, zaštita perimetra (4-ch čovek/vozilo)

Dodatni ulazi: 2 × USB 2.0 sa zadnje strane, RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB kapaciteta.

Opšte: Napajanje 12V DC, 1.33A, Potrošnja ≤ 12 W (bez HDD)

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimenzije (DxŠxV): 265 × 225 × 48 mm

Težina: ≤ 1 kg



HIKVISION

IDS-7208HUHI-M1/X

8-kanalni Turbo HD AcuSense Snimač

Rezolucija snimanja: 8 MP@8 fps, 5 MP@12 fps, 4 MP@15 fps, 3 MP@18 fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

Rezolucija IP kamera: do 8 MP, 4-ch ili svih 12 kanala, Enhanced IP mod: 8-ch, ili svih 16 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Video izlazi: HDMI (4K), VGA

Audio: 1-ch RCA, 8-ch coaxial

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 (prepoznavanje ljudi/vozila)

Hard disk: 1 x SATA HDD do 10 TB

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, ONVIF, NTP, DDNS

Dodatni portovi: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS-485

Napajanje: 12V DC, 2A, ≤ 15 W (bez HDD) **Radna temperatura:** -10°C do +55°C **Dimenzije:** 315 × 242 × 45 mm

Težina: ≤ 2 kg



HIKVISION

IDS-7208HUHI-M1/XT

8-Kanalni 5MP AcuSense Turbo HD Snimač

Rezolucija snimanja: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps

1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps **Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8MP, 8-ch ili do 16-ch IP kamera

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 8-ch preko coaxial kabl

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Poređenje fotografija lica i pretraga fotografija lica (4-ch), Zaštita perimetra čovek/vozilo (do 8-ch), Motion Detection 2.0 čovek/vozilo (do 8-ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 2 x USB 3.0 zadnja strana, RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku

Opšte: Napajanje 12V DC 2A, Potrošnja ≤ 24 W **Radna temperatura:** -10 °C to +55 °C **Dimenzije(DxŠxV):** 320 × 240 × 48 mm

Težina: ≤ 2 kg



HIKVISION

IDS-7208HTHI-M2/XT

8-Kanalni 8MP AcuSense Turbo HD Snimač

Rezolucija snimanja: 8 MP@12/15 fps/3K@25/20 fps/5 MP@20 fps/4MP/1080p@25 fps (P)/30 fps

Rezolucija snimanja IP kamera: do 8MP, 8-ch ili do 16-ch IP kamera **Video kompresija:** H.265 Pro+/H.265

Pro/H.265/H.264+/H.264 **Audio ulazi/izlazi:** 1-ch, RCA, 8-ch preko coaxial kabl

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 0/0

Pametne funkcije: Poređenje fotografija lica (4-ch), Detekcija i fotografisanje lica 4-ch, Zaštita perimetra čovek/vozilo (do 8-ch), Motion Detection 2.0 čovek/vozilo (do 8-ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 2 x USB 3.0 zadnja strana, RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku

Opšte: Napajanje 12V DC 5A, Potrošnja ≤ 15 W **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije(DxŠxV):** 384 × 313 × 52 mm

HDTVI - DVR (DIGITAL VIDEO RECORDERS) 16 CH



HIKVISION



IDS-7116HQHI-M1/S

16-Kanalni Turbo HD AcuSence Snimač, Motion Detection 2.0

Rezolucija snimanja:

Kada je režim 1080p nedostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF

Kada je režim 1080p dostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Rezolucija snimanja IP kamera:

do 6MP, 2-ch ili svih 18 kanala, Enhanced IP mod: 8-ch, ili svih 24 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 **Audio ulazi/izlazi:**

1-ch, RCA, 16-ch preko coaxial **Video izlazi:** HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila, detekcija pokreta, detekcija lica, zaštita perimetra (4-ch čovek/vozilo), detekcija lica

Dodatni ulazi: 2 x USB 2.0 zadnja strana

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB **Opšte:**

Napajanje 12V DC, 1.9A, Potrošnja ≤ 15 W (bez HDD) **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimezije: 285 × 210 × 45 mm

Težina: ≤ 1 kg



HIKVISION



IDS-7216HQHI-M1/XT

16-kanalni AcuSense Turbo HD Snimač

Rezolucija snimanja:

Kada je režim 1080p nedostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Kada je režim 1080p dostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Rezolucija snimanja IP kamera: do 6MP, 8-ch ili svih 24 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 16-ch preko coaxial kabl

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila, detekcija pokreta, detekcija lica, zaštita perimetra (8-ch čovek/vozilo), detekcija lica, upoređivanje lica (4-ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 2 x USB 3.0 zadnja strana, RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 12TB **Opšte:**

Napajanje 12V DC 2A, Potrošnja ≤ 24 W **Radna temperatura:** -10 °C to +55 °C

Dimezije: 320 × 240 × 48 mm

Težina: ≤ 2 kg



HIKVISION



IDS-7216HQHI-M2/XT

16-kanalni AcuSense Turbo HD Snimač

Rezolucija snimanja:

Kada je režim 1080p nedostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Kada je režim 1080p dostupan:

3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Rezolucija snimanja IP kamera: do 6MP, 8-ch ili svih 24 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 16-ch preko coaxial kabl

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila, detekcija pokreta, detekcija lica (4-ch), zaštita perimetra (8-ch čovek/vozilo), detekcija lica, upoređivanje lica (4-ch, do 16 lica)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 2 x USB 3.0 zadnja strana, RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku

Opšte: Napajanje 12V DC 3.3A, Potrošnja ≤ 40 W **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije (DxŠxV):** 385 × 315 × 52 mm

Težina: ≤ 2 kg



HIKVISION



IDS-7216HUHI-M2/X

16-kanalni AcuSense Turbo HD Snimač

Rezolucija snimanja: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps/

1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps **Rezolucija snimanja IP kamera:** do 8MP, 16-ch ili svih 32 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 16-ch preko coaxial kabl

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila, detekcija pokreta, detekcija lica (4-ch), zaštita perimetra (8-ch čovek/vozilo), detekcija lica, upoređivanje lica (4-ch, do 16 lica)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 2 x USB 3.0 zadnja strana, RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku

Opšte: Napajanje 12V DC 5A, Potrošnja ≤ 60 W **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije(DxŠxV):** 385 × 315 × 52 mm

Težina: ≤ 2.1 kg



HIKVISION

IDS-7216HUHI-M2/XT

16-Kanalni 5MP AcuSense Turbo HD Snimač

Rezolucija snimanja: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4

MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18

fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps **Rezolucija**

snimanja IP kamera: do 8MP, 16-ch ili do 32-ch IP kamera

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Audio ulazi/izlazi: 1-ch, RCA, 16-ch preko coaxial kabl

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Poređenje fotografija lica i pretraga fotografija

lica (4-ch), Zaštita perimetra čovek/vozilo (do 8-ch), Motion

Detection 2.0 čovek/vozilo (do 16-ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 2 x USB 3.0 zadnja

strana, RS-485 (half-duplex)

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS,

NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku

Opšte: Napajanje 12V DC 5A, Potrošnja ≤ 60 W **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije**(DxŠxV): 385 × 315 × 52 mm

Težina: ≤ 2.1 kg

HDTVI - DVR (DIGITAL VIDEO RECORDERS) 32 CH



HIKVISION

IDS-7332HQHI-M4/S

32-ch 1.5U H.265 AcuSense Snimač

Rezolucija snimanja:

Kada je režim 1080p nedostupan:

3K lite@12fps;4 MP

lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps

Kada je režim 1080p dostupan:

3K lite@12fps;4 MP Lite@15 fps; 1080p Lite/720p

Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

Rezolucija snimanja IP kamera: do 6MP, 16-ch ili svih 48 kanala

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Audio ulazi/izlazi: 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 ×

720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 16/4

Pametne funkcije: **Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila (Na svim analognim ulazima), detekcija pokreta, detekcija i snimanje lica, zaštita perimetra (32-ch čovek/vozilo),**

Dodatni ulazi: 2, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface,

prednja strana 2x USB 2.0, zadnja strana 1x USB 3.0, RS-232, RS-485 (full- duplex), keyboard

Mrežni protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Hard disk: 4 sata HDD maksimalnog kapaciteta 12TB po disku

Napajanje i potrošnja: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz, ≤ 40 W (bez HDD) **Radna temperatura:** -10 °C to +55 °C

Dimezije: 445 × 400 × 71 mm

Težina: ≤ 7 kg bez HDD

2 MPX - HDTVI



HIKVISION

DS-2CE76D0T-LMFS 2.8mm

2MP Smart Hybrid Light Audio Indoor Fixed Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 101°, vertikalno 56°, dijagonalno 118°

Unapređenje slike: WDR, BLC, HLC, 3D DNR Osvetljenje: Bela svetlost/IR, 20m/30m Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: **Da**

Ostale karakteristike: **DWDR, BLC, HLC, Global** Napajanje i

potrošnja: 12 VDC ± 25% , 3.3 W Radna temperatura: -40°C to 60°C -30°C to 60°C Zaštita: IP67

Dimenzije: 80 mm × Ø85.1 mm

Materijal: Metal

Težina: 196 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



ColorVu
Technology

DS-2CE70DF0T-LMFS 2.8mm

2 MP Smart Hybrid Light Audio Fiksna Turret Kamera Rezolucija

snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m, IR do 20m

Ostale karaktersike: **DWDR, AGC, HLC, BLC, integrisan mikrofoni**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.3 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 80 mm × Ø85.1 mm, 296g

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS, DS- 1275ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CE78D0T-LFS 2.8 mm

2MP Smart Hybrid Light Audio Fixed Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 100°, vertikalno 55°, dijagonalno 116°

Unapređenje slike: **WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR, 20m/40m

Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: Da

Ostale karakteristike: D WDR/BLC/HLC/Global

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3.5 W **Radna temperatura:** -40 °C do +60 °C **Zaštita:** IP67

Dimenzije: 97.9 mm x Ø110 mm **Materijal:** Kućište: Metal Okvir: Metal **Težina:** 340 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S



HIKVISION



ColorVu
Technology

DS-2CE10DF0T-LFS 2.8mm

2 MP Smart Hybrid Light Audio Fiksna Bullet Kamera Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m, IR do 20m

Ostale karaktersike: **DWDR, AGC, HLC, BLC, integriran mikrofoni**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 2.9 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 161.1 mm x 68.4 mm x 65.2 mm, 395g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-2280ZJ



HIKVISION



DS-2CE17D0T-LFS 3.6mm

2MP Smart Hybrid Light Audio Fixed Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 78°, vertikalno 42°, dijagonalno 92°

Unapređenje slike: WDR, BLC, HLC, 3D DNR **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR, 40m/40m **Video izlaz:** 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: Da

Ostale karakteristike: **DWDR, BLC, HLC, Global** **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, max. 4.8 W **Radna temperatura:** -40°C to 60°C

Zaštita: IP67

Dimenzije: 216.6 mm × 78.9 mm × 75.4 mm **Materijal:** Prednji poklopac: Metal, Telo: Plastika **Težina:** 339 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

4 IN 1

DS-2CE76D0T-ITMF 2.8 mm

2 MP IR Fixed Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2MP CMOS, 1920 x 1080 @30fps

Fokalna dužina i vidno polje: 2.8 mm, horizontalno 101°, vertikalno 60°, dijagonalno 122°

Osetljivost: 0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

Osvetljenje: IR diode dometa do 30m **Video izlaz:** 4 u 1

(TVI/AHD/CVI/CVBS) **Ostale karakteristike:** BLC, HLC **Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 3 W **Radna temperatura:** -40 °C do +60 °C

Zaštita: IP67

Dimenzije: Φ 82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm

Težina: 290 g

Materijal: Metal

Kompatibilni pribor:

DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS



HIKVISION



4 IN 1

DS-2CE76D3T-ITMF 2,8 mm

2 MEGA PIXEL EXIR Turret Camera **Rezolucija snimanja:** 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **OSD menu, 120 dB true WDR, 3D DNR, AGC, HLC, BLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 89,47 × 68,20, 238g

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS



HIKVISION



DS-2CE57D3T-VPITF 2,8 mm

2 MEGAPIXEL 2 MP EXIR Dome Antivandal Camera Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps **Osetljivost:** 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: 4 u 1 (4 signalna prekidača TVI/AHD/CVI/CVBS)

IR osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **EXIR 2.0 120 dB true WDR, AGC, HLC, BLC, 3D DNR, D/N,**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67, IK10

Dimenzije i težina: 111 x 82,4 mm, 487g

Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CE16D0T-ITF 2.8mm

2 MP Fixed Mini Bullet Camera Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Osvetljenje: **IR do 20m**

Ostale karaktersike: **WDR, BLC, HLC** **Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 2.9 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 57.9 mm x 60.9 mm x 138.8 mm, 257g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION



4 IN 1

DS-2CE16D3T-ITF 2,8 mm

2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Camera Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,6W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 158 x 61 x 58 mm, 325g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

4 IN 1 EXIR



DS-2CE17D0T-IT3F 3.6mm

2 MEGAPIXEL Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps **Osetljivost:** 0.01

Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR **Signalni prekidač:**

TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara

Ostale karaktersike: **DWDR, 2D DNR, AGC, BLC, HLC, Global**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,9 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 78,9 × 75,4 x 216,6 mm, 320g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

4 IN 1 EXIR



DS-2CE17D0T-IT5F 3.6mm

2 MEGAPIXEL Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps **Osetljivost:** 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR **Signalni prekidač:** TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: Smart dioda dometa do 80 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **AGC, DWDR, 2D DNR, BLC, HLC, Global**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,7 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije: 78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm

Težina: 320 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

4 IN 1 EXIR



DS-2CE16D8T-IT3F 3.6mm

2 Mpx Ultra-low light Turret Kamera **Rezolucija snimanja:** 1920 × 1080 @ 30fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60m

Ostale karaktersike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, HLC, Mirror, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ±25%, Max 3.4W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 81.6 mm × 86.7 mm × 226 mm, 560g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

4 IN 1 EXIR



DS-2CE16D3T-IT3F 3.6 mm

2 MEGAPIXEL EXIR Bullet Kamera Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart dioda dometa do 50 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **WDR 120dB, D/N, AGC, HLC, BLC, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,6 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 81,9 × 86,7 x 217,9 mm, 411g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CE19D0T-VFIT3F 2.7-13.5mm

2 MP Manual Varifocal Bullet Turbo HD Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): Horizontalni ugao vidnog polja: 100° do 30°, vertikalni ugao vidnog polja: 52° do 17°, dijagonalni ugao vidnog polja: 116° do 34.5°. **Unapređenje slike:** D WDR, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: IR, 40m

Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofon: Da

Ostale karakteristike: DWDR, BLC, HLC, Global **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, max. 5 W **Radna temperatura:** -40°C to 60°C

Zaštita: IP67

Dimenzije (DxŠxV): 83.3 mm × 78.2 mm × 256.4 mm **Materijal:**

Prednji poklopac: Metal, Telo: Plastika **Težina:** 580 g

Kompatibilni pribor:

DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-M



HIKVISION



DS-2CE18D0T-LFS 3.6mm

2MP Smart Hybrid Light Audio Fixed Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with white light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 78°, vertikalno 42°, dijagonalno 92°

Unapređenje slike: WDR, BLC, HLC, 3D DNR **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR, 60m/60m **Video izlaz:** 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: Da

Ostale karakteristike: **DWDR, BLC, HLC, Global** **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, max.9.8 W **Radna temperatura:** -40°C to 60°C -30°C to 60°C **Zaštita:** IP67

Dimenzije: 192.6 mm × 178.3 mm × 71 mm **Materijal:** Prednji poklopac: Metal, Telo: Plastika **Težina:** 738 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-2280ZJ



HIKVISION



DS-2CE10DF3T-LFS 2.8mm

2 MP ColorVu Dual-light Fixed Mini Bullet Turbo HD

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 105°, vertikalno 56°, dijagonalno 123°

Unapređenje slike: WDR ≥130 dB , BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Bela svetlost/IR, 20m/20m **Video izlaz:** 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) **Integrirani mikrofoni:** Da

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, max. 5.4 W

Radna temperatura: -40°C to 60°C

Zaštita: IP67

Dimenzije (DxŠxV): 161.1 mm × 68.4 mm × 65.15 mm

Materijal: Metal

Težina: 405 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CE12DF0T-LFS 2.8mm

2 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 105°, vertikalno 56°, dijagonalno 126°

Unapređenje slike: D WDR, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Bela svetlost/IR, 40m/40m **Video izlaz:** 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) **Integrirani mikrofoni:** **Da**

Ostale karakteristike: **DWDR, BLC, HLC, Global, HLS** **Napajanje i potrošnja:** 12V DC max, 3.5 W

Radna temperatura: -40 °C do +60 °C

Zaštita: IP67

Dimenzije: 192.2 mm x 78 mm x 74.5 mm

Materijal: Metal

Težina: 525 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CE12DF0T-LFS 3.6mm

2 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 84°, vertikalno 46°, dijagonalno 98°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR, 40m/40m

Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: Da

Ostale karakteristike: DWDR, BLC, HLC, Global, HLS **Napajanje i**

potrošnja: 12V DC max 5.2W, 3.5 W **Radna temperatura:** -40 °C do +60 °C

Zaštita: IP67

Dimenzije: 192.2 mm x 78 mm x 74.5 mm

Materijal: Metal

Težina: 525 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

ColorVu



DS-2CE12DF3T-FS 3.6mm

2 MP ColorVu Audio Fixed Bullet Kamera Rezolucija snimanja:
1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS **Osvetljenje:** Domet bele svetlosti do 40m **Interfejs:** 1 alarmni izlaz, **integrisan mikroskop**

Ostale karakteristike: **WDR 130dB, 3D DNR, OSD, AGC, HLC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,7 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +50 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 194.2 × 78 × 74.5 mm, 515g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CE72DF0T-LFS 2.8mm

2 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Turret Turbo HD Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 105°, vertikalno 56°, dijagonalno 126°

Unapređenje slike: D WDR, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Bela svetlost/IR, 40m/40m **Video izlaz:** 4 u 1

(TVI/AHD/CVI/CVBS) **Integrirani mikroskop:** Da

Ostale karakteristike: **DWDR, BLC, HLC, Global** **Napajanje i**

potrošnja: 12 VDC ± 25%, max. 4.2 W **Radna temperatura:** -40°C to 60°C

Zaštita: IP67

Dimenzije: Ø 110 mm × 98.3 mm

Materijal: Metal

Težina: 320 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CE72DF3T-LFS 2.8 mm

2MP Turbo HD Smart Hybrid Light ColorVu Fixed Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 2 MP CMOS

Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 105°, vertikalno 56°,
dijagonalno 123°

Unapređenje slike: ≥130 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Bela svetlost/IR, 40m/40m **Video izlaz:** 4 u 1

(TVI/AHD/CVI/CVBS) **Integrirani mikrofoni:** Da

Ostale karakteristike: WDR, BLC, HLC, Global **Napajanje i potrošnja:**
12 VDC ± 25%, max. 6.9 W **Radna temperatura:** -40°C to 60°C -30°C
to 60°C **Zaštita:** IP67

Dimenzije: Ø 109.98 mm × 98.27 mm **Materijal:** Glavno telo:
Metal, kućište: Plastika. **Težina:** 340 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

5 MPX - HDTVI



HIKVISION

DS-2CE16K0T-LFS 2.8 mm

3K Dual Light Audio Fixed Mini Bullet Turbo HD Kamera

Rezolucija snimanja: 2960 x 1665 @20fps

Senzor slike: 3K CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 104.9°, vertikalno 67.3°,
dijagonalno 129.8°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela
svetlost/IR, 20m/30m

Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: Da

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, max 3.3 W **Radna
temperatura:** -40°C to 60°C -30°C to 60°C **Zaštita:** IP67

Dimenzije: 138.8 mm × Ø70 mm

Materijal: Metal

Težina: 270 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CE17K0T-LFS 2.8 mm

3K Dual Light Audio Fixed Bullet Turbo HD Kamera

Rezolucija snimanja: 2960 x 1665 @20fps

Senzor slike: 3K CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 104.9°, vertikalno 67.3°, dijagonalno 129.8°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR, 40m/40m

Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: Da

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, max 3.3 W **Radna**

temperatura: -40°C to 60°C -30°C to 60°C **Zaštita:** IP67

Dimenzije: 216.6 mm × 78.9 mm × 75.4 mm **Materijal:** Prednja strana: metal, glavno telo: plastika **Težina:** 340 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CE70KF0T-LMFS 2.8 mm

3K ColorVu Smart hybrid light Fixed Turret Turbo HD Kamera

Rezolucija snimanja: 2960 x 1665 @20fps

Senzor slike: 3K CMOS

Osetljivost: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 110°, vertikalno 60°, dijagonalno 143°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR, 20m/20m

Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: Da

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, max.3.9 W **Radna**

temperatura: -40°C to 60°C -30°C to 60°C **Zaštita:** IP67

Dimenzije: Ø85.1 mm × 77.62 mm

Materijal: Metal

Težina: 330 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CE76H0T-ITMFS 3.6mm

5 MP Audio Fixed Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 x 1994 @20fps

Senzor slike: 5 MP CMOS

Osetljivost: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 85.5°, vertikalno 63.7°, dijagonalno 110.7°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** IR, 30m

Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Ostale karakteristike: DWDR,BLC,HLC,Global,HLS

Napajanje i potrošnja: 12V DC max 3,7 W **Radna temperatura:** -40 °C do +60 °C **Zaštita:** IP67

Dimenzije: 82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm

Materijal: Metal

Težina: 289.5 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CE76H0T-ITMFS 2.8mm

5 MEGAPIXEL Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps

Osetljivost: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR **Signalni**

prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Audio preko coaxial kabela, integrisan mikrofon IC osvetljenje:

Smart IR, do 30 m IR distance

Ostale karakteristike: **2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC** **Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 3,7 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 82,6 × 90 x 79,37 mm, Težina 289,5g

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

EXIR



DS-2CE57H8T-VPITF 2,8 mm

5 MEGAPIXEL Dome Antivandal Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **OSD meni, 3D DNR, WDR 130dB, AGC, BLC, ATW, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 111 × 82,4 mm, Težina 500g

Kompatibilni pribor: DS-1259ZJ, DS-1271ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-DM18, DS-1258ZJ, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CE76H8T-ITMF 2,8mm

5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, D/N, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja** **Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 5,8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 90 × 79,37, Težina 300g

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS



HIKVISION



DS-2CE76K0T-LMFS 2.8 mm

3K Smart Hybrid Light Audio Fixed Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2960 x 1665 @30fps

Senzor slike: 3K CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 104.9°, vertikalno 67.3°, dijagonalno 129.8°

Unapređenje slike: **DWDR, DWDR/BLC/HLC/Global** **Osvetljenje:**

Bela svetlost/IR, 30m/20m

Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: Da

Napajanje i potrošnja: 12V DC max , 2.9 W **Radna temperatura:** -40 °C do +60 °C **Zaštita:** IP67

Dimenzije: 80 mm × Ø85.1 mm

Materijal: Metal

Težina: 300 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CE78H8T-IT3F 2.8mm

5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera **Rezolucija snimanja:** 2560 × 1944 @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Interfejs: 1 HD analogni izlaz

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **130dB WDR, 3D DNR, OSD menu, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 109.82 mm × 91.03 mm, Težina 310g

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S



HIKVISION



DS-2CE79H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm

5 MEGAPIXEL Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Optika: motorizovan varifokal 2,7-13,5mm

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, ATW, D/N, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 24V AC, 10,5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 123,86 × 134,3 x 110,24 Težina 630g

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS- 1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-TR12



HIKVISION



DS-2CE16H0T-ITF 2,4 mm

5 MEGAPIXEL Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 20 metara, IR cut filter

Ostale karakterstike: **DWDR, DNR, AGC, ATW, BLC, D/N, OSD**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 4,3 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 58 × 61 x 163mm, Težina 350g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS Junction Box



HIKVISION



DS-2CE16H0T-ITFS 2.8 mm

5 MEGAPIXEL Audio Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR **Signalni prekidač:** TVI/AHD/CVI/CVBS

Audio preko coaxial kabla, integrisan mikrofoni IC osvetljenje:

Smart IR, do 30 m IR distance

Ostale karakterstike: **2D DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC** Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,7 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 58 × 61 x 158,6mm, Težina 292g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS Junction Box



HIKVISION



DS-2CE19H8T-AIT3ZF 2.7-13.5mm

5 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1944 @20fps, 4MPx @30fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm** **Signalni prekidač:** TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut

filter **Ostale karaktersike:** **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne zone kretanja i 4 maskiranja područja, Auto fokus**

Napajanje i potrošnja: 9,6-14,4 VDC, 19.2 - 28.8 VAC, 10,5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 84,5 × 92 x 255,1 mm, Težina 930g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CE10KF0T-LFS 2.8mm

5MP MP ColorVu Dual-light Fixed Mini Bullet Turbo HD

Rezolucija snimanja: 2960 x 1665 @20fps

Senzor slike: 3K CMOS

Osetljivost: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 110°, vertikalno 60°, dijagonalno 143° **Unapređenje slike:** D WDR, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Bela svetlost/IR, 20m/20m **Video izlaz:** 4 u 1

(TVI/AHD/CVI/CVBS) **Integrirani mikrofon:** Da

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, max. 3.9 W

Radna temperatura: -40°C to 60°C

Zaštita: IP67

Dimenzije (DxŠxV): 161.1 mm × 70 mm × 70 mm **Materijal:** Prednji poklopac: plastika, Glavni deo: metal **Težina:** 400 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION



DS-2CE12KF0T-LFS 2.8mm

3K Smart Hybrid Light Audio Fixed Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 2960 x 1665 @30fps

Senzor slike: 3K CMOS

Osetljivost: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 110°, vertikalno 60°,
dijagonalno 143°

Unapređenje slike: WDR, BLC, HLC, 3D DNR **Osvetljenje:** Bela
svetlost/IR, 40m/40m **Video izlaz:** 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Integrirani mikrofoni: Da

Ostale karakteristike: **DWDR, BLC, HLC, Global, HLS** **Napajanje i**

potrošnja: 12V DC max 5.2W, 3.5 W **Radna temperatura:** -40 °C do
+60 °C

Zaštita: IP67

Dimenzije: 194.2 mm x 78 mm x 74.5 mm

Materijal: Metal

Težina: 500 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

ColorVu



DS-2CE72HFT-F28 2,8 mm

5 MEGAPIXEL Full Time Color Kamera **Rezolucija snimanja:** 2560 x
1944 @20fps

Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

Osvetljenje: Domet bele svetlosti do 20m

Ostale karakteristike: **WDR 130dB, 3D DNR, AGC, 4 programabilne
zone kretanja i 4 maskiranja područja**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 3,5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 82,6 x 77,1 x 215,7 mm, 415g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13, DS-1281ZJ-S,
DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

8 MPX - HDTVI



HIKVISION



DS-2CE76U0T-LMF 2.8mm

4K Smart Hybrid Light Fixed Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @12.5fps

Senzor slike: 4K CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 108°, vertikalno 59°, dijagonalno 127°

Unapređenje slike: WDR, BLC, HLC, 3D DNR Osvetljenje: Bela svetlost/IR, 20m/30m Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Ostale karakteristike: **DWDR, BLC, HLC, Global** Napajanje i

potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.38 A, max. 4.6 W Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67

Dimenzije: 80 mm × Ø85.1 mm

Materijal: Metal

Težina: 310 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

4K ULTRA HD



DS-2CE76U1T-ITMF 2,8 mm

4K Turret Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC** Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,3W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 90 × 79,37 mm, Težina 310g

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-XS



HIKVISION



DS-2CE16U0T-LF 3.6mm

4K Smart Hybrid Light Fixed Mini Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @12.5fps

Senzor slike: 4K CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 88°, vertikalno 44°, dijagonalno 105°

Unapređenje slike: WDR, BLC, HLC, 3D DNR Osvetljenje: Bela svetlost/IR, 20m/30m Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Ostale karakteristike: **DWDR,BLC,HLC,Global** Napajanje i

potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.4 W Radna temperatura: -40°C to 60°C -30°C to 60°C Zaštita: IP67

Dimenzije: 138.8 mm × Ø70 mm

Materijal: Metal

Težina: 265 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS



HIKVISION



DS-2CE17U0T-LF 2.8mm

4K Smart Hybrid Light Fixed Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @12.5fps

Senzor slike: 4K CMOS

Osetljivost: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 108°, vertikalno 59°, dijagonalno 127°

Unapređenje slike: WDR, BLC, HLC, 3D DNR Osvetljenje: Bela svetlost/IR, 40m/40m Video izlaz: 4 u 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Ostale karakteristike: **DWDR,BLC,HLC,Global** Napajanje i

potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.52 A, max. 6.3 W Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67

Dimenzije: 216.6 mm × 78.9 mm × 75.4 mm Materijal: Prednji poklopac: Metal, Telo: Plastika Težina: 340 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION



4K ULTRA HD

DS-2CE19U1T-AIT3ZF 2.7-13.5mm

4K Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @12,5fps, 5MPx @20fps, 4MP @25fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: **motorizovani varifokal 2.7 mm do 13,5 mm (auto fokus)**

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter

Ostale karaktersike: **DWDR 105 dB, AGC, D/N, BLC**

Napajanje i potrošnja: 9.6 VDC do 14.4 VDC; 19.2 VAC to 28.8 VAC, do 10.8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 84,5 × 92 x 255,1 mm, Težina 695g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CE19U7T-AIT3ZF 2.7-13.5mm

8 MEGAPIXEL Ultra-Low Light Varifokal Bullet Kamera Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @15fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Optika: motorizovani varifokal 2.7 mm to 13.5 mm

Signalni prekidač: TVI/AHD/CVI/CVBS

IC osvetljenje: EXIR 2.0 Smart diode dometa do 80 metara, IR cut filter

Ostale karakteristike: **WDR 130 dB, 3D DNR, AGC, BLC, 4 programabilne**

zone kretanja i 4 maskiranja područja, Auto fokus Napajanje i

potrošnja: 9,6-14,4 VDC, 19.2 - 28.8 VAC, 10,8 W Radna

temperatura i nivo zaštite: -40 °C do +60 °C, IP67 Dimenzije i

težina: 84,5 × 92 x 255,1 mm, Težina 925g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS

PTZ - HDTVI



HIKVISION



DS-2AE5232TI-A

2Mpx IR Turbo 5-inch Speed Dome Kamera 1/28" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

Objektiv: 32× optički zum, 16× digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 150 metara, IR cut filter

Interfejsi: video izlaz (TVI/AHD/CVI/CVBS), RS-485 interfejs, UTC funkcija, alarmni ulaz/izlaz 2/1

Ostale karakteristike: **WDR 120 dB, 3D DNR, 3D inteligentno pozicioniranje, 8 programabilnih maski za privatnost, BLC, HLC, EIS, Fokus regije**

PTZ: Rotacija 360°, 256 preset pozicija, 10 patrol moda (32 pozicije za svaku), 5

pattern skeniranja (10min snimanja za svako), Power-off memorija

Napajanje i potrošnja: 24 VAC, 30W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V

Dimenzije i težina: Φ 208 mm x 305 mm, 3.3 kg

Nosač: DS-1602ZJ uz uređaj

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ-Corner, DS-1602ZJ-Pole, DS-1602ZJ-Box, DS- 1663ZJ, DS-1619ZJ, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ

4 CH - NVR



HIKVISION



DS-7604NXI-K1

4-Kanalni mrežni snimač

Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Smart funkcije: Detekcija pokreta 2.0 (prepoznavanje čoveka i vozila) na 4 kanala, prepoznavanje i upoređivanje lica (1 kanal, 8Mp) Do 16 biblioteka slika lica, sa ukupno do 20.000 slika lica (svaka slika ≤ 4 MB, ukupni kapacitet ≤ 1 GB), zaštita perimetra 1 kanal,

Audio izlaz: 1-ch, RCA (Linearno, 1 kΩ); 1 kanal, Two way audio: RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ, koristeći audio ulaz)

Kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264 **Ulazno/izlazni**

saobraćaj: 40/80Mbps **Video/audio izlazi:** HDMI1/VGA istovremeni rad

Dekodiranje: 1-ch@12 MP (30 fps)/1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6ch@1080p (30 fps)

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Intefrejs: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Dodatni ulazi: 2 x USB 2.0

Hard disk prostor: 1 sata HDD do 10 TB

Opšte: Napajanje: 12 VDC, 1.5 A, Potrošnja: ≤ 10 W (Bez HDD-a)

Radna temperatura: -10 °C to 55 °C **Dimenzije:** 320 mm × 240 mm × 48 mm **Težina:** ≤1 kg



HIKVISION



DS-7604NXI-K1/4P

4-Kanalni Mrežni Snimač, AcuSense 4K, 4-ch PoE switch

Rezolucija snimanja:

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/
VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI/VGA istovremeni izlaz (Može da se podesi da budu posebni izlazi)

HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila (na svima kanalima do 4MP), zaštita perimetra: (preko snimača: 1-ch do 4MP, preko kamere: svi kanali), prepoznavanje lica 1-ch (4MP), (za upoređivanje slike lica sa bazom 2- ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 2.0 zadnja strana

Interfejs: 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Incoming/Outgoing Bandwidth: 40/80 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB

Opšte: Napajanje 48 VDC, 1.35 A , Potrošnja ≤ 10 W (bez HDD-a i isključenog PoE)

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije (DxŠxV):** 320 mm × 240 mm × 48 mm **Težina:** ≤ 1 kg

PoE Interfejs: 4, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Snaga: ≤ 50 W

Standard: IEEE 802.3af/at



HIKVISION



DS-7104NI-Q1

4-Kanalni Mrežni Snimač Rezolucija snimanja:

6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/
2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Audio izlazi: Nema

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi:

HDMI/VGA istovremeni izlaz

HDMI: 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 ×
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 ×
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: Nema

Pametne funkcije: Podržava prelaženje linija i otkrivanje upada.

Pametna pretraga izabrane oblasti u video snimku i pametna
reprodukcija za poboljšanje efikasnosti reprodukcije. Automatski
pretražujte i dodajte mrežne kamere nakon aktiviranja uređaja.

Dodatni ulazi: 2 x USB 2.0 zadnja strana

Interfejs: 1, RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface

Incoming/Outgoing Bandwidth: 40/60 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP,
SADP, SMTP, UPnP™

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 6TB **Opšte:**

Napajanje 12V DC, 1.5A, Potrošnja ≤ 10 W **Radna temperatura:** -10
°C to +55 °C

Dimezije: 200 × 200 × 48 mm

Težina: ≤ 1 kg

8 CH - NVR



HIKVISION



DS-7108NI-Q1

8-Kanalni Mini 1U Mrežni snimač

Rezolucija snimanja: 6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA
/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Video izlazi: HDMI/VGA: 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

Audio ulaz/izlaz: ulaz preko kamere, izlaz nema

Alarm ulaz/izlaz: nema

Smart funkcije: Podržava prelaženje linija i otkrivanje upada.

Pametna pretraga izabrane oblasti u video snimku i pametna reprodukcija za poboljšanje efikasnosti reprodukcije. Automatski pretražujte i dodajte mrežne kamere nakon aktiviranja uređaja.

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™

Dodatni ulazi: 1 RJ-45 10/100Mbps, 2 USB 2.0 interfejsa zadnji

Hard disk: 1 SATA, HDD do 6 TB kapaciteta

Radna temperatura: -10°C to +55°C

Opšte: Napajanje 12VDC, 1.5A, Potrošnja ≤ 10W

Dimenzije: 200 × 200 × 48 mm

Težina: ≤ 1kg



HIKVISION

DS-7608NXI-K1(D)

8-Kanalni Mrežni Snimač, AcuSense Motion 2.0

Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI/VGA nezavisni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

VGA: 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 0/0

Pametne funkcije: **Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila (na**

svima kanalima do 4MP), zaštita perimetra: (preko snimača: 1-ch do 4MP, preko kamere: svi kanali), prepoznavanje lica 1-ch(8MP), (za upoređivanje slike lica sa bazom 4ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 2.0 zadnja strana

Interfejs: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Incoming/Outgoing Bandwidth: 80/80 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 1 sata HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku

Opšte: Napajanje 12V DC,1,5A, Potrošnja ≤ 10 W (bez HDD-a)

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimezije: 320 mm x 240 mm x 48 mm

Težina: ≤ 1 kg (bez HDD)



HIKVISION



DS-7608NXI-K2

8-Kanalni Mrežni Snimač, AcuSense Motion 2.0 Rezolucija snimanja:

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI/VGA nezavisni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

VGA: 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 4/1

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila (na svima kanalima do 4MP), zaštita perimetra: (preko snimača: 2-ch do 4MP, preko kamere: svi kanali), prepoznavanje lica 1-ch(8MP), (za upoređivanje slike lica sa bazom 4- ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 2.0 zadnja strana

Interfejs: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface **Incoming/Outgoing Bandwidth:** 80/160 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku

Opšte: Napajanje 12V DC,3.3A, Potrošnja ≤ 15 W (bez HDD-a)

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimezije: 385 mm x 315 mm x 52 mm

Težina: ≤ 1 kg



HIKVISION



DS-7608NXI-K2/8P

8-Kanalni Mrežni Snimač, AcuSense Motion 2.0, 8-ch PoE switch

Rezolucija snimanja:

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI/VGA nezavisni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K

(2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280

x 1024/60 Hz, 1280 x

720/60 Hz
VGA: 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x

1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 4/1

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila (na svima kanalima do 4MP), zaštita perimetra:

(preko snimača: 2-ch do 4MP, preko kamere: svi kanali),

prepoznavanje lica 1-ch(8MP), (za upoređivanje slike lica sa bazom

4- ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 2.0 zadnja strana

Interfejs: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet

interface **Incoming/Outgoing Bandwidth:** 80/160 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP,

SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku

Opšte: Napajanje 48V DC, 2.5A, Potrošnja ≤ 15 W (bez HDD-a i

isključenog PoE- a)

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije:** 385 mm x 315 mm

x 52 mm **Težina:** ≤ 3 kg

PoE Interfejs: 8, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet

interface

Snaga: ≤ 80 W

Standard: IEEE 802.3af/at



HIKVISION

AcuSense



DS-7608NXI-I2/S

8-Kanalni Mrežni Snimač, AcuSense Motion 2.0 Rezolucija snimanja:

32 MP (do 1-ch)/24 MP (do 1-ch)/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI/VGA nezavisni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

VGA: 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 4/1

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila (4-ch 2MP), zaštita perimetra: (preko kamere: svi kanali), prepoznavanje lica 1-ch(8MP), (za upoređivanje slike lica sa bazom 4-ch), podržava dual stream snimanje **Dodatni ulazi:** 1 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 3.0 zadnja strana

Interfejs: 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Incoming/Outgoing Bandwidth: 80/256 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku

Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤ 15 W **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije:** 385 x 315 x 52 mm

Težina: ≤ 1.6 kg

16 CH - NVR



HIKVISION

AcuSense



DS-7616NXI-K2

16-Kanalni Mrežni Snimač, AcuSense Motion 2.0 Rezolucija snimanja:

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi:

HDMI/VGA nezavisni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K

(2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280

x 1024/60 Hz, 1280 x

720/60 Hz

VGA: 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x

1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 4/1

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje

čoveka/vozila (na svima kanalima do 8MP), zaštita perimetra:

(preko snimača: 2-ch do 4MP, preko kamere: svi kanali),

prepoznavanje lica 1-ch(8MP), (za upoređivanje slike lica sa bazom

4- ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 2.0 zadnja strana

Interfejs: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet

interface **Incoming/Outgoing Bandwidth:** 160/160 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP,

SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku

Opšte: Napajanje 12V DC,3.3A, Potrošnja ≤ 15 W (bez HDD-a)

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimezije: 385 mm x 315 mm x 52 mm

Težina: ≤ 1 kg



HIKVISION



DS-7616NXI-K2/16P

16-kanalni PoE 1U K Serije AcuSense 4K NVR

Rezolucija snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265/H.265+/H.264+/H.264

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi:

HDMI/VGA nezavisni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

VGA: 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 4/1

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 svi kanali, do 4 MP (do 8 MP kada je omogućen poboljšani SVC režim) za prepoznavanje ljudi i vozila, zaštita perimetra: (preko snimača: 2-ch do 4MP, preko kamere: svi kanali), Poređenje slika lica, snimanje lica, pretraga slika lica 1-ch(8MP), (za upoređivanje slike lica sa bazom 4ch)

Dodatni ulazi: 1 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 2.0 zadnja strana

Interfejs: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface **Incoming/Outgoing Bandwidth:** 160/160 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku

Opšte: Napajanje 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz , Potrošnja ≤ 15 W (bez HDD-a i bez PoE)

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije:** 385 mm x 315 mm x 52 mm **Težina:** ≤ 3 kg

PoE Switch:

Interfejs: x16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface



HIKVISION

AcuSense



DS-7616NXI-I2/S

16-Kanalni Mrežni Snimač, AcuSense Motion 2.0 Rezolucija snimanja:

32 MP (do 1-ch)/24 MP(do 1-ch)/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI/VGA nezavisni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

VGA: 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 4/1

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila (4-ch 2MP), zaštita perimetra: (preko kamere: svi kanali), prepoznavanje lica 1-ch(8MP), (za upoređivanje slike lica sa bazom 4-ch), podržava dual stream snimanje **Dodatni ulazi:** 1 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 3.0 zadnja strana

Interfejs: 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Incoming/Outgoing Bandwidth: 160/256 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku

Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤ 15 W **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije:** 385 x 315 x 52 mm

Težina: ≤ 1.6 kg



HIKVISION

AcuSense



4K ULTRA HD

DS-7716NXI-I4/S

16-KANALNI MREŽNI SNIMAČ

Rezolucija snimanja: do 12 MP (32 i 24MP mogući na kanalu jedan u ultra HD modu)

Smart & POS funkcije: Podržava višestruke VCA događaje.

Poređenje slika lica, snimanje ljudskog lica, pretraživanje slika lica.

Algoritam dubokog učenja za smanjenje lažne uzbune, efikasno smanjuje lažni alarm uzrokovan granama drveća, lišćem, senkom, svetlom, vozila, male životinje itd.

Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Ulazno / izlazni saobraćaj: 160 Mbps/256 Mbps

Video/audio izlazi: HDMI: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, VGA 1920 × 1080/60Hz, CVBS PAL: 704

× 576, 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), dvosmerni audio

Dekodiranje: 16-ch @ 1080p

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Dodatni ulazi: 2xRJ45 gigabitni mrežni ulaz, RS-485, RS-232, 2 USB 2.0 interfejsa prednja, 1 USB 3.0 zadnji, Alarm in/out 16/4

Hard disk prostor: 4 sata HDD do 10 TB kapaciteta, 1 eSATA interface

Radna temperatura: -10°C to +55°C

Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤ 30W bez HDD,

Dimenzije: 445×400×75mm, Težina ≤ 5,6kg

32 CH - NVR



HIKVISION



DS-7732NXI-K4

32-Kanalni Mrežni Snimač AcuSense, Motion Detection 2.0

Rezolucija snimanja:

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/
720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI/VGA nezavisni izlaz

HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz

VGA: 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 16/4

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila (32-ch do 4MP, enhanced SVC mod do 8MP, preko kamera: 32-ch), zaštita perimetra: (preko snimača: 2-ch 4MP, preko kamere: 32-ch), performanse prepoznavanja lica i analitike: 1-ch(8MP), (za upoređivanje slike lica 4-ch), struktuiranje videa, bacanje objekata sa zgrade, VCA (analiza video sadržaja)

Dodatni ulazi: 2 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 3.0 zadnja strana, 2 x RS-485 (half-duplex), 1 x RS-232

Interfejs: 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Incoming/Outgoing Bandwidth: 160/256 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 4 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku, 1 eSATA

Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤ 20 W **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije:** 445 x 400 x 75 mm

Težina: ≤ 5 kg



HIKVISION

DS-7632NI-M2

32- kanalni 1U Mrežni snimač Rezolucija snimanja:

32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3

MP/1080p/UXGA/720p/VGA

/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF (Nakon aktivacije ultra HD režima rezolucije, NVR podržava do 8-kanalnih 32 MP/24 MP IP video ulaza.)

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI 1/VGA istovremeni izlaz

HDMI 1: 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz

VGA: 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 4/1

Pametne funkcije: Podrška za više VCA (Video Content Analytics) događaja, Konfigurisane pametne funkcije specijalnih kamera, kao što su VCA detekcija (kretanje, prelazak linije, upad, itd.), toplotna mapa, ANPR i brojanje ljudi.

Dodatni ulazi: 2 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 3.0 zadnja strana, Prikaz POS informacija na uživo prikazu i reprodukciji, kao i snimanje i alarm aktivirani POS sistemom.

Interfejs: 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Incoming/Outgoing Bandwidth: 320/400 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP

Hard disk: 2 sata HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku

Opšte: Napajanje 12 VDC, 3.33 A, Potrošnja ≤ 15 W

Radna temperatura: -10 °C to +55 °C

Dimezije: 384 × 317 × 52 mm

Težina: ≤ 3 kg



HIKVISION

AcuSense



4K ULTRA HD

DS-7732NXI-I4/S

32-Kanalni Mrežni Snimač, AcuSense Motion 2.0 Rezolucija snimanja:

32 MP(1-ch)/24 MP(1-ch)/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Video kompresija: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

Audio izlazi: 1-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI 1/VGA istovremeni izlaz

HDMI 1: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x

720/60 Hz

HDMI 2 zaseban izlaz: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,

1024 x 768/60Hz,

VGA: 1-ch, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x

1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz

Alarmni ulaz/izlaz: 16/4

Pametne funkcije: Motion Detection 2.0 prepoznavanje čoveka/vozila (preko kamera: 32-ch), zaštita perimetra: (preko snimača: 4-ch 2MP, preko kamere: 32- ch), performanse prepoznavanja lica i analitike: 1-ch(4MP), (za upoređivanje slike lica 4-ch), strukturiranje videa, bacanje objekata sa zgrade, , VCA (analiza video sadržaja)

Dodatni ulazi: 2 x USB 2.0 prednja strana, 1 x USB 3.0 zadnja strana, 1 x RS-485 (half-duplex), 1 x RS-232

Interfejs: 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Incoming/Outgoing Bandwidth: 256/256 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Hard disk: 4 sata HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku, 1 eSATA

Opšte: Napajanje 100-240 VAC, Potrošnja ≤ 30 W **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije:** 445 x 400 x 75 mm

Težina: ≤ 5.6 kg



HIKVISION



DS-9632NI-M8

32-kanalni Mrežni Snimač

Rezolucija snimanja: 2-ch@32 MP (30 fps) + 2-ch@8 MP (30 fps)/10-ch@8 MP (30 fps)/20-ch@4 MP (30 fps)/40-ch@1080p (30 fps) MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF (4K 4-ch)

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Audio izlazi: 2-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI 1/VGA 1

HDMI 1: 8K, 4K, 2K, Full HD, 1600 × 1200/, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

VGA 1: Full HD, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

HDMI 2: 4K, 2K, Full HD, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

VGA 2 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Alarmni ulaz/izlaz: 16/9

Pametne funkcije: Podržava više VCA (Video Content Analytics) događaja, konfigurisane posebne pametne funkcije kamere, kao što su VCA detekcija (pokret, prelazak linije, upad itd.), toplotna mapa, ANPR i brojanje ljudi, preklapanje POS informacija na prikazu uživo i reprodukciji, kao i snimanje i alarm pokrenuti POS-om

Interfejs: 2xRJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet, 1xRS-485 (full- duplex), 1xRS-232, prednji panel: 2 × USB 2.0; zadnji panel: 2 × USB 3.0, CTRL 12V

Incoming/Outgoing Bandwidth: 320/400 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, UDP, RTP, RTCP

Hard disk: 8 sata HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku, 1 eSATA RAID: (RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10)

Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC, ≤ 50 W (bez HDD) **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije(DxŠxV):** 445 × 465 × 93 mm

Težina: ≤ 10 kg

64 CH - NVR



HIKVISION



DS-9664NI-M8

64-kanalni Mrežni Snimač

Rezolucija snimanja: 2-ch@32 MP (30 fps) + 2-ch@8 MP (30 fps)/10-ch@8 MP (30 fps)/20-ch@4 MP (30 fps)/40-ch@1080p (30 fps) MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF (4K 4-ch)

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Audio izlazi: 2-ch, RCA

Tip strima: Video, Video & Audio

Video izlazi: HDMI 1/VGA 1

HDMI 1: 8K, 4K, 2K, Full FD, 1600 × 1200/, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 ×

768

VGA 1: Full HD, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

HDMI 2: 4K, 2K, Full HD, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

VGA 2 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Alarmni ulaz/izlaz: 16/9

Pametne funkcije: Podržava više VCA (Video Content Analytics) događaja, konfigurisane posebne pametne funkcije kamere, kao što su VCA detekcija (pokret, prelazak linije, upad itd.), toplotna mapa, ANPR i brojanje ljudi, preklapanje POS informacija na prikazu uživo i reprodukciji, kao i snimanje i alarm pokrenuti POS-om

Interfejs: 2xRJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet, 1xRS-485 (full- duplex), 1xRS-232, prednji panel: 2 × USB 2.0; zadnji panel: 2 × USB 3.0, CTRL 12V

Incoming/Outgoing Bandwidth: 400/400 Mbps

Mrežni protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, UDP, RTP, RTCP

Hard disk: 8 sata HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku, 1 eSATA RAID: (RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10)

Napajanje i potrošnja: 100-240 VAC, ≤ 50 W (bez HDD) **Radna**

temperatura: -10 °C to +55 °C **Dimezije(DxŠxV):** 445 × 465 × 93 mm

Težina: ≤ 10 kg

2 MPX - IP

2.8mm



HIKVISION

DS-2CD2D25G1-D/NF 2.8 mm

2MP Covert Min Network Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @60fps **Senzor slike:** 1/2.8"

Progressive Scan CMOS **Osetljivost:** Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 93.9°, vertikalno 51.7°, dijagonalno 109.3°

Unapređenje slike: **120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, reset taster **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: Open Network Video Interface, ISAPI, SDK, ISUP

5.0 **Događaji:** Detekcija pokreta, zaštita perimetra, alarm za ometanje video zapisa, izuzetak

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 20%, 0.13 A, max. 1.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C **Dimenzije:** 31.5 mm × 31.5 mm × 39.7 mm **Materijal:** Legura cinka.

Težina: 93g



HIKVISION



DS-2CD2523G2-IS 2,8mm

2 MP Acusense Fiksna mini dome Mrežna Kamera 1/2.8"

Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 10 metara**, IR cut filter

Interfejsi: audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, integrisan mikrofon

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP,

WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Kompresija: H.265+. H.265

Smart mogućnosti: **Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, face detection**

Dogadjaji: **motion detection (klasifikacija ljudi i vozila), video tampering alarm, exception**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,5W, PoE 6,5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP66

Dimenzije i težina: Ø110 mm × 57.4 mm, Težina 380g

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1272ZJ-120, DS-1271ZJ-120, DS-1272ZJ-120B, DS-1280ZJ-DM46, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2423G2-I 2.8mm

2 MP AcuSense Built-in Mic Fixed Cube Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): Horizontalno: 108.8, Vertikalno: 57.7°, Dijagonalno 129.4°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** Osvetljenje: IR, dometa do 10m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikروفon, Integrirani zvučnik, Slot za SD karticu do 512 Gb, Reset taster

Alarm PIR: **Ugao: Horizontalno 90°, Vertikalno 80°, do 8m**

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, 802.1X, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra, Detekcija lica

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.49 A, max. 5.8 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8 W **Radna temperatura:** -10°C to 40°C

Dimenzije(DxVxŠ): 102.9 mm × 65.2 mm × 32.6 mm

Materijal: Plastika

Težina: 120 g



HIKVISION



DS-2CD1321-I 2.8mm (F)

2 MP Fiksna Turret Mrežna kamera, 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

IC osvetljenje: Diode dometa do 30m, IR cut filter

Interfejsi: 1 RJ45 10M/100M

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S), ISAPI

Kompresija: H.264+, H264

Smart mogućnosti: **Detekcija pokreta, pogrešna lozinka** Ostale karakteristike: **Digital WDR, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 0.3 A, Max. 3.5 W; PoE: 0.2 A to 0.1 A, Max: 4.5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C to +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Φ 110 mm × 93.2 mm , 360 g

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ



HIKVISION

DS-2CD1321G2-LIU 2.8mm

2 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 101°, vertikalno 56°, dijagonalno 118°

Unapređenje slike: D WDR, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo / IR: 15m / 20m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikروفon **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK **Događaji:** Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzeta

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø 109.9 mm × 103.6 mm

Materijal: plastika

Težina: 300 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



DS-2CD1327G2H-LIU 2.8mm

2 MP ColorVu with Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 106°, vertikalno 56°, dijagonalno 129°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR dometa do 30m /30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikrofoni
Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.4 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø110 mm × 93 mm **Materijal:** Metal i plastika **Težina:** 380g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-2200ZJ-WA-110



HIKVISION

DS-2CD1323G2-LIU 2.8mm

2 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 103° vertikalno 56°,
dijagonalno 121°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Belo svetlo i IR, dometa do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,
Integrirani mikrofoni **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP,
RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzeta Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W; PoE:
IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø110 mm × 89.2 mm **Materijal:** Metal i Plastika **Težina:**
340 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS,
DS-1280ZJ- TR13



HIKVISION



DS-2CD1323G2-IUF 2.8 mm

2 MP IR Fiksna Turret Mrežna kamera, 1/2,9" Progressive Scan

CMOS Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25 fps

Osetljivost : Color: 0,01 Lux @(F2.0, AGC on), 0 Lux with IR

IC osvetljenje : Smart diode dometa do 30m, IR cut filter

Interfejsi: 1 x RJ 45 10/100M, self adaptive Ethernet port, 1 audio ulaz (ugrađen mikrofoni), mono zvuk.

Memorija: Micro SD (Max. 256 GB)

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)

Kompresija: H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+

Smart mogućnosti: **Detekcija pokreta (podržava aktiviranje**

alarma od

strane određenih tipova ciljeva (ljudski i vozilo)), video alarm za manipulisanje.

Ostale karakteristike: **DWDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12 V DC, 5W, PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 C do +60 C, IP 67

Dimenzije i težina: 110 mm x 85.3 mm

Kompatibilni pribor: DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ-SUS, DS-1272ZJ- 110-TRS, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CD1123G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

2 MP Smart Hybrid Light Fixed Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 103°, vertikalno 56°,
dijagonalno 121°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela
svetlost/IR dometa do 30m /30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,
Integrirani mikrofon

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP,
IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile
T, ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem
određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video
zapisa, izuzetak**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W; PoE: IEEE
802.3af,

Class 3, max. 7.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

Dimenzije: Ø121.4 mm × 97.7 mm

Materijal: Metal i plastika

Težina: 550g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-1272ZJ-120, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CD1127G2H-LIU 2.8mm

2 MP ColorVu with Smart Hybrid Light Fixed Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 106°, vertikalno 56°,

dijagonalno 129° Unapređenje slike: D WDR, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani

mikrofon

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP,

IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile

T, ISAPI, SDK **Događaji:** Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje

putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje

video zapisa, izuzeta

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W; PoE: IEEE

802.3af, Class 3, max. 7.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

Dimenzije: Ø121.5 mm × 97.6 mm **Materijal:** osnova: metal,

poklopac: plastika **Težina:** 550 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM46, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1272ZJ-120



HIKVISION



DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)

2 MP AcuSense Motorizovana Varifokalna Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,

RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,

SSL/TLS, PPPoE, SNMP,

WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+

Smart mogućnosti: **Detekcija prelaska linije, detekcija upada**

(podržava

aktiviranje alarma od strane određenih tipova(čovjek i vozila)),

detekcija lica.

Događaji: detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća

Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 12.5W Radna temperatura i nivo

zaštite: -30°C to 60°C , IP67, IK10 Dimenzije i težina: Ø153.3 mm × 111.6 mm, Težina 880g

Kompatibilni pribor: DS-1473ZJ-155B, DS-1473ZJ-155, DS-1280ZJ-DM55, DS- 1227ZJ-DM44, DS-1476ZJ-SUS, DS-1471ZJ-155, DS-1475ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CD1723G2-IZ 2.8-12mm

2 MP MD 2.0 Varifocal Dome Mrežna Kamera, 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

Optika: motorizovani varifokal od 2.8 do 12mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30m, IR cut filter

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M, Slot za SD karticu do 256 GB, 1, Dugme za resetovanje

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264,

Smart funkcije: **Regija interesa, Detekcija pokreta (podržava aktiviranje alarma od strane određenih tipova meta (ljudi i vozila)), alarm za neovlašćeno korišćenje video zapisa.**

Ostale karakteristike: **Digital WDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 9.6 W, PoE: 802.3af, Class 3,

36 V to 57 V, 0.32 A to 0.2 A, max. 11.5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C to 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø 141 mm × 99.9 mm, Težina: 820 g

Kompatibilni pribor:

DS-1276ZJ-SUS, DS-1227ZJ, DS-1271ZJ-135, DS-1258ZJ-L, DS-1280ZJ-DM21, DS-1273ZJ-135, DS-1275ZJ-SUS, DS-1253ZJ-L, DS-1473ZJ-135B, D20-AP, DS-1281ZJ-DM23, DS-1250ZJ



HIKVISION

DS-2CD1723G2-LIZU 2.8-12mm

2 MP Smart Hybrid Light Varifocal Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 102,4° do 31,2°, vertikalno

54,4° do 17,5°,

dijagonalno 121,8° do 35,7°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR dometa do 30m /30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za SD karticu do 512 Gb, Reset dugme, integrisani mikrofoni

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 9.6 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 12 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø121.5 mm × 97.6 mm **Materijal:** Osnova: metal, poklopac: plastika **Težina:** 540g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-2200ZJ-WA-120, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CD1021-I (2.8mm)

2 MP Fiksna Bullet Mrežna kamera , 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)

Osvetljenje: Diode dometa do 30m, IR cut filter

Interfejsi: 1 RJ45 10M/100M

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, UDP, QoS

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S), ISAPI

Video kompresija: H.264+, H264

Smart mogućnosti: **Regija interesa**

Alarm: **Detekcija pokreta, pogrešna lozinka** Ostale karakteristike: **BLC, 3D DNR, Digital WDR**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 0.3 A, Max. 3.5 W, PoE 0.2 A to 0.1 A, Max: 4.5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C to +60 °C, IP 67

Dimenzije i težina: 69.1 mm × 66 mm × 172.7 mm , Težina: 270 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CD1021G2-LIU 2.8mm

2 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 101°, vertikalno 56°, dijagonalno 118°

Unapređenje slike: D WDR, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo / IR, 15m / 20m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofon **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK

Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm

Materijal: Plastika

Težina: 175 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CD1023G2-LIU 2.8 mm

2 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 103°, vertikalno 56°,
dijagonalno 121°

Unapređenje slike: D WDR, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofoni Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP,
RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm

Materijal: Metal i plastika

Težina: 265 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION



DS-2CD1027G2H-LIU 2.8mm

2 MP ColorVu Sa Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 115°, vertikalno 60°,
dijagonalno 143°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,
Integrirani mikrofoni **Protokoli:** IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP,
DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP,
UPnP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzeta Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.4 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: 67.9 mm × 69.8 mm × 172.9 mm

Materijal: Prednji poklopac: Metal, kućište: Plastika, nosač: Plastika

Težina: 550 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2T23G2-2LI2U 2.8 mm

2 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light **FOV** (Polje vidljivosti): horizontalno 112°, vertikalno 61°, dijagonalno 132° **Unapređenje slike:** **WDR 120 dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 60m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani upareni dvostruki mikrofoni, Slot za SD karticu do 512 Gb, Reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak.**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.58 A, max. 7 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 8.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 88.7 mm × 93.1 mm × 286.7 mm

Materijal: Metal

Težina: 1115 g

Kompatibilni pribor:

DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS



HIKVISION



DS-2CD2T23G2-2I 4 mm

2 MP IR AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/2.8"

Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on **IC osvetljenje:** Smart diode dometa **do 60 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za Micro SD karticu do 256GB,

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart mogućnosti: **Detekcija lica, Regija interesa, Detekcija upada u obeleženi prostor i linija prolaza, podržava klasifikaciju ljudi i vozila Alarm: Detekcija pokreta, Anti-masking**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 8.5W, PoE 9.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø105 × 293 mm, Težina 1070g

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1260ZJ



HIKVISION

DS-2CD1623G2-LIZU 2.8-12mm

2 MP Smart Hybrid Light Varifocal Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @30fps

Senzor slike: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 102,4° do 31,2°, vertikalno

54,4° do 17,5°,

dijagonalno 121,8° do 35,7°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR dometa do 50m /50m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za SD karticu do 512 Gb, Reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.9 A, max. 11 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 12.9 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø105 mm × 252 mm **Materijal:** Metal i plastika **Težina:** 570g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS



HIKVISION



DS-2CD2623G2-IZS 2.8-12mm

2 MP EXIR AcuSense Motorizovani Varifokal Bullet Mrežna

Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart funkcije: Regija interesa, podržava klasifikaciju ljudi i vozila

Alarm: Detekcija pokreta, Anti-masking

Ostale karakteristike: 120 dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 13W; PoE 15W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 308.5 × 97.9 × 93 mm, Težina 1.390g

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



IDS-2CD7A26G0/P-IZHSY 8-32mm

2 MP ANPR IR Varifocal Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @60fps

Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 42.5° to 15.1°, vertikalno 23.3° to 8.64°,
dijagonalno 49.6° to 17.3°

Unapređenje slike: **WDR, BLC,HLC,3D DNR,Distortion Correction,Defog,**

Fokus (Auto,Semi-auto,Manual), EIS, LOGO picture Osvetljenje:
IR, dometa 100 m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptive Ethernet port,
Integrirani

mikrofon, SD kartica do 1 TB, reset taster, grejač,

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,

Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),ISAPI,SDK,ISUP

Audio ulaz/izlaz: 1/1, 3.5mm konektor

RS-485: 1 RS-485 (half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) Wiegand: 1 Wiegand (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, NEWG 72bit) **Izlazno napajanje:** 12 VDC, max. 100 mA

Alarm ulaz/izlaz: 2/2

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak Pametni događaji: Zaštita perimetra (detekcija

čovjek/vozilo), detekcija saobraćaja na putu i vozila (prepoznaje registarske tablice vozila i

motocikala (samo u scenariju checkpoint) podržava detekciju

atributa vozila, uključujući tip vozila, boju, marku, smer kretanja itd. podržava brojanje motorna i nemotorna vozila, crna i bela

lista: do 10.000 unosa), parking management (Režim daljinskog pregleda: podrška za detekciju statusa na do 40 parking mesta,

detekciju trajanja parkiranja i alarm za slobodno parking mesto.

Režim bliskog pregleda: podrška za detekciju statusa na do 4

parking mesta, prepoznavanje registarskih tablica, alarm za istek parkiranja i alarm za slobodno parking mesto.)

Napajanje i potrošnja: 12 VDC \pm 20%, 1.19 A, max. 14.28 W, three-core terminal block PoE: IEEE 802.3at, Type 2, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.396 A to 0.295 A, max. 16.8 W
Radna temperatura: -40°C to 60°C
Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002, Anti-Corrosion: NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Dimenzije: \varnothing 140 mm \times 351 mm **Materijal:** Kućište od aluminijuma
Težina: 1950 g
Kompatibilni pribor:
DS-1475ZJ-Y, DS-1475ZJ-SUS, DS-2251ZJ, DS-1476ZJ-Y, DS-1476ZJ-SUS

4 MPX - IP



HIKVISION



DS-2CD2543G2-IS 2,8mm

4 MP Acusense Fiksna mini dome Mrežna Kamera 1/3"

Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 \times 1520 @30 fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, integrisan mikrofon

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

Kompresija: H.265+. H.265

Smart mogućnosti: **Line crossing detection, intrusion detection, face detection**

Dogadjaji: **motion detection (klasifikacija ljudi i vozila), video tampering alarm, exception**

Ostale karakteristike: **120 WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N, ANR**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5,5W, PoE 6,5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IK08, IP67

Dimenzije i težina: \varnothing 110 mm \times 57.4 mm, Težina 380g

Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1272ZJ-120, DS-1280ZJ-DM46, DS-1275ZJ-SUS, DS-1272ZJ-120B, DS-1271ZJ-120



HIKVISION



DS-2CD2546G2-IS 2,8mm

4 MP AcuSense EXIR Fixed Mini Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 102.7°, vertikalno 55.2°,
dijagonalno 122.5°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**
IR, dometa do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, I
integrisani mikروفon, Slot za SD karticu do 512 Gb, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, NTP,

UPnP, SMTP, IGMP, 802.1 (except for -W model), QoS, IPv4, IPv6,
UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S,
PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem
određenih**

**vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,
izuzetak, zaštita perimetra, detekcija promene scene**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.5 W; PoE:
802.3af, Class

3, 36 V to 57 V, 0.18 A to 0.11 A, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67 (IEC 60529-2013), IK8 (IEC 62262:2002)

Dimenzije: Ø110 mm × 57.4 mm

Materijal: Osnova: aluminijum, poklopac: plastika

Težina: 380g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-1272ZJ-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2443G2-I 2.8 mm

4 MP AcuSense Built-in Mic Fixed Cube Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 104.3°, vertikalno 55.9°, dijagonalno 123.8°

Unapređenje slike: **WDR 120dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: IR, dometa do 10 m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofon, integrisan zvučnik, slot za SD karticu do 512

Gb, reset taster **PIR Senzor:** Ugao detekcije: Horizontalno: 90°, vertikalno: 80°

Dometa detekcije: do 8m

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), detekcija lica, zaštita perimetra (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.49 A, max. 5.8 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8 W

Radna temperatura: -10°C - 40°C

Dimenzije (DxŠxV): 102.9 mm × 65.2 mm × 28.8 mm

Materijal: Plastika

Težina: 120 g



HIKVISION

DS-2CD1341G2-LIU 2.8mm

4 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 104°, vertikalno 57°,
dijagonalno 123°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 40m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

integrirani mikروفon **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.42 A, max. 5 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 0, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø 110 mm × 89.2 mm Materijal: Metal i plastika

Težina: 345g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ- SUS



DS-2CD1343G2-LIU (2.8mm)(O-STD)

4 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 98°, vertikalno 54°, dijagonalno 114°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, integrisani mikrofoni **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP,

RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø110 mm × 89.2 mm **Materijal:** Metal i plastika **Težina:** 340g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CD1347G2H-LIU 2.8mm

4 MP ColorVu Sa Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 96°, vertikalno 52°, dijagonalno 114°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofoni **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP,

RTP, RTSP, RCTP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzeta Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6.0 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø110 mm × 93 mm **Materijal:** Metal i Plastika **Težina:** 420 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1272ZJ-110, DS-1272ZJ-110B, DS-1271ZJ-110, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-2280ZJ-WA110, DS-2210ZJ-WA-110, DS-2200ZJ- WA-110, DS-2200ZJ-WAJ-110



HIKVISION

DS-2CD1141G2-LIU 2.8mm

4 MP Smart Hybrid Light Fixed Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @25fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 104°, vertikalno 57°,
dijagonalno 123°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR dometa do 20m / 20m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

integrisani mikrofoni **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.4 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C **Dimenzije:** Ø 121.5 mm × 97.6 mm **Materijal:** Plastika

Težina: 570g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-1272ZJ-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm

4 MP Smart Hybrid Light Fixed Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR **FOV** (Polje vidljivosti): horizontalno 98° vertikalno 54°, dijagonalno 114° **Unapređenje slike: 120dB WDR, BLC, HLC, 3D**

DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofon **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, ISAPI, SDK

Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzeta

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 7.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

Dimenzije: Ø121.4 mm × 97.7 mm

Materijal: Metal i Plastika

Težina: 550 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-1272ZJ-120, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2143G2-IU 2.8mm

4 MP AcuSense Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 103°, vertikalno 55°,
dijagonalno 122°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** IC
dometa do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za
SD karticu do 512 Gb, **Reset dugme, integrisani mikrofon**

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour,
SSL/TLS, PPPoE, WebSocket,
WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile
G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem
određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), zaštita perimetra
(podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i
vozilo)) alarm za ometanje video zapisa, izuzetak**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W; PoE:
802.3af, Class 3,

36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002)

Dimenzije: Ø121.4 × 92.2 mm

Težina: 570g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-2200ZJ-WA-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1275ZJ-
SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2146G2H-ISU 2,8mm

4 MP AcuSense Powered-by-DarkFighter Fixed Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: CColor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 100.2°, vertikalno 57.4°, dijagonalno 119.7°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** IR dometa do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za SD karticu do 512 Gb, Reset dugme, **integrirani mikrofoni**

Alarm In/out: 1/1

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), zaštita perimetra, alarm za ometanje video zapisa, izuzetak

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.6 A, max. 7.2 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 8.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002

Dimenzije: Ø 121.5 mm × 97.6 mm

Materijal: Poklopac: legura aluminijuma, glavno telo: legura aluminijuma

Težina: 550 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-2200ZJ-WA-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2343G2-LI2U 2.8mm

4 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Senzor slike: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light **FOV** (Polje vidljivosti): horizontalno 104° vertikalno 57°, dijagonalno 122° **Unapređenje slike: 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, raspoređeni dualni mikروفon, slot za SD karticu do 512Gb, reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), zaštita perimetra, alarm za ometanje video zapisa, izuzeta

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.58 A, max. 7 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 9 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø127.3 mm × 96.3 mm

Materijal: Metal

Težina: 515 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM8, DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-2200ZJ- WA-130



HIKVISION

DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

4 MP Panoramic Acu Sense Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3040 × 1368

Senzor slike: 2x1/2.5" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light **FOV** (Polje vidljivosti): **horizontalno 180°** vertikalno 81°

Unapređenje slike: **120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

IR, dometa do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, integrisani mikrofon, slot za SD karticu do 512Gb, reset taster, alarmni ulaz/izlaz.

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), zaštita perimetra, alarm za ometanje video zapisa, izuzeta

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10,5W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 12,5W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø140mm × 145,6 mm

Materijal: Metal

Težina: 940g

Kompatibilni pribor:

DS-1273ZJ-14, DS-1273ZJ-140B, DS-1271ZJ-140



HIKVISION



DS-2CD1743G2-IZ (2.8-12mm)

4.0 MP MD 2.0 Varifocal Dome Mrežna kamera, 1/3" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

Optika: Varifokalna motorizovana sočiva, 2,8mm do 12 mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: **Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK**

Video kompresija: **H.265+/H.265/H.264+/H.264**

Smart mogućnosti: **Detekcija pokreta (podržava aktiviranje alarma prema određenim tipovima meta (ljudski i vozilo)), video alarm za manipulisanje**

Alarm: 1 ulaz, 1 izlaz (max. 12 VDC, 30 mA)

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Ostale karakteristike: Anti-banding, otkucaji srca, ogledalo, zaštita lozinkom
Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, zaštita od obrnutog polariteta, 0.8 A, max. 9.6 W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C to 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø 141 mm × 99.9 mm, 820 g

Kompatibilni pribor: DS-1250ZJ, DS-1258ZJ-L, DS-1280ZJ-DM21, D20-AP, DS-1253ZJ-L, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1227ZJ, DS-1271ZJ-135, DS-

1273ZJ-135, DS-1281ZJ-DM23, DS-1473ZJ-135B



HIKVISION

DS-2CD1743G2-LIZU 2.8-12mm

4 MP Smart Hybrid Light Varifocal Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @20fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 96.7° do 29.7°, vertikalno 51.7° do 16.7°,

dijagonalno 114.3° do 34°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

Bela svetlost/IR dometa do 30m / 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za SD karticu do 512 Gb, Reset dugme, integrisani mikroskop

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 9.6 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 12 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø121.5 mm × 97.6 mm **Materijal:** Osnova: metal, poklopac: plastika **Težina:** 540g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS



HIKVISION

AcuSense



DS-2CD2743G2-IZS 2.8-12mm

4.0 MP AcuSense Moto-Varifokal Dome Mrežna kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

Optika: **2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 m, IR cut filter

Interfejsi: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, ugrađen micro SD (do 512 gb)

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket,

WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart mogućnosti: **Detekcija prelaska linija, detekcija upada, podržava**

klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila

Događaji: **Detekcija pokreta (klasifikacija meta ljudi i vozila), video alarm za neovlašćeno korišćenje.**

Alarm: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA)

Ostale karakteristike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, zaštita od obrnutog polariteta, PoE: 802.3af, Class 3

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 50 °C, IP67, IK10, TVS 2000V

Dimenzije i težina: Ø153.3 × 111.6 mm, 880 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-DM55, DS-1473ZJ-155B, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1473ZJ-155, DS-1227ZJ-DM44, DS-1471ZJ-155



HIKVISION

DS-2CD1041G2-LIU 2.8mm

4 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.002 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 104°, vertikalno 57°,
dijagonalno 123°

Unapređenje slike: **D WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Belo
svetlo/IR, dometa 15m/40m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofon **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP,
RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile
T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem
određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.42 A, max. 5 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 0, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm

Materijal: Metal i plastika

Težina: 175 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CD1043G2-I 2.8mm

"4.0 MP MD 2.0 Mrežna Bullet Kamera, 1/3"" progressive scan

CMOS Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @20fps

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Motion detection (podržava filtriranje ljudi i vozila),**

video tampering alarm, exceptions

Ostale karakteristike: **120db WDR, 3D DNR, BLC, D/N** Napajanje i potrošnja: 12V DC, 5W; PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10, TVS 2000V

Dimenzije i težina: 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm, Težina 270g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CD1043G2-I 2.8mm (T)

4 MP Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 99°, vertikalno 55°, dijagonalno 116°

Unapređenje slike: **WDR 120dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: IR, dometa do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, ISAPI, SDK **Događaji:** Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W;PoE: 802.3af, Class 3,

36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm

Materijal: Prednji poklopac: Metal i plastika

Težina: 270 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CD1043G2-LIU 4 mm

4 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 78°, vertikalno 42°, dijagonalno

93° **Unapređenje slike:** **WDR 120dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofoni **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP,

RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5

W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm

Materijal: Prednji poklopac: Metal i plastika

Težina: 270 g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm)(O-STD)

4 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @20fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 98°, vertikalno 54°, dijagonalno 114°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, I

integrisani mikروفon **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm

Materijal: Metal i plastika

Težina: 270g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CD1047G2H-LIU 2.8mm

4 MP ColorVu with Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @25fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 115°, vertikalno 60°,

dijagonalno 143°

Unapređenje slike: **120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

Bela svetlost/IR dometa do 30m /30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikروفon **Protokoli:** IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP,

DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP,

UPnP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile

T, ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem**

određenih

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: 67.9 mm × 69.8 mm × 172.9 mm

Materijal: Prednja strana: metal, telo: plastika, držač: plastika

Težina: 550g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2047G2H-LIU 4mm

4 MP Smart Hybrid Light sa ColorVu Fixed Mini Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 89.2, vertikalno 45.5°, dijagonalno 108.2°

Unapređenje slike: **130 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti **do 40m**

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, integrisani mikrofoni, Slot za SD karticu do 512 Gb, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak,

detekcija promene scene, snimanje lica, zaštita perimetra

(čovjek/vozilo) Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.5 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø74.4 mm × 179.2 mm

Materijal: Prednji poklopac: metal, telo: metal, nosač: metal

Težina: 525g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CD2T47G2H-LI 2,8mm EF

4 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Bullet Network

Camera Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 60Hz @30fps

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: IR, White Light diode dometa **do 60 metara**, IR cut filter
Interfejsi: 1x RJ45 10 M/100 M, slot za SD karticu kapaciteta do 512 GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP

Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Smart funkcije: **Detekcija lica, detekcija ulaza/izlaza u obeleženi prostor i**

linija prolaza(detekcija čoveka i vozila)

Alarm: **Detekcija pokreta (detekcija čoveka i vozila), anti-masking**

Ostale karakteristike: **130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC,Max 8W, PoE Class 3 Max 9W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm, **Težina** :1085g

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS



HIKVISION

DS-2CD2T47G3-LIY 2.8 mm

4 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @30fps

Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno V 111.1° vertikalno 57.6°,
dijagonalno 138.5°

Unapređenje slike: **130 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** IR
i Belo Svetlo dometa do 60m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, SD
kartica do 512 Gb,

Reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL/TLS, PPPoE,
SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK,
ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem
određenih**

**vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,
izuzetak, promena scene,**

Deep Learning Function: **Snimanje lica, zaštita perimetra
(čovjek/vozilo)**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.83 A, max. 10 W; PoE: IEEE
802.3af, Class 3, max. 12.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm **Materijal:**

Prednji poklopac: Metal, kućište: Metal, nosač: Metal **Težina:** 1200
g

Kompatibilni pribor:

DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS



HIKVISION



DS-2CD2T46G2H-4I 2.8mm

4 MP ColorVu AcuSense Powered-by-DarkFighter Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @30fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 100.2°, vertikalno 54.7°, dijagonalno 119.7°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

IR, dometa do 80m, IR cut filter

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, SD kartica do 512 Gb, Reset dugme,

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak, promena scene, Deep Learning Function: detekcija lica, zaštita perimetra (čovjek/vozilo)

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.83 A, max. 10 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 12 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: 286.7 mm × 93.1 mm × 91.2 mm

Materijal: Prednji poklopac: Metal, kućište: Metal, nosač: Metal

Težina: 1085 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS



HIKVISION

DS-2CD2T46G2H-4I 4mm

4 MP AcuSense Powered-by-DarkFighter Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @30fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 81.1°, vertikalno 44.7°, dijagonalno 94.6°

Unapređenje slike: WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR **Osvetljenje:** IR, dometa do 80m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, slot za SD karticu do

512 Gb, Reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), zaštita perimetra alarm za ometanje video zapisa, izuzetak

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.83 A, max. 10 ;PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 12 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 286.7 mm × 93.1 mm × 91.2 mm **Materijal:**

Prednji poklopac: Metal, telo: Metal, nosač: Metal. **Težina:** 1085 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS



HIKVISION

DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

4 MP Panoramic AcuSense Fiksna Bullet Mrežna kamera

Rezolucija snimanja: 3040 × 1368

Ultra-široko vidno polje: do 360°, fiksno sočivo 2-8 mm

Osetljivost: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR **FOV** (Polje vidljivosti): **horizontalno 180°** vertikalno 81°

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, integrisan slot za sd karticu do 512 GB

kapaciteta, reset dugme, **integrisani mikrofon, alarmni ulaz/izlaz**

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE,

SNMP, Websocket, Websockets

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi**

prostor, Regija ulaska i izlaska, osmatranje prtljaga bez nadzora, promena scena

Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 10,5W; PoE (802.3at, class 4)

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: 118,6 × 105,1 × 306,5 mm, Težina 1400g

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S-SUS



HIKVISION

DS-2CD1643G2-LIZU 2.8-12mm

4 MP Smart Hybrid Light Varifocal Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @25fps

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 96.7° do 29.7°, vertikalno 51.7° do 16.7°,

dijagonalno 114.3° do 34°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

Bela svetlost/IR dometa do 50m /50m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za SD karticu do 512 Gb, Reset dugme, integrisani mikrofon

Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5

W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 12 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø105 mm × 252 mm **Materijal:** Metal i plastika **Težina:** 585g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-S-SUS



HIKVISION

AcuSense



DS-2CD2643G2-IZS 2.8-12mm

4 MP AcuSense Motorized Varifocal Bullet Network Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 60 metara**, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, Regija ulaska i izlaska, Smanjenje lažnog alarma za osobe i vozila (klasifikacija zasnovana na dubokom učenju)**

Alarm: **Anti-masking, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 13W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 1308.5 × 97.9 × 93 mm , Težina 1390g

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S- SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2643G2-LIZS2U (2.8-12mm)

4 MP AcuSense Smart Hybrid Light Motorized Varifocal Bullet Mrežna Kamera

Senzor slike: 1/3" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 @ 25fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

Optika: 2.8 mm to 12 mm motorizovani varifokal

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 60 metara, IR/Bela svetlost

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 512GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, ISUP

Video kompresija: H.265+, H.264+, H.265, H.264

Smart mogućnosti: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor,**

Regija ulaska i izlaska, Smanjenje lažnog alarma za osobe i vozila (klasifikacija zasnovana na dubokom učenju)

Alarm: Anti-masking, Diskonekcija sa mreže, IP konflikt, Pogrešna lozinka, HDD greške

Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, BLC, D/N, ROI, HLC

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 13W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 298 × 97.9 × 95.7 mm , Težina 1531g

Kompatibilni pribor: DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-S- SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY 2.8-12mm

4MP DeepinView ANPR Moto Varifokalna Bullet Kamera

Rezolucija snimanja: 2688 × 1520 50Hz:50fps, 60Hz:60fps

Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR on

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 1TB, reset dugme, ANR

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP,

Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+

Smart mogućnosti: **detekcija promene scene, detekcija audio izuzetaka,**

detekcija defokusadetekcija lica,

Događaji: **detekcija pokreta (podržava aktiviranje alarma od strane određenih tipova meta (ljudi i vozila)), video tampering alarm, izuzeća** Ostale karakteristike: **140dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 14,28W; PoE 16,8W

Radna temperatura i nivo zaštite: -40°C to 60°C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: Ø144 × 347 mm, Težina 1950g

Kompatibilni pribor: DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1475ZJ-Y, DS-1476ZJ- Y, DS-2251ZJ



HIKVISION

IDS-2CD7A46G0/H-IZHSY 2.8 mm - 12 mm

4MP DeepinView Moto Varifocal Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @30fps

Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 114.6° to 41.8°, vertikalno 59.3° to 23.6°, dijagonalno 141.3° to 48.1°

Unapređenje slike: **WDR 140dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: IR, dometa do 50m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Audio ulaz/izlaz, Slot za SD karticu do 256 Gb, Reset taster, **izlazno**

napajanje 12V max. 100 mA **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

HEOP: Memory: 150 MB, Smart RAM: 1024 MB, eMMC: 2 GB, HEOP 2.0

OpendevSDK,

Događaji: Detekcija pokreta, alarm za ometanje video zapisa, izuzetak, detekcija promene scene, detekcija zvučnih odstupanja, detekcija defokusiranja **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 20%, 1.4 A, max. 16.8 W; PoE: IEEE 802.3at, Type 2, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.48 A to 0.36 A, max. 20 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002

Dimenzije: Ø 140 mm × 351 mm **Materijal:** Telo od aluminijumske legure **Težina:** 1955 g

Kompatibilni pribor:

DS-1476ZJ-SUS, DS-1475ZJ-SUS

***Šolja dolazi uz kameru**



HIKVISION

IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY 8-32 mm

4 MP ANPR IR Varifocal Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @60fps

Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): **horizontalno:** 42.5° do 15.1°, **vertikalno** 23.3° do 8.64°,

dijagonalno 49.6° od 17.3°

Unapređenje slike: **WDR 140dB, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** IR, dometa do 100m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Audio ulaz/izlaz, **Slot za SD karticu do 1 Tb**, Reset taster, Izlazno napajanje 12V max. 100 mA, RS-485 x(half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive)

Alarm Ulaz/Izlaz: 2/2 (max. 24 VDC, 1 A)

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta, Zaštita perimetra, Detekcija saobraćaja i vozila, Partink menadžment, alarm za ometanje video zapisa, izuzetak, detekcija promene scene, detekcija zvučnih odstupanja, detekcija defokusiranja**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 20%, 1.19 A, max. 14.28 W; PoE: IEEE

802.3at, Type 2, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.396 A to 0.295 A, max. 16.8 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Grejač: Da

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002

Dimenzije: : Ø 140 mm × 351 mm **Materijal:** Telo od aluminijumske legure **Težina:** 1950 g

Kompatibilni pribor:

DS-1475ZJ-SUS, DS-1475ZJ-Y, DS-1476ZJ-SUS

***Šolja dolazi uz kameru**

6 MPX - IP



HIKVISION

DS-2CD2363G2-LI2U 2.8 mm

6 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3200 × 1800 @30fps

Senzor slike: 1/2.4" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light **FOV** (Polje vidljivosti): horizontalno 105°, vertikalno 55°, dijagonalno 127° **Unapređenje slike:** **WDR 120dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikrofon, slot za SD karticu do 512 Gb, **integrirani upareni dvostruki mikrofon**, reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.66 A, max. 8 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 9.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø 127.3 mm × 96.3 mm

Materijal: Metal

Težina: 515 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM8, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-2200ZJ-WA-130, DS-1273ZJ-130-TRL



HIKVISION



DS-2CD2363G2-IU 2.8 mm

6 MP AcuSense Fiksna Turret mrežna kamera

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3200 × 1800

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, slot za SD karticu do 512GB, **integrisan mikrofon**, reset dugme.

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP,

WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP, RTCP

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Video kompresija: : H.265/H.264+/H.264+/H.265+

Smart mogućnosti: **Detekcija prelaska linija, detekcija upada, podržava**

klasifikaciju ciljeva ljudi i vozila, detekcija lica.

Događaji: **Detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća.**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: 30 °C to 60 °C, IP67

Dimenzije : Ø 127.3 mm × 95.9 mm

Težina: 600 g

Kompatibilni pribor: DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1273ZJ-130B-TRL, DS-1271ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-DM8, DS-1281ZJ-M



HIKVISION



DS-2CD2163G2-IU 2,8mm

6 MP AcuSense Fixed Dome Network Camera Rezolucija

snimanja: 3200 x 1800 @30fps

Osetljivost: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 30 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,

RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,

Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP **Mrežni standardi:** ONVIF (PROFILE

S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+

Smart mogućnosti: **Linija prolaza, upad u prostor, detekcija lica, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**

Događaji: **detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N, integrisan mikrofon**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 6W; PoE 7,5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30°C to 60°C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 121.4 × 92.2 mm, Težina 550g

Kompatibilni pribor: DS-1272ZJ-120, DS-1280ZJ-DM46, DS-1275ZJ-SUS, DS-1271ZJ-120, DS-1272ZJ-120B, DS-1276ZJ-SUS, DS-1253ZJ-M



HIKVISION

DS-2CD2163G2-LIS2U 2.8 mm

6 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3200 × 1800 @30fps

Senzor slike: 1/2.4" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light **FOV** (Polje vidljivosti): horizontalno 105°, vertikalno 55°, dijagonalno 127° **Unapređenje slike:** WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikrofoni, slot za SD karticu do 512 Gb, **integrirani upareni dvostruki mikrofoni**, reset taster

Alarm IN/OUT: 1/1

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12 VDC ± 25%, 0.65 A, max. 7.8 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 9.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, **IK10: IEC 62262:2002**

Dimenzije: Ø 121.5 mm × 97.6 mm

Materijal: Aluminijum

Težina: 600 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-2200ZJ-WA-120, DS-1272ZJ-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

AcuSense



DS-2CD2763G2-IZS 2.8-12mm

6 MP EXIR AcuSense Motorizovani Varifokal Dome Mrežna Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3200 × 1800 @20fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa do **40 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Alarm ulaz/izlaz 1/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Mrežni standardi: ONVIF, ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart funkcije: **Regija interesa, podržava klasifikaciju ljudi i vozila, detekciju lica**

Alarm: **Detekcija pokreta, Anti-masking.**

Ostale karakteristike: **120 dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI**

Napajanje i potrošnja: **12 VDC, 0.88 A, max. 10.5 W, PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W**

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do +60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 153.3 mm × 111.6 mm (Ø 6.1" × 4.4"), 885 g

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155B, DS-1473ZJ-155, DS-1280ZJ-DM55, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM44



HIKVISION

DS-2CD2063G2-LI2U 2.8 mm

6 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3200 × 1800 @30fps

Senzor slike: 1/2.4" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 105°, vertikalno 55°, dijagonalno 127°
Unapređenje slike: **WDR 120dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 40m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofon, slot za SD karticu do 512 Gb, **integrirani upareni dvostruki mikrofon**, reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 7.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø 74.4 mm × 176.3 mm

Materijal: Metal

Težina: 515 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DarkFighter + AcuSense



DS-2CD2066G2-I 4mm

6 MP AcuSense fiksna Darkfighter Mini Bullet Mrežna kamera

Rezolucija snimanja: 3200 x 1800 @30fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: IR dometa **do 40m**, smart supplement light

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme, ANR

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,

Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+

Smart mogućnosti: **Linija prolaza, upad u prostor, detekcija lica, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**

Događaji: **detekcija pokreta, video tampering alarm, izuzeća**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC \pm 25% max 6W, PoE max 7,2W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30°C to 60°C, IP67

Dimenzije i težina: 70 mm \times 161.7 mm, težina 490g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-XS



HIKVISION

DS-2CD2T63G2-4LI2U 2.8 mm

6 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3200 × 1800 @30fps

Senzor slike: 1/2.4" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light **FOV** (Polje vidljivosti): horizontalno 105°, vertikalno 55°, dijagonalno 127° **Unapređenje slike:** **WDR 120dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 80m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikrofoni, slot za SD karticu do 512 Gb, **integrirani upareni dvostruki mikrofoni**, reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.87 A, max. 10.5 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max.12 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 88.7 mm × 93.1 mm × 286.7 mm

Materijal: Metal

Težina: 1150 g

Kompatibilni pribor:

DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CD2663G2-IZS 2.8-12mm

6 MP AcuSense Varifokalna Bullet Mrežna Kamera

1/2.8" Progressive Scan CMOS Rezolucija snimanja: 3200 × 1800 @20fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

Optika: Varifokal 2,8-12mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 60 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarm ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF(Profile S, Profile G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265, H.265+

Smart funkcije: **Face detection, Line crossing detection, intrusion detection Podržava klasifikaciju ljudi i vozila**

Alarm: **Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 1.08 A, max. 13 W, PoE, Max 15W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67, IK10

Dimenzije i težina: 308.5 mm × 97.9 mm × 93 mm, Težina 1385g

Kompatibilni pribor: DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ- SUS

8 MPX - IP



HIKVISION

DS-2CD2183G2-LIS2U 2.8 mm

8 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Dome Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @30fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light **FOV** (Polje vidljivosti): horizontalno 108°, vertikalno 59°, dijagonalno 127° **Unapređenje slike:** **WDR 120dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikrofon, slot za SD karticu do 512 Gb, integrirani upareni dvostruki mikrofon, reset taster **Alarm IN/OUT: 1/1**

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.7 A, max. 8.4 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 10 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, **IK10: IEC 62262:2002**

Dimenzije: Ø 121.5 mm × 97.6 mm

Materijal: Metal

Težina: 600 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM46, DS-2200ZJ-WA-120, DS-1272ZJ-120, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD1383G2-LIU 2,8mm

8 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @15fps

Senzor slike: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 113°, vertikalno 62°,
dijagonalno 134°

Unapređenje slike: **120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, I

integrisani mikrofoni **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP,
RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile
T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem
određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak **Napajanje i potrošnja:** 12V DC, 0.41 A max 5W; PoE: IEEE
802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø 110 mm × 93 mm **Materijal:** Metal i plastika **Težina:**
385g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1281ZJ-S, DS-1272ZJ-110, DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ-
SUS, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2383G2-LI2U 2.8 mm

8 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @25fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 108°, vertikalno 59°, dijagonalno 127°
Unapređenje slike: **WDR 120dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikrofon, slot za SD karticu do 512 Gb, **integrirani upareni dvostruki mikrofon**, reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.66 A, max. 8 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 9.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø 127.3 mm × 96.3 mm

Materijal: Metal

Težina: 515 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-DM8, DS-2200ZJ-WA-130, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1273ZJ- 130-TRL



HIKVISION

DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD)

8 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @30fps

Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 108.8°, vertikalno 56.4°,

dijagonalno 134.3°

Unapređenje slike: **WDR 130dB, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 40m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofon,

slot za SD karticu do 512 Gb, reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,

RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,

Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP,

WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile

G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem**

određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra

podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i

vozilo)), detekcija lica, alarm za ometanje video zapisa, izuzetak

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.54 A, max. 6.5 W; PoE: IEEE

802.3af,

Class 3, max. 8 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø 138.3 mm × 115.4 mm **Materijal:** Poklopac: Metal,

glavno telo: Metal. **Težina:** 770 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-PT6, DS-1273ZJ-140, DS-1273ZJ-140B, DS-1275ZJ-SUS,

DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

ColorVu



DS-2CD2387G2P-LSU/SL 4mm C

8 MP Panoramic Fixed Turret Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 5120 × 1440 @15fps

Senzor slike: 2 × 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: olor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light

FOV (Polje vidljivosti): **horizontalno 180°**, vertikalno 44°

Unapređenje slike: **130dB WDR**, BLC, HLC, 3D DNR **Osvetljenje:**

Belo svetlo dometa do 30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, slot za SD karticu do 512 Gb, **Integrirani mikrofoni**, **Integrirani zvučnik**, Reset dugme

Audio ulaz/izlaz: 1/1

Alarm ulaz/izlaz: 1/1 (max. 24 VDC, 1 A)

Dvosmerna komunikacija: **Da**

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour,

SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: Detekcija pokreta 2.0 (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra, alarm za ometanje video zapisa, izuzetak, detekcija promene scene, slikanje lica, zaštita perimetra

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W; PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002

Dimenzije: Ø 155 mm × 155.3 mm **Materijal:** Osnova: metal, poklopac: metal **Težina:** 1110 g

Kompatibilni pribor:

DS-1473ZJ-155, DS-1471ZJ-155



HIKVISION

AcuSense



DS-2CD2783G2-IZS 2.8-12mm

8 MP AcuSense Varifokal Dome Mrežna Kamera Rezolucija

snimanja: 3840 x 2160 @60 Hz: 20 fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

Optika: **Motorizovani varifokal 2.8 do 12 mm**

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 512GB, reset dugme, ANR,

Audio ulaz/izlaz 1/1, Alarmni ulaz/izlaz 1/1

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP,

WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.265+/H.264+

Smart mogućnosti: **Line crossing detection, intrusion detection, podržava klasifikaciju ljudi i vozila, face detection**

Događaji: motion detection, video tampering alarm, exceptions

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC ROI, D/N**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12.5W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30°C to 60°C , IP67, IK10

Dimenzije i težina: Ø153.3 mm x 111.6 mm, Težina 855g

Kompatibilni pribor: DS-1471ZJ-155, DS-1473ZJ-155B, DS-1473ZJ-155, DS-1280ZJ-DM55, DS-1475ZJ-SUS, DS-1476ZJ-SUS, DS-1227ZJ-DM44



HIKVISION

DS-2CD1083G2-LIU 2.8mm

8 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @15fps

Senzor slike: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 113°, vertikalno 632°,
dijagonalno 134°

Unapređenje slike: **120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**

Bela svetlost/IR dometa do 30m /30m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofoni **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP,
RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile
T, ISAPI, SDK

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem
određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.41 A, max. 5 W;

PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: 170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm

Materijal: Metal i plastika

Težina: 285g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2083G2-LI2U 2.8 mm

8 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @25fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with light
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 108°, vertikalno 59°, dijagonalno 127°
Unapređenje slike: **WDR 120dB**, BLC, HLC, 3D DNR

Osvetljenje: Belo svetlo i IR, dometa bele svetlosti do 40m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikrofoni, slot za SD karticu do 512 Gb, **integrirani upareni dvostruki mikrofoni**, reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa, izuzetak**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W; PoE: IEEE 802.3af,

Class 3, max. 7.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø 74.4 mm × 176.3 mm

Materijal: Metal

Težina: 515 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2087G2H-LIU 2.8mm eF

8 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Mini Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 x 2160 @25fps

Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 105.1°, vertikalno 54.8°, dijagonalno 128.2°

Unapređenje slike: **130dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** Bela svetlost/IR dometa do 40m / 40m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani mikrofoni, slot za SD karticu do 512 Gb, Reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE,

SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video zapisa,

izuzetak, detekcija promene scene, slikanje lica, zaštita perimetra

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.58 A, max. 7 W; PoE: IEEE 802.3af, Class

3, max. 8.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø74.4 mm × 179.2 mm

Materijal: Prednja strana: metal, telo: metal, držač: metal

Težina: 525g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-XS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS



HIKVISION

DS-2CD2T83G2-4LI2U 2.8mm

8 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @20fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 108°, vertikalno 59°,
dijagonalno 127°

Unapređenje slike: **WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** IR,
dometa bele svetlosti do 60m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,

Integrirani

**mikrofon, slot za SD karticu do 512 Gb, integrirani upareni
dvostruki mikrofon, reset taster**

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP,

NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour,
SSL/TLS, PPPoE,

SNMP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem
određenih**

**vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za
alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm
za ometanje video, detekcija lica, zapisa, izuzetak**

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.66 A, max. 8.0 W; PoE: IEEE
802.3af,

Class 3, max. 9.5 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije (DxŠxV): 88.7 mm × 93.1 mm × 286.7 mm

Materijal: Metal

Težina: 1160 g

Kompatibilni pribor:

DS-1260ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS



HIKVISION



DS-2CD2T86G2-2I 4mm

8 MP AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 60 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, promena scene, regija ulaska i izlaska, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**

Alarm: **Detekcija pokreta, Anti-masking.**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø 105 mm × 290 mm, Težina 1270g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1260ZJ



HIKVISION

AcuSense
4K ULTRA HD



DS-2CD2T86G2-4I 4mm

8 MP AcuSense Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @25fps

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IC osvetljenje: Smart diode dometa **do 80 metara**, IR cut filter

Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, promena scene, regija ulaska i izlaska, podržava klasifikaciju ljudi i vozila**

Alarm: **Detekcija pokreta, Anti-masking.**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, HLC**

Napajanje i potrošnja: 12V DC, 10.5W; PoE 12W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 60 °C, IP67

Dimenzije i težina: Ø 105 mm × 290 mm, Težina 1270g

Kompatibilni pribor: DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1260ZJ



HIKVISION

DS-2CD2T86G2H-4I 4mm

8 MP Powered by Darkfighter Fixed Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @25fps

Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): Horizontalno: 90°, Vertikalno: 45,8°,
Dijagonalno 109,4°

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:**
IR, dometa do 80m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za
SD karticu do 512 Gb, Reset taster

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL/TLS, PPPoE,
SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile
G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem
određenih**

vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra, Detekcija lica

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.83 A, max. 10 W, Ø5.5 mm
coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af,
Class 3, max. 12 W **Radna temperatura:** -30°C to 65°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm

Materijal: Metal

Težina: 1180 g

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-S, DS-1260ZJ, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-
1275ZJ-S-SUS



HIKVISION

DS-2CD2686G2H-IZS 2,8-12mm

8 MP AcuSense Powered-by-Darkfighter Motorized Varifocal Bullet Mrežna Kamera

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160 @25fps

Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 108° do 46°, vertikalno 58° do 26,

dijagonalno 127.4° do 52°

Unapređenje slike: **WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** IR, dometa bele svetlosti do 60m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Integrirani mikrofoni, slot za SD karticu do 512 Gb, **integrirani upareni dvostruki mikrofoni**, reset taster

Audio ulaz/izlaz: 1/1

Alarm ulaz/izlaz: **1/1 (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)**

Protokoli: TTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK

Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), alarm za ometanje video, detekcija lica, zapisa, izuzetak

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W; PoE (802.3at, 42.5 V

to 57 V), 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W

Radna temperatura: -30°C - 60°C

Zaštita: IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Dimenzije: Ø 144.1 mm × 345.7 mm

Materijal: Metal

Težina: 1430 g

Kompatibilni pribor:

Šolja stiže uz kameru, DS-1476ZJ-SUS, S-1275ZJ-S-SUS

KAMERA SA SAMOSTALNIM NAPAJANJEM



HIKVISION



DS-2XS2T41G1-ID/4G 4 mm

4 MP 4G Solar-powered Security Camera Setup Rezolucija

snimanja: 2560 × 1440 @15fps **Senzor slike:** 1/3" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: B/W: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): Horizontalno: 79°, Vertikalno: 43°,
Diagonalno: 93°

Unapređenje slike: **Digital WDR, BLC, HLC, 3D DNR**

Osvetljenje: IR, performanse režim: do 30 m, proaktivni režim: do 10 m
Interfejsi: Micro SIM 4G, 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Built-in eMMC memorija do 8GB, SD kartica do 254 GB, integrisani mikrofoni, integrisani zvučnik, reset dugme

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+, H.264+(performanse režim)/H.265/H.264/MJPEG

Događaji: **Detekcija pokreta, upozorenje na manipulaciju video snimkom,**

prekid mrežne veze, konflikt IP adresa, nelegalna prijava, puna HDD-a, HDD greška

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, samo za debugging, 6.5 W (odstupanje: ± 1 W)
solarni panel

Radna temperatura: 0 °C to 50 °C

Zaštita: IP67

Dimenzije i težina: 213.7 mm × 292.4 mm × 188.7 mm

Materijal: Plastika

Težina: 1.42 kg

Baterija:

Tip baterije: Ternary Lithium Kapacitet: 51,46 Wh

Radna temperatura: Punjenje: 0 °C do 45 °C, Pražnjenje: -20 °C do 50 °C) Autonomija: Proaktivni režim: 1,5 dana, Standby režim: 11 dana

Težina: 185g

Nosač dolazi uz kameru.

PTZ - IP



HIKVISION

DS-2DE4A225IWG-E 2

2 MP 25X Powered by DarkFighter IR Acusense Mrežna Speed Dome Kamera

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @60fps **Senzor slike:** 1/2.8" progressive scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): Horizontalo: 54.9° do 2.7°, Vertikalno: 31.5° do 1.5°,

Dijagonalno: 62.3° do 3.1°

Unapređenje slike: 120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Digital defog

Osvetljenje: IR, dometa do 50m

PTZ: PAN: 0° - 360°, TILT: -15° do 90°, Preset: 300, Patrola: 8 (za svaku patrolu

do 32 preseta), Pattern scan: 4

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za SD karticu do 256 Gb, Reset taster

Audio ulaz/izlaz: 1/1

Alarm In/Out: 2/2

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Manual tracking, auto-tracking, Detekcija lica (do 5 lica istovremeno)

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, Max. 24 W; PoE (802.3at)

Radna temperatura: -30°C to 65°C

Zaštita: IP66 (IEC 60529-2013), TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection

Dimenzije: Ø 169 mm × 161 mm

Težina: 2.45 kg

Kompatibilni pribor:

DS-1280ZJ-SD11, DS-1605ZJ, DS-1671ZJ-SD11



HIKVISION

ColorVu



DS-2DE3A400BW-DE 4 mm

4.0 MP ColorVu Mrežna PT Kamera, 1/1.8" progressive scan

CMOS Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux with white light

Objektiv: 16× digitalni zum

Domest belog svetla: do 30m

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, RJ45 PoE, Slot za SD karticu do 512GB, integrisan zvučnik i mikrofon, izlazno napajanje (12 VDC; < 60 mA), Alarm 1/1, 1 RS-485, reset dugme,

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: lica, linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka. Podržava aktiviranje alarma za ljude i vozila.**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, EIS, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus, maske privatnosti**

PT: Rotacija PAN 350°, Tilt 0° to 90°, 300 preset pozicija, patrol modovi,

Napajanje i potrošnja: 12VDC 3.33 A ili PoE, 14W

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, 6000 V Lightning Protection

Dimenzije i težina: 179.3 mm × 120 mm × 182 mm, Težina 1.125kg



HIKVISION



DS-2DE4225IW-DE

2.0 MP 25x MREŽNA IR PTZ DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 1920 x 1080 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Slot za SD karticu do 256GB, Alarm ulaz/izlaz x1

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR)**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4

pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 12VDC ili PoE, 18W Max. 24W, 9W za osvetljenje

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C,

IP66, TVS 4000V **Dimenzije i težina:** 164,5 x 290 mm, Težina 2kg

Kompatibilni pribor: DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS-1604ZJ, DS-1604ZJ-BOX- CORNER, DS-1604ZJ-pole, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-1604ZJ-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1663ZJ, DS-1671ZJ-SDM9, DS-1681ZJ, DS-1619ZJ, DS-1660ZJ



HIKVISION

DS-2SE4C425MWG-E 14F0

TandemVu 4 MP, AcuSense, 25× IR Mrežna Speed Dome Kamera

Rezolucija snimanja:

Bullet: 2560 × 1440 @30fps, PTZ: 2560 × 1440 @30fps

Senzor slike:

Bullet: 1/3" Progressive Scan CMOS PTZ: 1/2.8" progressive scan

CMOS Osetljivost:

Bullet: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light,

PTZ: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux

with IR

FOV (Polje vidljivosti):

Bullet: horizontalno 96.1°, vertikalno 52.1°, dijagonalno 113.3°

PTZ: horizontalno 55° to 2.4° (wide-tele), vertikalno 33° to 1.4°

(wide-tele),

dijagonalno 61.5° to 2.8° (wide-tele)

Unapređenje slike: 120dB WDR, SNR, BLC, HLC, 3D DNR, Fokus (semi-auto,manual,auto), Slow Shutter Osvetljenje:

PTZ: IR do 100m

Bullet: Belo svetlo do 30m

Objektiv:

PTZ: 25× optički zum, 16× digitalni zum

Interfejsi: RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port, Slot za SD karticu do 256 Gb, Reset dugme

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile

G, Profile T) ISAPI SDK ISUP

U, PTZ, IR, ISAPI, SDR, ISOF

Smart funkcije: **Detekcija pokreta, alarm za ometanje videa, ulaz i izlaz**

alarma, izuzetak, Deep Learning: detekcija lica (PTZ kanal)

Alarmni ulaz/izlaz: 1/1

PTZ: Rotacija Pan 360°, Tilt -15° to 90°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (do 32

preseta za svaku patrolu), 4 pattern skeniranja

Napajanje i potrošnja: 12VDC, PoE+, Maksimalno 24 W, uključujući maksimalno

2.6 W za grejač i maksimalno 11 W za dodatno osvetljenje

Radna temperatura: -30°C to 65°C

Zaštita: Standard IP66, zaštita od munje od 6000 V, zaštita od prenapona i zaštita od tranzijentnih napona

Dimenzije i težina: Ø 166 mm × 375 mm

Materijal: ADC12

Težina: 2.4 kg

Kompatibilni pribor: DS-1618ZJ



HIKVISION



DS-2DE4425IW-DE

4.0 MP 25x MREŽNA IR BRZA DOME KAMERA, 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25-30fps

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR

Objektiv: 25× optički zum, 16× digitalni zum

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter

Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45 PoE (802.3 at, class4), Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Smart funkcije: **Detekcije: linije prolaza i upada u obeleženi prostor, pokreta, pokrivanja/prskanja, prtljaga bez nadzora, uklanjanja objekta, Regija ulaza i izlaza, pojačanje/smanjenje/gubitak zvuka, Smart record (ANR), Dual-VCA**

Ostale karakteristike: **120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus**

PTZ: Rotacija 360°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda (32 pozicije za svaku), 4

pattern skeniranja (10min snimanja za svako)

Napajanje i potrošnja: 12 VDC, 2.0 A i PoE (802.3 at), 42.5 to 57 VDC, 0.6 A, class4, maksimum 18 W, uključujući 7W za IR

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C do 65 °C, IP66, TVS 4000V od groma

Dimenzije i težina: 164,5 x 290 mm, Težina 2kg

Kompatibilni pribor: DS-1618ZJ, DS-1673ZJ, DS-1602ZJ, DS-1604ZJ-box, DS- 1604ZJ, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1604ZJ-pole, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DS-

1604ZJ-corner, DS-1661ZJ, DS-1662ZJ, DS-1671ZJ-SDM9, DS-

1663ZJ, DS-1681ZJ, DS-1619ZJ, DS-1660ZJ, DS-1667ZJ, DS-1682ZJ



HIKVISION

DS-2DE7A2321W-AEB 4.8 mm - 15.3 mm

2 MP 32X Powered by DarkFighter IC Mrežna Speed Dome

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080 @60fps

Senzor slike: 1/2.8" progressive scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): Horizontalni ugao vidnog polja: 50.8° do 2.6° (široki-telefoto), Vertikalni ugao vidnog polja: 29.4° do 1.5° (široki-telefoto), Dijagonalni ugao vidnog polja: 57.4° do 3° (široki-telefoto).

Unapređenje slike: 120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Digital defog

Osvetljenje: IR, dometa do 200m

PTZ: PAN: 360°, TILT: -15° do 90°, Preset: 300, Patrola: 8 (za svaku patrolu do 32 preseta), Pattern scan: 4

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za SD karticu do 256 Gb, Reset taster, Integrisani zvučnik

Alarm In/Out: 2/1

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: Detekcija pokreta (podrška za alarmiranje putem određenih vrsta ciljeva (čovjek i vozilo)), Zaštita perimetra, **Manual tracking, auto-tracking,**

Detekcija lica (do 5 lica istovremeno)

Napajanje i potrošnja: 24 VAC, max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE

Radna temperatura: -30°C to 65°C

Zaštita: IP66, IK10, TCS 6000V

Dimenzije: Ø 220 mm × 363.3 mm **Materijal:** ADC12 Aluminijum

Težina: 5 kg

Kompatibilni pribor:

DS-1602ZJ, DS-1681ZJ



HIKVISION

DS-2DE7A432IW-AEB(T5) 5.9 mm - 188.8 mm

7-inch 4 MP 32X Powered by DarkFighter IR Mrežna Speed Dome Kamera

Rezolucija snimanja: 2560 × 1440 @25fps

Senzor slike: 1/1.8" progressive scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): Horizontalni ugao vidnog polja: 50.8° - 2.6° (wide-tele), Vertikalni ugao vidnog polja: 29.4° - 1.5° (wide-tele), Dijagonalniugao vidnog polja: 57.4° to 3° (wide-tele)

Unapređenje slike: **120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Digital defog**

Osvetljenje: IR, dometa do 200m

PTZ: PAN: 360°, TILT: -15° do 90°, Preset: 300, Patrola: 8 (za svaku patrolu do 32 preseta), Pattern scan: 4

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,Slot za SD karticu do 256 Gb, Reset taster, integrisani zvučnik sa efektivnim dometom do 30 metara. **Alarm In/Out:** 2/1

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Događaji: **Detekcija pokreta, Zaštita perimetra, Smart Tracking (manual**

tracking, auto-tracking), Detekcija lica (do 5 lica istovremeno)

Napajanje i potrošnja: 24 VAC, max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE

Radna temperatura: -30°C to 65°C

Zaštita: IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (bez staklenog prozora), TVS 6000V zaštita od udara groma, zaštita od prenapona i zaštita od naponskih prelaznih pojava **Dimenzije:** Ø 220 mm × 363.3 mm

Težina: 5 kg

Kompatibilni pribor:

DS-1661ZJ, DS-1604ZJ, DS-1604ZJ,



HIKVISION



4K ULTRA HD



DS-2DE7A825IW-AEB

8MP 25x IR Mrežna PTZ kamera, 1/1.8" progressive scan CMOS

Rezolucija snimanja: 3840 × 2160

Osetljivost: Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR

Objektiv: 25x optički zum, 16x digitalni zum

Interfejsi: RJ45 10 M/100 M, Alarmni ulaz/izlaz 2/1, Audio ulaz/izlaz 1/1, Slot za SD karticu do 256GB

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Mrežni standardi: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Video kompresija: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG

Smart funkcije: **Detekcije: lica (do 5 istovremeno), detekcija prelaska linije, detekcija upada, detekcija ulaza u region, detekcija izlaska iz regiona, otkrivanje prtljaga bez nadzora, otkrivanje uklanjanja objekata, detekcija audio izuzetaka**

Smart tracking: Pametno praćenje, auto praćenje Alarm Trigger: Detekcija pokreta, Alarm ulaz/izlaz

Ostale karakteristike: 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, EIS, funkcija odmagljivanja, EIS, 24 programabilnih maskiranja područja

PTZ: Rotacija Pan 360°, Tilt -15° to 90°, 300 preset pozicija, 8 patrol moda, 4 pattern skeniranja

Napajanje i potrošnja: 24 VAC, max. 42 W; Hi-PoE

Radna temperatura i nivo zaštite: -30 °C to 65 °C, IP66, IK10, Zaštita od groma, prenaponska zaštita

Dimenzije i težina: Ø 220 mm × 363.3 mm, Težina 5kg

Kompatibilni pribor: DS-1663ZJ, DS-1667ZJ, DS-1662ZJ, DS-1661ZJ, DA-1619ZJ, DS-1619ZJ, DS-1604ZJ-BOX-CORNER, DS-1660ZJ, DS-1604ZJ-BOX-POLE, DA-1604ZJ, DS-1673ZJ, DS-1604ZJ-BOX, DS-1602ZJ,



 HIKMICRO

HM-TX2840-10/G0/T1

Thermal Smart Linkage Tracking TandemVu Kamera integriše jednu bi- spektralnu bullet kameru za zaštitu perimetra i jednu optičku PTZ kameru koja inteligentno prati pokretne mete radi obezbeđivanja detalja.

Thermal TandemVu kamera se široko koristi u infrastrukturnim objektima kao što su aerodromi, zatvori, železnice, gradske ulice, univerzitetski kampusi i slična okruženja u kojima su potrebni pametno praćenje i zaštita perimetra.

Termalna bullet kamera Rezolucija: 256 × 192 Fokalna dužina: 9.7 mm Digitalni zoom: ×2, ×4, ×8

Spektralni opseg: 8 – 14 μm NETD: < 25 mK @ 25°C

IFOV: 1.2 mrad

Vidno polje: 19.5° × 15.4°

Optička bullet kamera Rezolucija: 2688 × 1520 Fokalna dužina: 8 mm

Minimalno osvetljenje: 0.005 Lux (Color) Digitalni zoom: ×2, ×4, ×8
Apertura: F1.5

Speed Dome modul

Rezolucija: 2688 × 1520

Zoom: 40x optički, 16x digitalni Fokalna dužina: 6–240 mm

Minimalno osvetljenje: 0.0003 Lux (Color) Funkcije: WDR 120 dB, optički defog, 3D DNR, EIS Brzina pan/tilt: Pan do 160°/s, Tilt do 90°/s

Video & Audio

Video kompresija: H.265 / H.264 / MJPEG Glavni tok (optika): do 30 fps @ 2688×1520 Termalni tok: do 25 fps @ 1280×720

Audio: ulaz/izlaz, više kodeka podržano (AAC, G.711, G.726...)

Osvetljenje: Dopunsko belo svetlo dometa do 250 m

Osvjetljenje: Dopolnsko belo svetlo dohmeta do 250 m.

Pametne funkcije (Smart Function & VCA)

4 tipa VCA pravila: prelazak linije, ulazak u zonu, izlazak iz zone, detekcija upada. Do 8 VCA pravila ukupno.

Jedan klik za automatsku kalibraciju (Click Linkage). Načini praćenja: ručno / automatski.

Praćenje događaja: detekcija upada i prelaska linije.

Ulazi/Izlazi

2 alarmna ulaza / 2 alarmna izlaza 1 audio ulaz / 1 audio izlaz

Komunikacija: RJ45, RS-485, BNC Mreža & Integracija

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS,

NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Lok. skladište: MicroSD do 256 GB, NAS, ANR podrška

API: ISAPI, HIKVISION SDK, and third-party management platform, Open Network Video Interface, ONVIF (Profile S, Profile G)

Napajanje i kućište

Napajanje: DC36V, AC24V, PoE++ Potrošnja: Max 90W

Radna temp: -40 °C do +70 °C Kućište: IP67, TVS 6000V zaštita

Dimenzije: 458.7×266.6×290 mm

Težina: 13.5 kg

Domet detekcije (termalna kamera) Vrsta: Detekcija

Prepoznavanje Identifikacija Vozila: 1278 m 319

160 m

Ljudi: 417 m 104 m 52 m

PANORAMSKE KAMERE - IP



HIKVISION

DS-2CD6365G0-IVS 2 mm (D)

6 MP DeepinView IR Mrežna Fisheye Kamera

Rezolucija snimanja main stream:

Fisheye View: 2560 × 2560, 2048 × 2048, 1280 × 1280 @30 fps

180 Panorama View: 2048 × 1536, 1920 × 1440

180 Dual Channel Panorama View: 2048 × 768, 1920 × 720

Panorama View: 2048 × 1536, 1920 × 1440

4PTZ View: camera 01/camera 02/camera 03/camera 04: 1024 × 768

Fisheye + 3PTZ View: camera 01: 2048 × 2048, 1024 × 1024, camera 02/camera

03/camera 04: 1024 × 768

4PTZ Fusion View: 2048 × 1536, 1600 × 1200

Senzor slike: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.01 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0.005 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 172°, vertikalno 172°

Unapređenje slike: **Digital WDR, LC, HLC, 3D DNR, Distortion Correction, Defog**

Osvetljenje: IR dometa do 15m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za SD karticu do 256 Gb, Reset dugme, integrisani mikrofoni, integrisan zvučnik, grejač, 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive)

Alarm ulaz/izlaz: 1/1 (max. 24 VDC, 1 A)

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,

Bonjour, SSI/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets, SIP



HIKVISION

DS-2CD2955G0-ISU 1.05mm

5 MP Fisheye Network Camera Za Unutrašnju Montažu

Rezolucija snimanja: 2560 x 1920 @30fps

Senzor slike: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Osetljivost: Color: 0.017 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
FOV (Polje vidljivosti): horizontalno 180°, vertikalno 180°,
dijagonalno 180°

Unapređenje slike: **120dB WDR, BLC, 3D DNR** **Osvetljenje:** IR
dometa do 8m

Interfejsi: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, Slot za
SD karticu do 256 Gb, Reset dugme, integrisani mikrofoni

Audio ulaz/izlaz: 1/1

Alarm ulaz/izlaz: 1/1

Napajanje izlaz: 12 VDC, 30mA

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS,
IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (Profile S, Profile
T, Profile G), ISAPI

Događaji: **Detekcija pokreta, alarm za ometanje video zapisa,**
izuzetak,
zaštita perimetra

Napajanje i potrošnja: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W; PoE: IEEE
802.3af, Class 3, max. 7.5 W

Radna temperatura: -30°C to 60°C

Zaštita: IP67: IEC 60529-2013

Dimenzije: Ø119.9 mm × 41.2 mm

Materijal: ADC12

Težina: 320g

Kompatibilni pribor:

DS-1281ZJ-DM27

TERMALNE KAMERE - IP



HIKVISION



DS-2TD2617B-6/PA

KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA

U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički)

Rezolucija: 160 × 120 (izlazna rezolucija slike 320 x 240), optički modul 2688 × 1520

Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Širina područja: 8~14μm

Objektiv: termalni 6,2mm, optički 8mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)

Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP,

RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45,

RS-485, slot za SD karticu do 128GB

Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, beli svetlosni alarm

Podešavanje slike: **AGC, 3D DNR, WDR 120dB**

Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj

Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)

Merenje temperature odstojanje: **sa udaljenosti 1.5-3m**

Merenje

temperature: **30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**

Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika

Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona

Dimenzije i težina: 358,3 x 113,5 x 115,2 mm, Težina 1,76kg



HIKVISION



DS-2TD2637B-10/P

KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA

U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (optički)

Rezolucija: termalni modul 384 x 288, optički modul 2688 x 1520

Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Širina područja: 8~14μm

Objektiv: termalni 9,7mm, optički 4mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)

Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP,

RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45,

RS-485, slot za SD karticu do 256GB

Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte

Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB

Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj

Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)

Merenje temperature odstojanje: sa udaljenosti 3-7m

Merenje temperature:

30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°

Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika

Napajanje i potrošnja: 24 VAC - max 9 W, 12 VDC - max. 9 W, PoE - max 9,5 W **Radna temperatura i nivo zaštite:** 10 °C do 35 °C, IP66,

TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona

Dimenzije i težina: 376,1 x 119,1 x 118,1 mm, Težina 1,82kg

BOX KAMERE - IP



HIKVISION



iDS-2CD7046G0-AP

4MP DeepinView Moto Varifocal Box kamera Čip: 1/1.8"

Progressive Scan CMOS 4Mpx Rezolucija snimanja: 2560 × 1440

Osetljivost: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) **WDR 140 dB**

Interfejsi: 1 Vp-p kompozitni izlaz, 1 RJ45, slot za SD karticu do 256 GB **Protokoli:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

Mrežni standardi: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP

Smart funkcije: **Detekcija pokreta, alarm za neovlašćeno korišćenje video zapisa, dijagnoza kvaliteta videa. Detekcija prelaska linija, detekcija upada, detekcija ulaza u region, detekcija izlaska regiona, detekcija audio izuzetaka, detekcija promene scene, detekcija defokusa**

Napajanje i potrošnja: With F11:12 VDC ± 20%, 0.95 A, max 11.3 W, 24 VAC ±

20%, 0.49 A, max. 11.6 W, PoE: 802.3af, Type 1, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to

0.22 A, max. 12.3 W Without /F11:12 VDC ± 20%, 0.9 A, max. 10.8 W, 24 VAC ±

20%, 0.44 A, max. 10.4 W, two-core terminal block PoE: 802.3af, Type 1, Class 3,

36 V to 57 V, 0.33 A to 0.21 A, max. 11.6 W

Dimenzije: 142.5 × 69.8 × 68 mm, težina: 730 g

Kompatibilni pribor: DS-1269ZJ, DS-1299ZJ, DS-1214ZJ, DS-1293-ZJ, DS-1292ZJ, DS-1233ZJ, DS-2202ZJ

OBJEKTIVI I ILUMINATORI



HIKVISION

Objektiv M13VG2713IR

Fokalna dužina: 2,7-13mm Raspon blende: F1.4 - 360 Montiranje sočiva: CS Format: 1/2.7

Horizontalni i vertikalni ugao gledanja: 1/2.7 Wide 125.1°x 66.1°, Tele 26.7°x 15.2°

1/3 Wide 101.1° x 73.9°, Tele 22.3°x 16.8°

Minimalna radna udaljenost: 0.3m Back focus (in air) 8.42mm

Težina: 90gr

PRATEĆA OPREMA



HIKVISION

DS-1H18S/E (par)

HD video balun za povezivanje kamera za video nadzor, prenosi signal kroz UTP mrežni kabl.

Omogućava povezivanje na većim dužinama od koaksijalnih kablova, maksimalno do 300m.

Kompatibilan sa CVBS/AHD/CVI/TVI signalima. Ne zahteva dodatno napajanje.

KUĆIŠTA I NOSAČI



HIKVISION

DS-1258ZJ-L

Zidni nosač

Dobra čvrstina i snaga

Lep dizajn sa otvorom za žice Koordinacija sa malim i lepim izgledom Boja: Bela

Nosivost: do 2kg Materijal: Plastika



HIKVISION

BK-1GH

KUĆIŠTE ZA SPOLJNU MONTAŽU

Kućište za spoljnu montažu sa grejačem i ventilatorom, nadstrešnica, termozaštićeno, 260x100x75mm, 230Vac, bež boja, bočno otvaranje. Bez nosača.



HIKVISION

DS-1214ZJ

UNIVERZALNI NOSAČ KAMERE

Aluminijumski nosač pogodan za box kamere i kućišta (univerzalno podešavanje).



HIKVISION

DS-1275ZJ-S-SUS VERTIKALNI NOSAČ






Nerđajući čelik sa površinskom obradom.






Nerđajući čelik osigurava pouzdanu strukturu. Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm (2,64 "do 5")

Dimenzije: 144 mm × 131.6 mm × 44.3 mm Težina: 760g

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1275ZJ-SUS VERTIKALNI NOSAČ</u> Nerđajući čelik sa površinskom obradom. Nerđajući čelik osigurava pouzdanu strukturu. Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm (2,64 "do 5") Dimenzije: 127 mm × 46 mm × 250 mm Težina: 1480g</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1475ZJ-Y VERTIKALNI NOSAČ</u> Nerđajući čelik sa površinskom obradom. Nerđajući čelik osigurava pouzdanu strukturu. Podesivi prečnik od 67 mm do 127 mm (2,64 "do 5") Dimenzije: 127 mm × 46 mm × 250 mm Težina: 1205g</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1258ZJ</u> ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE Zidni plastični nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CD21XXF-I (S)</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1272ZJ-110-TRS</u> ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CC55X2P(N)-IR, DS-2CE55X2P(N), DS-2CC5132P(N)-IRP, DS-2CE56D8T-ITME, DS-2CE56C0T-IRMF, DS-2CE56D0T-IRMF, DS-2CE56D7T-ITM, DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE71D8T-PIRL, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-ITMF, DS-2CE56H0T-IT3F, DS-2CD1143G0-I</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1272ZJ-120</u> ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom. Zid mora biti sposoban da nosi više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača. Najveća nosivost nosača je 4,5 kg Podržava serije kamera: DS-2CS58A1P-IRS, DS-2CS54A1P-IR, DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7133-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E</p>

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1273ZJ-130</u> ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CD7X3PF(NF)-E(I)(Z),DS-2CD793PFWD-E(I)(Z) DS-2CD793NFWD-E(I)(Z),DS-2CD7X4FWD-E(I)(Z) DS-2CD7XXF-E(I)(Z),DS-2CD783F-EP DS-2CD4112F-(I),DS-2CD4112FWD-(I) DS-2CD4124F-(I),DS-2CD4132FWD-(I)</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1273ZJ-130-TRL</u> ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CE5582P(N)-VFIR3,DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CC5X2P(N)-IR1(IR3) DS-2CC51X2P(N)-IR1T(IR3T),DS-2CC5182DP-IR1(IR3) DS-2CC51X2P(N)-IR1(IR3), DS-2CD2312-I,DS-2CD2332-I</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1273ZJ-135</u> ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE Zidni metalni nosač za dome kamere. Podržava serije kamera: DS-2CC52X1P(N)-VP, DS-2CC52X1P(N)-AVPIR2, DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S)</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1259ZJ NOSAČ KAMERE</u> Plastični plafonski nosač za kamere serije DS-2CDXX2F-I</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1280ZJ-DM18 NOSAČ KAMERE</u> Metalni nosač za kamere serije DS-2CD21xxF-I</p>

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1280ZJ-DM8 NOSAČ KAMERE</u> Metalni nosač za dome kamere, dimenzije $\Phi 126.7 \text{ mm} \times 35 \text{ mm}$</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1280ZJ-DM21 NOSAČ KAMERE</u> Metalni nosač za kamere: DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1280ZJ-DM25 NOSAČ KAMERE</u> Metalni nosač za kamere: DS-2CD6362F-I(S)(V) DS-2CD6332FWD-I(S)(V)</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1281ZJ-DM27 NOSAČ KAMERE</u> Metalni nosač za kamere: DS-2CD2942F-IS, DS-2CD2942F-IWS</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1473ZJ-155 NOSAČ KAMERE</u> Metalni nosač za Dome kamere. Odgovara za kamere: DS-2CD2723G0-IZS, DS-2CD2735FWD-IZS, DS-2CD2743G0-IZS, DS-2CD2755FWD-IZS, DS-2CD2785FWD-IZS</p>

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1260ZJ</u> NOSAČ KAMERE ZA SPOLJNU MONTAŽU Razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere serije: DS-2CE15x2P-VFIR3, DS-2CD22x2-I i DS-2CD26x2F-I H</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1280ZJ-XS NOSAČ KAMERE</u> Univerzalna metalna razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Prečnik je 100mm. Odgovara za kamere: DS-2CE56D8T-ITME, DS-2CE16D8T-IT3E, DS-2CE56C0T-IRMF, DS-2CE56D0T-IRMF, DS-2CE56D7T-ITM, DS-2CE56F7T-ITM, DS-2CE56H0T-ITMF, DS-2CE16C0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IRF, DS-2CE16D8T-IT, DS-2CE12D8T-PIRL, DS-2CE16D0T-IT3F, DS-2CE16D0T-IT5F, DS-2CE16D7T-IT3, DS-2CE16F7T-IT3, DS-2CE16H0T-IT3F, DS-2CE16H0T-IT5F</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1280ZJ-S NOSAČ KAMERE</u> Univerzalna metalna razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Prečnik je 137mm. Odgovara za kamere: DS-2CE56D0T-IT3F, DS-2CE56D0T-IT3, DS-2CE56D8T-IT3, DS-2CE56H0T-IT3F, DS-2CE16D0T-VFIR3F, DS-2CE16D8T-IT3Z, DS-2CE16H0T-IT3ZF</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1280ZJ-M NOSAČ KAMERE</u> Univerzalna metalna razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere. Prečnik je 157mm. Odgovara za kamere: DS-2CE71D8T-PIRL, DS-2CE56D0T-VFIR3F, DS-2CE56D8T-IT3Z, DS-2CE56H0T-IT3ZF</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1280ZJ-DM46 NOSAČ KAMERE</u> Materijal od legure aluminijuma sa površinskom obradom. Odgovara za kamere: DS-2CD2523G0-IS, DS-2CD2543G0-IS, DS-2CD2146G1-I</p>



HIKVISION

DS-1280ZJ-PT6 NOSAČ KAMERE

Metalni nosač za dome kamere
Dimenzije: $\Phi 137$ mm \times 42 mm Težina: 280 g



HIKVISION

DS-1280ZJ-DM55 NOSAČ KAMERE

Metalni nosač za kamere
Dimenzije: $\Phi 155$ mm \times 36 mm Težina: 300 g

NOSAČI ZA PTZ KAMERE



HIKVISION

DS-1663ZJ PLAFONSKI NOSAČ

Plafonski nosač dužine 5,7cm za PTZ kamere HIKVISION



HIKVISION

**DS-1668ZJ(20)-P
NOSAČ ZA PanoVu**







Boja platinasto siva.
Pocinkovani čelik sa površinskim prskanjem.
Kuka za sigurnosno uže olakšava postavljanje kamere. Dimenzije:
115 mm \times 200 mm
Težina: 1150g; Nosivost: 20kg



HIKVISION

DS-1605ZJ

Zidni nosač za 4-inch PTZ Kamere
Podržani modeli: **DS-2DE4Ax20, DS-2DE4A425IW-DE, DS-2DE4A225IW-DE**
Boja: Hikvision bela Materijal: Aluminum
Dimenzije: $\Phi 171.7$ mm \times 158mm \times 228.6mm Težina: 1120g

 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1273ZJ-140 ZIDNI NOSAČ</u> Zidni nosač za dome kameru DS-2CC51xxP(N)-VF Materijal od legure aluminijuma sa površinskim prskanjem. Zid mora biti u stanju da podrži više od 3 puta koliko i ukupna težina kamere i nosača. Maksimalna nosivost nosača je 4,5 kg</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1602ZJ ZIDNI NOSAČ</u> Zidni nosač za PTZ kamere HIKVISION</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1602ZJ-P</u> ZIDNI NOSAČ DOME KAMERE Materijal: Aluminijum Dimenzije: 306.4 mm × 182.6 mm × 97.3 mm Težina: 1050 g</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1602ZJ Corner</u> ZIDNI NOSAČ SA ADAPTEROM Zidni ugaoni nosač sa adapterom za PTZ kamere HIKVISION</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1602ZJ-BOX-CORNER</u> Nosač za ugao sa kutiom za Speed Dom kamere. Materijal: Aluminijumska legura i čelik Dimenzije: 255.5 × 314 × 546.4mm Težina: 8018 g Način ugradnje: Na zid, na ugao objekta</p>
 <p>HIKVISION</p>	<p><u>DS-1604ZJ-Box-pole ZIDNI NOSAČ</u> Zidni nosač za HikVision PTZ kamere sa kutijom</p>



HIKVISION

DS-1005KI

DŽOJSTIK ZA PTZ KAMERE

Tastatura za kontrolu PTZ kamera

-Podržani sistemi: Windows XP/7/8/8.1/10

-Interfejsi: USB 2.0, DirectX

-Kontrola: Džojstik (upravljivost 3 ose, rotacija, zoom)

-Tasteri: 15 programabilnih tastera

-Napajanje: 5V DC kroz USB

-Potrošnja: < 5W

-Radna temperatura -10 °C ~ +55 °C

-Dimenzije: 167x177,5x116mm



HIKVISION

DS-1100KI

IP TASTATURA

7" TFT ergonomski dizajniran ekran osetljiv na dodir sa rezolucijom 800x480 Speed dome, video dekodir & DVR kontrola

1-ch HD video stream dekodiranje 1080p

Podrška za 15 korisnika, sa mogućnošću upravljanja sa 256 uređaja po svakom korisniku

Kompatibilan sa DVR/DVS, matrix, network camera/dome, PC/DVR itd.

Ostale karakteristike: **Audio ulaz** (1-ch, 3.5m) / **Audio izlaz** (1-ch, 3.5m), 1 RJ45, 1 RS-232, 1 RS-485, 1 USB2.0 (za skladištenje podataka i nadogradnju uređaja), 12V DC